Warszawa, 10 GRU. 2020

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP - 6321/6632/20

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **„Modernizacja i rozbudowa siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj", (WZP-6632/20/382/IR).**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 7:
pp 32. PFU „Wykonać sieć LAN wraz z uruchomieniem urządzeń aktywnych firmy CISCO dla sieci LAN(switche PoE szt. 10, routery szt.2)
Pytanie: czy urządzenia aktywne są dostarczane przez Zamawiającego, a jeżeli nie – to jakie muszą spełniać parametry (lub typ)
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający informuje, że urządzenia aktywne wg. poniższych parametrów i typów dostarcza i instaluje Wykonawca.
10 sztuk zestawów wg. specyfikacji:
Przykładowy model **Cisco C1000-48P-4G-L**
Zamiennik modułu/wkładki SFP RJ45 Cisco lub zgodny GLC-TE / GLC-T /SFP-GE-T (4 sztuki),
Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco lub zgodny GLC-BX20-D43 (2 sztuki),
Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco lub zgodny GLC-BX20-U34 (2 sztuki).

2 sztuki zestawów wg. specyfikacji:
Przykładowy model **Cisco C9300-24T-A**
PSU PWR-C1-350WAC (1 sztuka),
PWR STACK CAB-SPWR-30CM (1 sztuka),
DATA STACK STACK-T1-50CM (1 sztuka),
Moduł C9300-NM-8X (1 sztuka),
Zamiennik modułu/wkładki SFP + Cisco lub zgodny SFP-10G-LR (4 sztuki),
Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco lub zgodny GLC-BX20-D43 (4 sztuki),
Zamiennik modułu/wkładki SFP Cisco lub zgodny GLC-BX20-U34 (4 sztuki).

Ponadto:
Materiały eksploatacyjne: Patchcordy miedziane zgodne ze struktura (kat.6A)w ilości zgodnej z ilością użytych portów, po stronie patchpanela oraz po stronie użytkownika, patchcordy światłowodowe zgodne ze strukturą, **preferowana struktura SC/APC SM**, opaski - 100 sztuk, „uszy" 2 sztuki na switch, listwy zasilające, trytytki - 100 sztuk , organizery kablowe zgodne z ilością switchy do szaf itp.

Pytanie nr 8:
pp 34. PFU: „Dostarczyć bramę głosową ruter do przyjęcia usług telekomunikacyjnych."

Pytanie: Prosimy o podanie parametrów łączy do usług telekomunikacyjnych (ilość linii, sposób realizacji (przyłączenia do sieci)). Ew. inne wymagania stawiane bramie głosowej.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający wskazuje parametry łącza: Operator Netia, łącze E1 (2Mb/s) + łącze Ethernet 10 Mb/s.

Specyfikacja Bramy Głosowej:

Wymagania:
Urządzenia dostarczone w ramach realizacji zadania muszą spełniać poniższe warunki:
- muszą być dostarczone, jako fabrycznie nowe i nie mogły być używane w innych projektach;
- muszą pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczone do użytkowania w Unii Europejskiej
- muszą być dostarczone wszystkie elementy montażowe wymagane do instalacji urządzenia w szafie 19";
- zarówno urządzenie, jak i jego elementy składowe wraz z systemem operacyjnym nie mogą znajdować się, na czas składania ofert, na aktualnej liście elementów producenta przewidzianych do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania.

Produkt	Opis	czas trwania usługi (miesiące)	liczba
ISR4431-VSEC/K9	Cisco ISR 4431 Bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64	---	1
SL-44-IPB-K9	IP Base License for Cisco ISR 4400 Series	---	1
FL-44-HSEC-K9	U.S. Export Restriction Compliance license for 4400 series	---	1
PWR-4430-AC	AC Power Supply for Cisco ISR 4430	---	1
PWR-4430-AC/2	AC Power Supply (Secondary PS) for Cisco ISR 4430	---	1
CAB-ACE	AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M	---	2
SL-44-UC-K9	Unified Communication License for Cisco ISR 4400 Series	---	1
SL-44-SEC-K9	Security License for Cisco ISR 4400 Series	---	1
MEM-44-4G	4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4400	---	1
MEM-FLSH-8G	8G eUSB Flash Memory for Cisco ISR 4430	---	1
MEM-4400-DP-2G	2G DRAM (1 DIMM) for Cisco ISR 4400 Data Plane	---	1

PVDM4-64	64-channel DSP module	---	1
SRST-EP	Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License (E-Delivery Smart)	---	25
CON-ECMU-SRSTGTEP	SWSS UPGRADES Cisco SRST - 1 SRST Endpoint License	---	25
SISR4400UK9-166	Cisco ISR 4400 Series IOS XE Universal	---	1
NIM-4FXSP	4-Port Network Interface Module - FXS, FXS-E and DID	---	2
NIM-4BRI-NT/TE	4-port Network Interface Module - BRI (NT and TE)	---	1
CON-SNT-ISR44SEC	SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4431 UC Se	36 mies.	---

Wyposażenie

1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 4 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci WAN. Interfejsy te muszą mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical" z gigabitowymi portami światłowodowymi definiowanymi przez SFP.
2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej.
3. Musi być wyposażone w co najmniej 8 portów FXS do realizacji usług głosowych.
4. Musi być wyposażone w co najmniej 4 porty BRI do realizacji usług głosowych.
5. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 25 licencji użytkowników na SRST.

Architektura

1. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji, co najmniej:
   a. 3 modułów sieciowych z interfejsami,
2. Musi posiadać możliwość wyposażenia w co najmniej 8 portów FXS do realizacji usług głosowych.
3. Musi posiadać możliwość wyposażenia w co najmniej 4 porty BRI do realizacji usług głosowych.
4. Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne". Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.
5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę muszą mieć możliwość obsadzenia modułami:
   a. z portami szeregowymi - o gęstości co najmniej 4 porty na moduł,
   b. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł,
   c. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł,
6. Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 500Mbit/s zarówno dla ruchu nieszyfrowanego jak i szyfrowanego.

Oprogramowanie – funkcjonalność,

1. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji.
2. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPF, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny.
3. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN.
4. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing.
5. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMPv3, IGMP Snooping, PIMvl, PIMv2.
6. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP.
7. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF).
8. Musi obsługiwać tzw. routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q.
9. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6.
10. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL.
11. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router).
12. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast.
13. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245.
14. Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2.
15. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ.
16. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu.
17. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu:
    a. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu,
    b. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu,
    c. WFQ.
18. Musi obsługiwać mechanizm WRED.
19. Musi obsługiwać protokół RSVP.
20. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping.
21. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu.
22. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego.
23. Musi obsługiwać protokół NTP.
24. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server.
25. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika).
26. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+.
27. Musi posiadać możliwość współpracy z centralnym systemem procesowania połączeń telefonii IP w celu przejęcia podstawowych funkcji telefonii do połączeń wewnętrznych oraz wyjścia na linie miejskie na czas awarii połączenia do systemu centralnego. Funkcja ta musi być w stanie obsłużyć co najmniej 64 abonentów.
28. Musi posiadać funkcje pozwalające na automatyzację konfiguracji ustawień QoS (w szczególności dla usług VoIP) w postaci automatycznego tworzenia wzorców konfiguracyjnych na potrzeby implementacji QoS.
29. Musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia „tam i z powrotem" (round trip), jitter i utraty pakietów).
30. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent).
31. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System.
32. Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering.

33. Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES, w tym beztunelowego szyfrowania w oparciu o zarządzanie kluczami wg algorytmu GDOI zgodnie z RFC 3547.

Zarządzanie i konfiguracja,

1. Musi być zarządzany za pomocą SSHv2, SNMPv2, SNMPv3.
2. Musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager w ver. 12.5.1 posiadaną przez Zamawiającego oraz z wersjami nowszymi.
3. Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika.
4. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface — CLI).
5. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

Obudowa,

1. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej.
2. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19".

Zasilanie,

1. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC).
2. Urządzenie musi posiadać 2 wbudowane zasilacze umożliwiające zasilanie prądem przemiennym 230V.
3. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia.

Serwis,

1. Dostarczany sprzęt musi być objęty min. 36-miesięcznym (3 lata) serwisem opartym na serwisie producenta urządzenia świadczonym w reżimie 8x5xNBD.

Pytanie nr 9:
pp 38. PFU: „Wykonać i uruchomić siłownię telekomunikacyjnej oraz (2 szt.) zestawów klimatyzatorów, 2szt. szaf RACK w pomieszczeniu serwerowni,"
Pytanie: Proszę o sprecyzowanie wymaganych parametrów siłowni telekomunikacyjnej i szaf Rack.
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający wskazuje, że Szafy RACK szt. 2: 19", 42U, szerokość 800 mm, długość 1000 mm, metalowe perforowane na postumencie, zamykane na kluczyk, z wentylatorami sterowanymi temperaturowo, organizatory kablowe, listwy zasilające 2 szt. po 8 gniazd z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyłączeniem, kolor np. szafy - do uzgodnienia z Zamawiającym.
Uwaga ! Szafy RACK nie mogą być z elementami szklanymi.

Specyfikacja siłowni telekomunikacyjnej:
Siłownia inwertorowo-prostownikowa wraz z zestawem bateryjnym i z włączeniem do systemu nadzoru TelWin SCADA.

Specyfikacja techniczna siłowni telekomunikacyjnej 48VDC i siłowni inwertorowej 230VAC:

1. Napięcie znamionowe wyjściowe 48VDC i 230VAC/50Hz (jednofazowe).
2. Moc maksymalna 8kW (docelowa).
3. Siłownia zbudowana z modułów 230Vac-1500VA/1200W oraz 48Vdc-1200W. Moc jednego modułu 230Vac-1500VA/1200W oraz 48Vdc-1200W.
4. Ilość modułów 3 sztuki. Możliwość bezprzerwowej rozbudowy o jeden moduł jedynie przez dołożenie modułów. Moduły dokładane/wymieniane „na gorąco" – hot plug-in. Szafa siłowni musi posiadać pełne okablowanie i uchwyty do mocowania dodatkowych modułów.
5. Siłownia zasilana jednofazowo. Siłownia inwertorowa zasilana napięciem stałym -48V, w zakresie 40-56V, oraz przemiennym 230VAC/50Hz.
6. Zakres napięcia zasilania od 185 do 275VAC.
7. Częstotliwość napięcia zasilania 47-52Hz.
8. Sprawność siłowni min. 96% w zakresie od 30 do 90% mocy obciążenia.
9. Sprawność modułów inwertorowych min. 95% przy pracy z sieci, min. 91% przy pracy z baterii.
10. Przeciążalność inwertorów 130% przez min. 15s.
11. Siłownia inwertorowa ma być zabudowana w szafie siłowni prostownikowej.
12. Psofometryczne napięcie tętnień < 2mV.
13. Temperatura pracy od -20 do +50°C.
14. Wykonanie zgodne z normami:
    - 14.1. Bezpieczeństwo elektryczne: EN 60950-1.
    - 14.2. Bezpieczeństwo: IEC 60950, EN 62040-1, EN 62040-2.
    - 14.3. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - odporność: IEC 61000-4.
    - 14.4. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) - emisja: CISPR22 klasa A.
    - 14.5. EMC (kompatybilność elektromagnetyczna):ETSI EN 300 386 V. 1.3.2.; EN 61000-6-2/ -3.
    - 14.6. Harmoniczne: EN 61000-3-2.
    - 14.7. Środowiskowe: ETSI EN 300 019-2 klasa 1-2, 2-3, 3-2; ETSI EN 300 132-2, zgodny z ROHS.

    Wykonawca potwierdzi zgodność z normami przedstawieniem certyfikatów.
15. Siłownia ma być zabudowana w szafie rack 19". Wejście/wyjście przewodów od góry. Konstrukcja gwarantująca przepływ powietrza.
16. Siłownia ma być wyposażona w:
    - 16.1. Zabezpieczenia baterii akumulatorów – 2szt. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe100A z nadzorem zadziałania.
    - 16.2. Rozłącznik ochrony baterii RGR, 1szt.
    - 16.3. Zabezpieczenia odbiorów 48Vdc – wyłączniki nadmiarowo-prądowe 1x20Az nadzorem zadziałania.
    - 16.4. Zabezpieczenia odbioru 230Vac – wyłączniki nadmiarowo-prądowe 4x10A
    - 16.5. Zabezpieczenie siłowni inwertorowej. Nadzór zadziałania.
    - 16.6. Czujnik temperatury baterii z przewodem.
    - 16.7. Wolne miejsca na moduły zabezpieczone zaślepkami.
    - 16.8. Sterownik mikroprocesorowy o funkcjonalności:
        - 16.8.1. moduł zdalnego nadzoru Web/SNMP,
        - 16.8.2. sterowanie pracą i konfigurowanie parametrów
        - 16.8.3. Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych systemu zasilania do stanowiska zarządzająco-administracyjnego TelWin Scada,
        - 16.8.4. port LAN,
        - 16.8.5. Menu sterownika w jęz. polskim.
        - 16.8.6. Dziennik zdarzeń na 10tys.
        - 16.8.7. Min. 6 wejść (NO/NC/pomiar napięcia 0-75V) i 6 wyjść alarmowych (przekaźniki maks. 75V/1A/60W).
        - 16.8.8. Automatyczny test baterii akumulatorów, przeprowadzony zgodnie z tabelą rozładowania producenta baterii z ograniczeniem czasowym.

16.8.9. Alarmy: zaniku napięcia, napięcie baterii niskie/wysokie, temperatura baterii i otoczenia, zużyta pojemność baterii (% lub Ah), pozostała pojemność baterii (% lub Ah), zadziałanie bezpiecznika baterii, asymetria baterii, jakość baterii po teście, prąd baterii, żywotność baterii wyznaczana na podstawie dziennika temperatury.

Dwie baterie akumulatorów 48V-60Ah:
Typ I
Akumulatory 12V-60Ah, kwasowo-ołowiowe szczelne, regulowane wentylem (VRLA), technologia AGM, zaciskach w postaci śruby M6x16. Typ 12 FIT 60 *Front Terminal*, wymiary: dł.280mm; sze.105mm; wys260mm). Klasa żywotności 12 + wg Eurobat. Złączki i osłony na klemy.

Pytanie nr 10:
pp 40. PFU: „Wykonać i uruchomić system wideo domofonowego IP z możliwością połączenia z jednostką nadrzędną (3 punkty/komplety),"
Pytanie: Czy wymienione 3 komplety stanowią ilość (3) stacje bramowe, czy stacje wideodomofonowe (wewnętrzne z monitorem)? Co stanowi „jednostkę nadrzędną" wyszczególnioną w tym wymaganiu?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający informuje, że kompletny zestaw IP stanowi: stacje bramowe 3 szt. (jednoprzyciskowe) i 1 szt. - stację wideodomofonową (wewnętrzny monitor). Jednostką nadrzędną w tym wymaganiu będzie dedykowany Switch PoE (koncentrator), jeśli zestaw nie będzie uwzględniał.

Pytanie nr 11:
pp 41. PFU: „Wykonać system telewizji dozorowej CCTV w wewnątrz budynku i terenu zewnętrznego w oparciu o platformę GENETEC (zgodna z systemem użytkowanym w KSP)."
Pytanie: Czy Zamawiający stawia wymagania co do pomieszczeń objętych dozorem - czy tylko korytarze i pomieszczenia wspólne, czy również pomieszczenia biurowe.
Pytanie: Czy Zamawiający stawia wymagania w stosunku do pozostałych parametrów jak np. czas przechowania danych, wymagane rozdzielczości itp., sposób dozoru (miejsce i wymagania monitora do podglądu).
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający informuje, że wymaga do objęcia systemem dozoru wizyjnego oprócz korytarzy, pomieszczenia szczególnie chronione oraz teren posesji wraz z bramą wjazdową. Konieczne będzie wykonanie przez Wykonawcę koncepcji i projektu wykonawczego dla systemu STD (CCTV), który musi być zaakceptowany przed realizacją przez WTI KSP.
Monitoringiem należy objąć:
- teren zewnętrzny bezpośrednio wokół obiektu,
- wejście główne do obiektu,
- wejście służbowe do obiektu
- brama wjazdowa na teren obiektu,
- parking pojazdów służbowych - zewnętrzny i wewnętrzny,
- punkt obsługi interesanta,
- ciągi komunikacyjne wewnątrz obiektu,
- wejście do kancelarii tajnej
- wejście do serwerowni.

Zamawiający wymaga rejestracji i przechowywania obrazów wizyjnych. Czas przechowywania archiwum nagrań ze wszystkich kamer min. 30 dni przy założeniu:
- rejestracja ciągła, 25 kl./s, rozdz. 2Mpx.
Miejsce instalacji monitora wraz ze stanowiskiem podglądu z kamer uzgodnić na etapie wykonawstwa. Monitor do pracy ciągłej 24/7/365 min. 2 szt. po 32" lub min. 1 szt. 42".

Pytanie nr 12:
Prosimy o udostępnienie Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji (Dz. U. KGP 2017 Poz.59).
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający w załączeniu przekazuje Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r.

Jednocześnie Rozdz. XI pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

5. **Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2020 r. o godzinie 10:00**
   Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Rozdz. XI pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

6. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 21.12.2020 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.**

Wyjaśnienia oraz zamiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Robert BURASIŃSKI