











WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZEWNĘTRZNE											
PRZEZNACZENIE	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	OKNO PCW	LUKSFERY	DRZWI PCW	DRZWI STALOWE
RODZAJ WYROBU	TRZYSKRZYDŁOWE	TRZYSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	NIEOTWIERALNE	JEDNOSKRZYDŁOWE	JEDNOSKRZYDŁOWE
CECHA	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
TYP.NIEZNORMAL.											
OZNACZENIA	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	Dz-1	Dz-2		
SCHEMAT PODSTAWOWE WYMIARY											
	W ŚWIETLE	S _o	278	278	112	106	190	173	275	131	100
	OŚCIEŻY	H _o	155	145	135	51	150	150	80	219	210
	W ŚWIETLE	S _{min}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OŚCIEŻNICZY	H _{min}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	-	4	7	2	2	1	1	1	1	1	1
PIĘTRO	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	4	7	2	2	4	1	2	1	1	1
UWAGI:	FOLIA SELEKTYWNA IR 70 FIRMY AMPLUS LUB PODOBNE	* FOLIA SELEKTYWNA IR 70 FIRMY AMPLUS LUB PODOBNE	*	P.POŻ. EI 30	# *- na parterze	* #	OKNO Z LUKSFERÓW BEZBARWNYCH *- na parterze	DRZWI WZMOCNIONE Z ELEKTROZAMKIEM SAMOZAMYKACZEM	DRZWI PRZEZNACZONE DO OBSADZENIA W KOTŁOWNI P.POŻ. EI 30		
	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	-	RAL 9010	RAL 7012	

UWAGI:

- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE OTWORÓW W ŚCIANACH W CM
 - PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
 - SZKŁO BEZPIECZNE P2
 - RODZAJ SZKŁA UZGODNIĆ Z INWESTOREM
 - WSZYSTKIE OKNA ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE TYPU EMM FIRMY AERECO
 - WSZYSTKIE OKNA OD STRONY UL. WRZECIONO I DOJAZDU DO POSESJI OKLEIĆ FOLIĄ OKIENNĄ LUSTRZANĄ NP: SL-50 FIRMY AMPLUS LUB PODOBNA
 - WSPÓŁCZYNNIK U_{max} ≤ 1,5 W/m²K - DLA OKIEN
 - WSPÓŁCZYNNIK U_{max} ≤ 2,0 W/m²K - DLA DRZWI
- OZNACZENIA:
- * - OKNO ZABEZPIECZONE KRATĄ STALOWĄ / PATRZ - ELEWACJE /
 - # - FOLIA OKIENNA LUSTRZANA NP: SL-50 FIRMY AMPLUS LUB PODOBNA EI 30 - ODPORNOŚĆ POŻAROWA 30 MINUT
- Asz min - MINIMALNA POWIERZCHNIA SZKLENIA (1/8 POW. PODŁOGI DANEGO POMIESZCZENIA)



WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

nazwa i adres inwestycji	TERMODERNIZACJA SIEDZIBY WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ Warszawa, ul. Wrzeciono 38, Nr ewid. dz. 109 obr. 7-07-02		
inwestor	KOMENDA STOLECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa		
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Nr rys.: IV-11/13 Data: 10.05.10	
data:	RZUT DACHU STAN PROJEKTOWANY	Skala: 1:100	
opracowanie:	tech. Marcin MILCZAREK	poszte:	
spawdzający:	mgr inż. Andrzej ZIETARA nr upr. ST - 30/77	podpis:	