

WZP-3521/10/141/T

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
**w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 000 euro**  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą na:

**Dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem**

**CPV: 34.41.00.00-4; 32.33.31.00-7**

**Opłata za SIWZ: 39,05 PLN brutto.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 8.12.2010r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
– numer ogłoszenia: 352873- 2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
Rozdział VI	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VII	Wymagana postać oferty
Rozdział VIII	Termin związania ofertą
Rozdział IX	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział X	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XI	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIII	Badanie ofert
Rozdział XIV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XV	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór - załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
2. Wzór - załącznik nr 1/1 - Formularz ofertowy - opis oferowanych motocykli i wyposażenia,
3. Wzór - załącznik nr 1/2 - Formularz ofertowy – lista czynności i operacji,
4. Wzór - załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
5. Wzór - załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z art. 22 ust. 1 Ustawy,
6. Wzór - załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z art. 24 ust. 1 Ustawy,
7. Wzór - załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące norm i oznaczeń,
8. Wzór - załącznik nr 6 - Wykaz stacji obsługi,
9. Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Zamawiający: **KOMENDANT STOLECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  
Komenda Stołeczna Policji,  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa  
z dopiskiem: **dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem** oraz wskazaniem numeru referencyjnego: WZP 3521/10/141/T.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie).
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* (**Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.**). **W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca otrzymał korespondencję w dniu przekazania przez Zamawiającego.**
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: Aleksander Węgliński, nr tel.: (022) 60 386 08, faks: (022) 60 376 42.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień, w zakresie, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

## **II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem i wyposażeniem, zwanego w dalszej części SIWZ „motocyklem”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a. dostawy motocykla i jego adaptacji, m.in. zamontowania sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz videorejestratora,
  - b. dostawy wyposażenia:
    - b1. urządzenia do wizualizacji i archiwizacji,
    - b2. dwóch kompletów kombinezonu motocyklisty składającego się z kurtki i spodni, rękawic, butów i kasku.
  - c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości zabudowania oraz montażu w motocyklu wyposażenia w szczególności:
    - c1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
    - c2. instalacji antenowych,
    - c3. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego,
  - d. zapewnienia w okresie gwarancji o której mowa w pkt. 5 lit. b1. wykonania przeglądów technicznych motocykla zgodnie z zaleceniami producenta, w stacjach serwisowych, o których mowa w pkt.6.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
4. Motocykl musi spełniać wymagania określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., tekst jednolity ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908 z późn. zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
  - 4.1 Podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo na motocyklu muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
  - 4.2 Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

4.3 Urządzenia rejestrujące zachowania kierowców muszą posiadać zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 roku Nr 243 poz.2441 jednolity tekst ) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz. U. z 2008 roku nr 3 poz. 13):

- a. Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego videorejestratora do pomiaru prędkości pojazdu,
- b. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji),
- c. urządzenie do badania natężenia hałasu (sonometr) musi spełniać wymagania dla urządzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz.13), a także wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 105, poz. 717) i posiadać zatwierdzenie typu.

5. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić:

- a) minimum **12 miesięcznej rękojmi** za wady;
- b) gwarancji na okres minimum:
  - b1. 24 miesiące - podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne motocykla oraz dodatkowe wyposażenie,
  - b2. 24 miesiące - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,
  - b3. 36 miesięcy - na powłokę lakierniczą,
  - b4. 24 miesiące na videorejestrator i urządzenie do wizualizacji i archiwizacji,  
- liczony od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów technicznych w pełnym cyklu serwisowym (min.24 miesiące - przy zachowaniu przebiegu pojazdu na poziomie 40 000 km), zgodnie z wymaganiami producenta – przy zachowaniu stałych cen określonych w zał. 1/2 do SIWZ, uwzględniających materiały eksploatacyjne (oleje, płyny) i części zamienne.

7. Usługi, o których mowa w pkt 6 muszą być wykonywane we wskazanych stacjach obsługi (min. 2 stacja) znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego.

8. **Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2010r.**

9. **Miejsce realizacji zamówienia:** Warszawa, ul. Karolkowa 46.

10. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.**

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeśli dotyczy*).

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

- A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
- B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdz. IV.

### **IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:**

**A. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w Rozdz. III pkt. 1 lit.A SIWZ, Wykonawca złoży następujący dokument:**

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy;

**B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III pkt. 1 lit. B Wykonawca złoży:**

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

#### **V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO**

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

1. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowany motocykl spełnia podstawowe parametry techniczne opisane w załączniku nr 1/1 do SIWZ,
2. Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego videorejestratora do pomiaru prędkości pojazdu
3. Wykaz stacji serwisowych (minimum dwóch) na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego.
4. Oświadczenie, że motocykl spełnia wymagania określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., tekst jednolity ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908 z późn. zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
5. Oświadczenie, że wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo na motocyklu posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
6. Oświadczenie, że urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
7. Oświadczenie wykonawcy, że urządzenie do badania natężenia hałasu (sonometr) spełnia wymagania dla urządzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz.13), a także wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 105, poz. 717) i posiada zatwierdzenie typu.

#### **VI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ DOŁĄCZONYCH:**

1. **Wykonawca wraz z ofertą (wzór Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) jest zobowiązany złożyć:**
  - a. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ);
  - b. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 (wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ);
  - c. Dokument, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2;
  - d. Oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. V pkt 4-7 (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ);
  - e. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 i 2;
  - f. Wykaz stacji serwisowych, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 3 (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ);
  - g. Formularz Ofertowy (wzór - załącznik nr 1/1 i 1/2 do SIWZ);
  - h. Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą składają:**
  - a. każdy z wykonawców:
    - a1. Dokument wymieniony w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ;
    - a2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit B pkt 1 (wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ);
  - b. wspólnie:
    - b1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V pkt 4-7 (wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ);
    - b2. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. V pkt 1 i 2;

- b3. Wykaz stacji serwisowych, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 3 (wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ);
- b4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV lit A pkt 1 (wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ);
- b5. Formularz Ofertowy (wzór - załącznik nr 1/1 i 1/2 do SIWZ)
- b6 Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.

**3. Wykonawca, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:**

Rozdz. IV lit. B pkt 2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2) SIWZ, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

## **VII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.
6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych Stron.
7. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: „**OFERTA**”.
8. W przypadku zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust.3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

## **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy)
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

## **IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIENI:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ, zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

## **X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. **Miejsce składania ofert:**  
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.  
**Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej zobowiązany jest do dopilnowania aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania WZP 3521/10/141/T.**  
Konsekwencje związane z niewłaściwym opisaniem opakowania ponosi Wykonawca.
2. **Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2010 r. o godz. 13:00**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

## **XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. (zgodnie z pkt 7, Rozdziału VII SIWZ) lecz oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian. Jeżeli powiadomienie będzie złożone w kopercie, kopertę należy oznaczyć napisem „WYCOFANIE”.

## **XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2010 r. o godz. 14:00**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
  - a. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
  - b. Ceny ofert brutto w PLN;
  - c. Terminy gwarancji;
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

## **XIII. BADANIE OFERT:**

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a) oczywiste pomyłki pisarskie; w tym m.in. jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie w cyfrowo i słownie przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanej obliczeniu ceny;
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. jeżeli obliczona cena oferty w PLN brutto nie odpowiada sumie cen brutto w PLN

- motocykla z wyposażeniem i videorejestratorem oraz kosztu przeglądów pojazdu w pełnym cyklu serwisowym przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny motocykla i przeglądów.
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

#### **XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:**

- W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:

Opis kryteriów oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (w PLN)	100 %

- Cenę oferty brutto w PLN stanowi suma cen brutto w PLN motocykla z wyposażeniem opisanym w załączniku nr 7 do SIWZ spełniającym wymagania określone w załączniku nr 7 do SIWZ oraz koszt przeglądów pojazdu w pełnym cyklu serwisowym (min.24 miesiące) przy zakładanym przebiegu pojazdu – 40.000 km w tym okresie, przy uwzględnieniu kosztów:
  - montażu w motocyklu wyposażenia specjalistycznego, o którym mowa w Rozdz. II pkt. 2 ppkt. c1. – c3.
  - dostawy motocykla wraz z wyposażeniem i videorejestratorem do miejsca wskazanego w § 3 ust.2 Rozdz. XVII SIWZ,
  - pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
- Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Oferowana cena w Ofercie Wykonawcy musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
- Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający, na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonych przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto w PLN za realizację zamówienia, tzn. taka która zajmie pierwszą pozycję w kryterium ceny – znaczenie 100%.**

#### **XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

- N niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
- W przypadku udzielenia zamówienia:
  - wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
  - Wykonawcy, który jest osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być



- wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi (min. 12 m-cy).
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
    - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
    - 2) poleceniach bankowych lub poleceniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
    - 3) gwarancjach bankowych,
    - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
    - 5) poleceniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
    - 1) weksli z poleceniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
    - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
    - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
  7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
    - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 7 i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należyście wykonana,
    - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni **po upływie okresu rękojmi**, o którym mowa w pkt 3.

## **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

## **XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:**

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

### **§ 1.**

1. Przedmiotem Umowy jest **dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem i wyposażeniem**, zwanego dalej „motocyklem”.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy motocykl będzie nowy, w pełni sprawny, zgodny co do typu i modelu oraz wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i parametrów technicznych oraz wyposażenia określonych w załączniku nr 1 do Umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 7 oraz załącznik nr 1/1 do SIWZ), a także wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Strony ustalają, że wartość przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty .....**PLN brutto** (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), w tym cena za:
  - a. motocykl z videorejestratorem i wyposażeniem: ..... PLN brutto;
  - b. przeglądy techniczne: ..... PLN brutto.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT wystawioną zgodnie z § 3 ust. 8 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

## § 2

1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a. dostawy motocykla i jego adaptacji, m.in. zamontowania sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz videorejestratora,
  - b. dostawy:
    - b1. urządzenia do wizualizacji i archiwizacji,
    - b2. dwóch kompletów kombinezonu motocyklisty składającego się z kurtki i spodni, rękawic, butów i kasków.
  - c. uzgadniania z Zamawiającym na bieżąco możliwości zabudowania oraz montażu w motocyklu wyposażenia w szczególności:
    - c1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
    - c2. instalacji antenowych,
    - c3. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego,
2. Na każdym etapie realizacji Umowy, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zaproponować nowocześniejsze rozwiązanie lub sprzęt niż zaoferowane. Zmiana taka nie powoduje zwiększenia ceny Umowy, o której mowa w § 1 ust. 3.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w terminie **do 28.12.2010r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć motocykl z wyposażeniem na własne ryzyko i koszt do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Karolkowej 46.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy motocykla kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
  - a. kartę pojazdu,
  - b. wyciąg ze świadectwa homologacji na motocykl,
  - c. zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
  - d. świadectwo pierwotnej legalizacji na urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego,
  - e. karty gwarancyjne motocykla (z potwierdzonym wykonaniem przeglądu zerowego) i wyposażenia,
  - f. karty gwarancyjne videorejestratora i urządzenia do wizualizacji i archiwizacji,
  - g. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
  - h. dokumentację określającą szczegółowe czynności podczas wykonywania kolejnych przeglądów gwarancyjnych,
  - i. schemat dodatkowej instalacji elektrycznej,
  - j. katalog części zamiennych motocykla (w formie książkowej i elektronicznej),
  - k. świadectwa zgodności z ECE 22-05 wystawionego przez jednostkę akredytowaną dla kasku motocyklisty,
6. Wykonawca zobowiązany jest do pobrania wymiarów od osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony i dostosowania wymiarów kombinezonów do wymiarów w/w osoby.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony motocykl lub wyposażenie nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca w terminie **2 dni kalendarzowych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do:
  - a. ich uzupełnienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
  - b. dostarczenia niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej motocykla i wyposażenia oraz wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań)
8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokołu odbioru stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w ust. 1, o **2 dni kalendarzowe**; z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit a. W przypadku odstąpienia od umowy kary, o której mowa w § 6 ust. 1 lit c nie stosuje się.

#### § 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres .....(min. **12 miesięcy**) oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
  - a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne motocykla oraz dodatkowe wyposażenie i zabudowę - ..... (min 24 miesiące),
  - b) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej - ..... (min 24 miesiące),
  - c) na powłokę lakierniczą - ..... (min 36 miesięcy),
  - d) na videorejestrator i urządzenie do wizualizacji i archiwizacji - ..... (min 24 miesiące),  
- liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji motocykla niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
3. Wykonawca gwarantuje, że zmiany adaptacyjne motocykla, o których mowa w ust. 2, nie będą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji producenta oraz rękojmi. Zamawiający jest uprawniony do usuwania we własnym zakresie drobnych usterek oraz do wymiany i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych bez utraty czy ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji oraz rękojmi.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w motocyklu, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do **7 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 8.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad w dodatkowym wyposażeniu motocykla wskazanym w załączniku do umowy (poza dyskiem twardym), Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do **7 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres lub nr faksu, o którym mowa w ust. 8.
  - 5.1 Po trzeciej naprawie wad ujawnionych w wyposażeniu dodatkowym, jeżeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca wymieni zareklamowane wyposażenie na nowe, wolne o wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy w terminie **do 7 dni kalendarzowych** – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
6. W razie wymiany części i elementów lub wyposażenia dodatkowego na nowe na skutek wystąpienia okoliczności, opisanych w ust. 4, ust. 5 i ust. 5.1 okres rękojmi i gwarancji (na wymienione części, elementy lub wyposażenie dodatkowe), biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części, elementu lub wyposażenia. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad (wskazanych w ust. 4 i 5), na pisemny (dopuszcza się drogę faksową) wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może **przekroczyć 30 dni kalendarzowych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 4 i ust. 5.
8. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na adres....., tel. ...., faks ..... (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
9. W przypadku uszkodzenia dysku twardego nie dopuszcza się jego wymiany poza miejscem użytkownika. Uszkodzony dysk twardy nie będzie zwracany do Wykonawcy. Wykonawca wymieni dysk twardy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku do umowy.

#### § 5

1. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów technicznych motocykla w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 miesięcy), zgodnie z zapisami ust. 2 lit. b, przy zachowaniu stałych cen ryczałtowych cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 2 do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik 1/1 do SIWZ). Ilość wykonanych przeglądów wynikać będzie z rzeczywistego przebiegu pojazdów w okresie gwarancji.
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
  - a. koszt robocizny,

- b. koszt użytych podczas przeglądu materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) i części zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi m.in. w karcie gwarancyjnej, określonych w załączniku do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik 1/2 do SIWZ).
3. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji świadczone będą w stacjach obsługi pojazdów, znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: piaseczyńskiego, legionowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, wskazanych w załączniku do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik do oferty – wg. wzoru załącznika nr 6 do SIWZ).
4. Miejsce wykonywania obsługi serwisowej, o której mowa w ust. 3, Zamawiający ustalać będzie na bieżąco w ramach potrzeb. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pierwszeństwa przy wykonywanych usługach dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu technicznego w terminie nieprzekraczającym **8 godzin**, licząc od momentu przekazania pojazdu na stanowisko diagnostyczne stacji serwisowej. Podstawą przyjęcia motocykla do serwisu będzie pisemne zlecenie wykonania przeglądu.
6. Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę VAT po wykonanej usłudze. Zapis § 1 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
  - a. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy na jakiegokolwiek podstawie prawnej, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
  - c. 0,5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostawy, licząc od upływu terminu określonego w § 3 ust. 1,
  - d. 0,1% ceny, o której mowa w § 1 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji reklamacji, licząc od upływu terminu określonego w odpowiednio w § 4 ust. 4 i ust. 5 z uwzględnieniem ust. 7.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt c lub d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury.

## § 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % ceny wskazanej w § 1 ust. 3 tj. .... Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, na okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi (min. 12 miesięcy).

## § 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów wynikających z niniejszej umowy.

## § 9

1. Wszelkie zmiany Umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.

## § 10

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

#### § 12

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**Załączniki do umowy:**

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Cena i zakres przeglądów technicznych.
- 3) Wykaz stacji serwisowych.

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Nr telefonu i faksu \_\_\_\_\_

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: \_\_\_\_\_

Nr KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: \_\_\_\_\_

**Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę motocykla niezakonowanego z videorejestratorem” WZP 3521/10/141/T.

**I Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:**

za cenę \_\_\_\_\_ PLN brutto (suma cen  $A_1+A_2$ ), w tym

słownie: \_\_\_\_\_

$A_1$  - suma cen A+B+C+D z Formularza ofertowego załącznik nr 1/1 do SIWZ

\_\_\_\_\_ PLN brutto,

słownie: \_\_\_\_\_

$A_2$  koszt przeglądów pojazdu w pełnym cyklu serwisowym (min.24 miesiące) przy zakładanym przebiegu pojazdu – 40.000 km w tym okresie, obejmujący wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, w rozbiciu na wartość każdego z przeglądów uwzględniającą koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wymienione podczas przeglądów (oleje, płyny) zgodnie z załączonym Formularzem Ofertowym:

\_\_\_\_\_ PLN brutto

słownie: \_\_\_\_\_

**II Oświadczamy, że:**

1. dostawa motocykla zrealizowana zostanie w nieprzekraczalnym terminie **do 28.12.2010 r.**;

2. na oferowany przedmiot zamówienia udzielamy:

.....\*\*\* (min.12 miesięcy) rękojmi,

a) gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne motocykla oraz dodatkowe wyposażenie i zabudowę - .....\*\*\*(min 24 miesiące),

b) gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej - .....\*\*\* (min 24 miesiące),

c) gwarancji na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie - .....\*\*\* (min 36 miesięcy),

d) gwarancji na videorejestrator i urządzenie do wizualizacji i archiwizacji - .....\*\*\* (min 24 miesiące).

3. oferowany motocykl spełnia wymagania funkcjonalne, konstrukcyjne oraz parametry techniczne określone w załączniku nr 7 do SIWZ i zaadaptowany zostanie zgodnie z wymaganiami opisanymi w tym załączniku,
4. oferowane videorejestrator i wyposażenie dodatkowe spełniają wymagania określone w załączniku nr 7 do SIWZ,
5. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,
6. zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert,
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu .....
9. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu 22 60 376 42. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uznać, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

### III. Informujemy, że:

1. Zamówienia i reklamacje należy składać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> na adres: ....., Nr faksu: .....
2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą podwykonawcy\*\* który realizować będzie część zamówienia obejmującą:.....

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie realizował zamówienia przy pomocy Podwykonawcy

\*\*\* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

**FORMULARZ OFERTOWY**

**A. MOTOCYKL BAZOWY**

MARKA \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

TYP \_\_\_\_\_

CENA BRUTTO \_\_\_\_\_ PLN

Lp.	Parametry:	Wymagane	Oferowane
1	2	3	4
1.	Osiągi:	a	Prędkość maksymalna minimum 240 km/h
		b	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h maksimum 4 sekundy
2.	Układ napędowy	a	nie mniej niż cztery cylindry pojemność skokowa minimum 1255 cm <sup>3</sup>
		b	Moc silnika nie mniejsza niż 105 kW
3.	Układ hamowania:	a	dwie tarcze hamulcowe z przodu oraz min 1 tarcza hamulcowa z tyłu, oba układy hamulcowe wyposażone w ABS lub zintegrowany układ hamulcowy
4.	Opony:	a	o profilu szosowym o indeksie prędkości umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością motocykla, nie starsze niż 52 tygodnie od terminu dostawy

**Uwaga:** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 4 wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany pojazd.

**B. VIDEOREJESTRATOR**

MARKA \_\_\_\_\_

TYP \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

CENA \_\_\_\_\_ PLN BRUTTO

**C. URZĄDZENIE DLA WIZUALIZACJI I ARCHIWIZACJI**

MARKA \_\_\_\_\_

TYP \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

CENA \_\_\_\_\_ PLN BRUTTO



**D. KOMBINEZON MOTOCYKLISTY**

PRODUCENT:

KURTKA \_\_\_\_\_

SPODNIE \_\_\_\_\_

RĘKAWICE \_\_\_\_\_

BUTY \_\_\_\_\_

KASK \_\_\_\_\_

CENA JEDNOSTKOWA KOMPLETU \_\_\_\_\_ PLN BRUTTO x 2 szt. \_\_\_\_\_

PLN BRUTTO

**KOSZT PRZEGLĄDÓW MOTOCYKLA W PEŁNYM CYKLU SERWISOWYM (24 miesiące)  
PRZY ZAKŁADANYM PRZEBIEGU POJAZDU – 40.000 km W TYM OKRESIE**

			W PLN BRUTTO*
Cena ryczałtowa (jednostkowa) każdego z przeglądów technicznych pojazdu obejmująca wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości <u>zgodnej z zaleceniami producenta</u> , wraz z kosztem wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) i części zamiennych określonych w załączniku 1/2, przy założeniu przebiegu 40.000 km w okresie 24 miesięcy. (ceny stałe w okresie obowiązywania umowy)	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
	<b>Przeгляд nr .....</b>	<b>Przebieg ..... km</b>	..... zł.
Koszt przeglądów technicznych motocykla w okresie 24 miesięcy ( przy założeniu 40.000 km w tym okresie )- cenę BRUTTO należy wpisać Ofercie Wykonawcy			

\* do obliczeń należy przyjmować ceny w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

## FORMULARZ OFERTOWY

**LISTA CZYNNOŚCI I OPERACJI WYKONYWANYCH PRZY PRZEGLĄDACH TECHNICZNYCH ZE WSKAZANIEM MATERIAŁÓW  
EKSPLOATACYJNYCH (NP.OLEJ, PŁYN) ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KTÓRE NALEŻY WYMIENIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA  
POJAZDU ZAWARTYMI M.IN. W WARUNKACH GWARANCJI**

<b>Przeгляд po przebiegu ..... km:</b>	<b>Przeгляд po przebiegu ..... km:</b>	<b>Przeгляд po przebiegu ..... km:</b>	<b>Przeгляд po przebiegu ..... km:</b>
<u>Rama</u>	<u>Rama</u>	<u>Rama</u>	<u>Rama</u>
<u>Układ napędowy</u>	<u>Układ napędowy</u>	<u>Układ napędowy</u>	<u>Układ napędowy</u>
<u>Układ hamulcowy</u>	<u>Układ hamulcowy</u>	<u>Układ hamulcowy</u>	<u>Układ hamulcowy</u>
<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u>	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u>	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u>	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u>
<u>Układ kierowniczy</u>	<u>Układ kierowniczy</u>	<u>Układ kierowniczy</u>	<u>Układ kierowniczy</u>
<u>Ogumienie</u>	<u>Ogumienie</u>	<u>Ogumienie</u>	<u>Ogumienie</u>

**Uwaga:** Tabelę wykonawca powinien wypełnić zgodnie z zaleceniami producenta.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

---

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

### Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na **dostawę motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem (WZP 3521/10/141/T)**:

ja .....  
.....  
(imię i nazwisko)

ja .....  
.....  
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę  
.....  
(nazwa firmy)

jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie  
.....  
.....

oświadczam (my)\* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)\* firmy, że:

1. spełniam(-my)\* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam(-my)\* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Data .....

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....  
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....  
\* *niepotrzebne skreślić*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia na dostawę motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem (WZP 3521/10/141/T):

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy \_\_\_\_\_, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. **Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty \_\_\_\_\_

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ  
O PRYZNANIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem (WZP- WZP 3521/10/141/T)**:

ja .....  
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę  
.....  
(nazwa firmy)

.....  
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie  
.....

**oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

**Data** .....

**Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:**

.....  
.....

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

.....

.....  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem (WZP 3521/10/141/T), oświadczamy, że oferowane przez nas:

1. **Motocykl** spełnia wymagania określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r., tekst jednolity ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908 z późn. zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
2. Podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo na motocyklu posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
3. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
4. **Urządzenie do badania natężenia hałasu (sonometr)** spełnia wymagania dla urządzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz.13), a także wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 105, poz. 717) i posiada zatwierdzenie typu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

**WYKAZ STACJI OBSŁUGI**

znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, w których Zamawiający będzie mógł wykonać przeglądy i naprawy gwarancyjne:

<b>LP.</b>	<b>NAZWA STACJI OBSŁUGI</b>	<b>DOKŁADNY ADRES</b>
<b>1.</b>	<b>2.*</b>	<b>3.*</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

\* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednie pola w kolumnie 2 i 3

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

-----

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.****I) WYMAGANIA OGÓLNE.****1) Przedmiot zamówienia.**

Motocykl nieoznakowany z videorejestratorem i wyposażeniem.

**2) Przeznaczenie pojazdu.**

Motocykl nieoznakowany z videorejestratorem wykorzystywany będzie przez Policję Ruchu Drogowego do zadań operacyjnych, głównie do:

- a) kontroli dynamicznej pojazdów,
- b) wykonywania zadań łącznikowo - penetracyjno - pościgowych:
- c) na drogach wylotowych z dużych aglomeracji miejskich,
- d) na drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów związanym z wyjazdami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi,
- e) na drogach zagrożonych przestępczością kryminalną,
- f) na autostradach i drogach ekspresowych,

**3) Warunki eksploatacji pojazdu.**

Motocykl nieoznakowany z videorejestratorem będzie:

- a) użytkowany przez całą dobę, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- b) jeździł po drogach twardych i utwardzonych zarówno na długich trasach, jak i na krótkich odcinkach ( np. w obszarach miejskich ),
- c) garażowany głównie na wolnym powietrzu w miesiącach letnich.

Planuje się, że motocykl nieoznakowany z videorejestratorem w okresie gwarancji, będzie naprawiany w autoryzowanych stacjach obsługi producenta.

**4) Wymagania formalne.**

- a) Motocykl nieoznakowany z videorejestratorem musi spełniać wymagania określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., tekst jednolity ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz.908 z późn. zm. ) oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.).
- b) Motocykl musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z motocyklem.
- c) Do motocykla należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą Prawo Ruchu Drogowym,
- d) W książce gwarancyjnej motocykla musi znaleźć się zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty, ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- e) Wykonawca zobowiązuje się w cenie oferty do udzielania konsultacji i pomocy przy montażu w motocyklu:
  - instalacji antenowych,
  - instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
  - innego specjalistycznego wyposażenia policyjnego.
- f) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10EKG/ONZ,
- g) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65EKG/ONZ.
- h) Zamontowane urządzenia rejestrujące zachowania kierowców muszą posiadać zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 roku Nr 243 poz.2441 jednolity tekst ) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów



pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli ( Dz. U. z 2008 roku nr 3 poz. 13),

- Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdu.
- Świadectwo pierwotnej legalizacji (dostarczone na etapie odbioru ilościowo-jakościowego).
- Urządzenie do badania natężenia hałasu (sonometr) musi spełniać wymagania dla urządzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz.13), a także wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 105, poz. 717) i posiadać zatwierdzenie typu.

## **II) WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MOTOCYKLA BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ .**

- 1) Rok produkcji bieżący, fabrycznie nowy,
- 2) Konstrukcja motocykla:
  - a) pozycja kierowcy tzw. „turystyczna”
  - b) rama ze stopu aluminium,
  - c) regulowana wysokość kierownicy,
  - d) zawieszenie tylne i przednie z możliwością regulowania w warunkach drogowych przez kierującego siły tłumienia,
  - e) Układ hamulcowy wyposażony w 2 tarcze hamulcowe z przodu oraz min 1 tarczę hamulcową z tyłu, oba układy hamulcowe wyposażone w ABS lub zintegrowany układ hamulcowy,
  - f) pełna owiewka na nogi i cały korpus kierowcy, osłaniająca kierującego przed wiatrem, z elektrycznie regulowaną przednią szybą,
  - g) tarcze kół wykonane ze stopów lekkich bezszprychowe,
  - h) opony o profilu szosowym o indeksie prędkości umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością motocykla, nie starsze niż 52 tygodnie od daty odbioru,
  - i) 2 kufry boczne oraz jeden kufer centralny, fabryczne, o konstrukcji zintegrowanej z budową motocykla, nieograniczające parametrów technicznych motocykla (umożliwiające jazdę motocykla z maksymalną prędkością), malowane w kolorze nadwozia, o pojemności min. 20 litrów, zamykane na kluczyk.
    - w prawym kufrze zainstalowane zostanie urządzenie cyfrowe do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego z panelem sterowania i monitorem 7 calowym,
    - kufer centralny, musi być wyposażony w oświetlenie i zamek na klucz, a jego konstrukcja musi zapewniać możliwość przewożenia dokumentów i korzystania z nich w warunkach wietrznych ( np. klips ) i w nocy, jego pojemność powinna umożliwiać przechowywanie kasku motocyklisty,
  - j) lusterka boczne fabryczne – 2 szt.,
  - k) podnóżek centralny i boczny,
  - l) gmole lub crashpady
  - m) blokada kierownicy,
- 3) Układ napędowy:
  - a) silnik – czterosuwowy, z zapłonem iskrowym, zasilany paliwem bezołowiowym „Pb95” poprzez elektroniczny układ wtryskowy,
    - wyposażony w nie mniej niż 4 cylindry,
    - chłodzony cieczą,
    - pojemność skokowa silnika równa lub wyższa niż 1255 cm<sup>3</sup>,
    - moc silnika – minimum 105 kW,
    - moment obrotowy – minimum 130 Nm,
    - przeniesienie napędu na tylne koło – za pośrednictwem wału kardana,
    - prędkość maksymalna – minimum 240 km/h,
    - przyśpieszenie nie większe niż 4 sekundy do 100 km
    - skrzynia biegów – manualna min. 5 biegów do przodu,
    - sprzęgło – mokre wielotarczowe,
- 4) Instalacja elektryczna
  - a) instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie)

- b) Rozrusznik – elektryczny,
  - c) Alternator o mocy umożliwiającej obsługę poza standardowymi odbiornikami urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz urządzenie służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego,
  - d) instalacja elektryczna musi zapewniać możliwość ładowania akumulatora lub akumulatorów bez konieczności demontażu elementów motocykla (np. poprzez specjalistyczne gniazdo),
  - e) Akumulator Żelowy 12V, min. 12 Ah,
  - f) Kontrolka rezerwy paliwa,
  - g) Obrotomierz,
  - h) Prędkościomierz,
  - i) Dzienny licznik kilometrów.
  - j) Zegar,
  - k) Autoalarm z pilotem,
  - l) Podgrzewane elektrycznie manetki,
  - m) Gniazdo zapalniczki (typu samochodowego) zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie ,10A – szt. 1,
  - n) Kolorystyka motocykla - wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu po podpisaniu umowy przedstawi propozycję, co najmniej 2 kolorów bez kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X).
- 5) Dodatkowe wyposażenie:
- a) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
    - rękawice lateksowe – 3 pary,
    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 sztuka,
    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm – 1 opakowanie ( 100 sztuk ),
    - bandaże dziane 2 m x 10 cm – 5 sztuk,
    - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm – 2 sztuki,
    - woda utleniona ( 100 ml ) – 1 flakon plastikowy,
    - folia termoizolacyjna – 1 sztuka,
    - opatrunki hydrożelowe – 3 sztuki,
    - rurka ustno-gardłowa – 1 sztuka,
    - preparat dezynfekcyjny – 1 sztuka.
  - b) zestaw podręcznych narzędzi.
  - c) pokrowiec na motocykl,
  - d) urządzenie do ładowania akumulatora.
  - e) nakładka na zbiornik (ochraniająca zbiornik przed uszkodzeniem powłoki lakierniczej),
  - f) kombinezon motocyklisty 1- kpl. (opisany w pkt VI)
  - g) ramki pod tablicę – 1 szt.
  - h) pokrowiec na kask.
- 6) Dodatkowe wymagania wynikające ze specyfikacji zadań realizowanych przy wykorzystaniu tego pojazdu:
- a) Konstrukcja motocykla musi charakteryzować się dobrą statecznością przy pokonywaniu zakrętów,
  - b) Zawieszenie pojazdu musi zapewniać na złych jakościowo drogach stabilny obraz i pomiar z kamery videorejestratora. Zawieszenie pojazdu musi także zapewniać stabilny obraz i pomiar z kamery videorejestratora w trakcie gwałtownego przyspieszenia lub hamowania.
  - c) układ rozruchowy musi umożliwiać łatwy rozruch przy niskich temperaturach ( ok.0° C ),
  - d) gniazdo zapalniczki musi być umieszczone w miejscu umożliwiającym łatwe podłączenie specjalistycznego wyposażenia policyjnego i musi być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
  - e) dwa kufry boczne muszą być umieszczone na wysokości tylnego koła motocykla oraz wyposażone w zamki na klucz,

### **III) Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym.**

Na motocyklu należy zamontować:

- 1) Lampy ledowe białe świecące na kolor niebieski w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity (Dz. U. z 2003 Nr 32 poz. 262 z późn. zm.). Lampy uprzywilejowania zamontowane w taki sposób, aby emitowały światło w sposób przerywany, we wszystkich kierunkach. Miejsce montażu należy ustalić z użytkownikiem.

- 2) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty. Urządzenie musi wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach  $100 \text{ dB(A)} \div 115 \text{ dB(A)}$ , dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ
  - a) Głośniki muszą spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
  - b) Zespólone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe musi wytwarzać, co najmniej 3 rodzaje dźwięków oraz posiadać funkcje:
    - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
    - sterowania sygnalizacją świetlną,
    - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
  - c) Na kierownicy motocykla w miejscu pozwalającym na jego obsługę **bez odrywania** ręki od kierownicy należy zamontować manipulator umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym (łącznie z mikrofonem). Dopuszcza się zmianę tonu sygnału uprzywilejowania poprzez klakson motocykla.
  - d) Mikrofon do urządzenia rozgłoszeniowego montowany w kasku.
- 3) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
  - a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji, świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
  - c) włączenie lamp uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
  - d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki motocykla,

#### IV) Wymagania dla videorejestratora

Urządzenie musi spełniać następujące wymagania techniczne:

- 1) Zapewniać ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym oraz dynamiczną kontrolę prędkości.
- 2) Posiadać możliwość zainstalowania w różnych markach motocykli i zasilania z instalacji elektrycznej pojazdu 12V prądu stałego, minus na masie.
- 3) Całe urządzenie musi być odporne na warunki atmosferyczne i umożliwiać pracę w zakresie temperatur otoczenia  $-10\text{oC} \div +50\text{oC}$  i przechowywania  $-30\text{oC} \div +70\text{oC}$ .
- 4) Posiadać dokładność pomiaru w zakresie do  $100 \text{ km/h} - \pm 3 \text{ km/h}$ , ponad  $100 \text{ km/h} - \pm 3\%$  wartości mierzonej prędkości.
- 5) Pomiar prędkości będzie wykonywany, od co najmniej  $10 \text{ km/h}$ , do co najmniej  $250 \text{ km/h}$ .
- 6) Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej.
- 7) Musi mieć budowę modułową oraz mieć możliwość rozbudowy o dodatkową kamerę, przyrząd do bezpośredniego pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu rejestrowanego, podłączenia mikrofonu bezprzewodowego. bez wymiany zamontowanych już podzespołów.
- 8) Pobór mocy całego zestawu nie może być wyższe niż  $30 \text{ W}$
- 9) W skład zestawu wchodzi:
  - a) rejestrator;
  - b) kamera;
  - c) pulpit sterowniczy;
  - d) monitor;
  - e) monitor podglądu;
  - f) urządzenie sterujące;
  - g) dwa wymienne dyski twarde, umożliwiające zapis obrazu o pojemności umożliwiającej wykonanie nagrywania min. 480 godzin przy pomiarze prędkości z jakością  $25 \text{ kl/s}$ ;

- h) sonometr,
  - i) komplet okablowania do prawidłowego funkcjonowania zestawu.
- 10) Zastosowana kamera musi posiadać następujące parametry:
- a) generować barwny sygnał w systemie PAL;
  - b) obiektyw o jasności nie mniejszej niż 1:1,4 z automatyką przesłony;
  - c) wyłączenie automatyki naświetlania;
  - d) automatyczne i ręczne ustawianie ostrości;
  - e) zoom optyczny nie mniejszy niż 26 x;
  - f) korekcja balansu bieli;
  - g) czułość kamery nie większa niż 0,5 luksa;
  - h) możliwość rejestracji w podczerwieni;
  - i) stabilizacja obrazu;
  - j) wielkość matrycy nie mniejsza niż 440000 pikseli;
  - k) gabaryty kamery nie mogą być większe niż 60 x 60 x 120 mm;
  - l) funkcja "antyślepienie".
  - m) zasilanie kamery z urządzenia wchodzącego w skład videorejestratora;
  - n) obraz widziany przez kamerę musi być widoczny na ekranie monitora podglądu;
- 11) Monitor (kolorowy) zamontowany w kufrze musi posiadać następujące parametry:
- a) przekątna ekranu nie mniejsza niż 7";
  - b) regulacja parametrów wyświetlania monitora (jasności, kontrastu i nasycenia barw);
- 12) Monitor podglądu (kolorowy) musi posiadać następujące parametry:
- a) przekątna ekranu nie mniejsza niż 2,5";
  - b) regulacja parametrów wyświetlania monitora (jasności, kontrastu i nasycenia barw);
  - c) regulacja położenia w osi poziomej i pionowej.
- 13) Urządzenie musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:
- a) data i czas;
  - b) tryb pomiaru;
  - c) nazwa i numer urządzenia pomiarowego;
  - d) licznik drogi;
  - e) licznik klatek;
  - f) współczynnik zoom;
  - g) prędkość własna;
  - h) tryb pracy rejestratora;
  - i) ilość impulsów;
  - j) nazwa użytkownika;
  - k) czas rozpoczęcia pomiaru;
  - l) czas trwania pomiaru;
  - m) dystans pomiaru;
  - n) prędkość rejestrowanego pojazdu;
  - o) informacja o poziomie zapełnienia dysku twardego;
  - p) poziom hałasu z sonometra,
- 14) Opis działania rejestratora
- a) Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej; w formie ciągłej nie mniej niż (25 kl/s) pomiarów prędkości – przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu nagrania.
  - b) Obraz musi być rejestrowany na wymiennym twardego dysku o pojemności umożliwiającej min. 480 godz. (2 zmiany x 8 h x 30 dni) ciągłego zapisu. Rejestracja i archiwizacja następuje w formacie specyficznym dla urządzenia. Informacje zapisane na dyskach wymiennych mogą być odczytane tylko za pomocą oprogramowania (działającego w środowisku Windows ) dostarczonego przez producenta urządzenia.
  - c) Posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania,
  - d) Czas kopiowania całego zapisanego dysku nie dłuższy niż 2 godziny.
  - e) Zakończenie pomiaru prędkości musi być sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.
- 15) Z videorejestratorem muszą być dostarczone 2 dyski wymienne o tych samych parametrach.
- 16) Obsługa urządzenia za pomocą pulpitu sterowniczego mocowanego w kufrze bocznym z oznakowaniem w języku polskim lub w postaci łatwo rozpoznawalnych znaków (piktogramów). Przyciski muszą być podświetlane w sposób umożliwiający odczytanie oznaczeń przycisków przy niedostatecznej widoczności.
- 17) Pulpit musi posiadać funkcje:
- a) zapis;
  - b) stop;

- c) odtwarzanie;
  - d) odtwarzanie zwolnione;
  - e) odtwarzanie po klatkowe;
  - f) pauza;
  - g) przewijanie w tył i w przód;
  - h) przewijanie z podglądem w tył i w przód;
  - i) manualne nastawienie ostrości;
  - j) dokonywania zbliżeń i oddaleń (zoom);
  - k) automatyczne ustawienie ostrości.
  - l) Urządzenie musi posiadać oprogramowanie i komendy w języku polskim.
- 18) Wymagania dotyczące sposobu montażu videorejestratora na motocyklu.
- a) Kamera będzie zamontowana w przedniej części motocykla w sposób umożliwiający rejestrowanie zachowań uczestników ruchu drogowego.
  - b) Monitor podglądu będzie zamontowany w przedniej części motocykla w sposób zapewniający dobrą widoczność przez kierującego pojazdem.
  - c) Urządzenie sterujące rozpoczęciem pomiaru i jego zakończeniem oraz regulacją zoom musi być umieszczone w sposób umożliwiający jego obsługę bez konieczności odrywania od kierownicy rąk przez kierującego.
  - d) Rejestrator, pulpit sterowniczy oraz monitor umieszczone w kufrze bocznym motocykla.
  - e) Elementy wchodzące w skład zestawu będą umieszczone w miejscach wskazanych przez zamawiającego, w uzgodnieniu z wykonawcą i dostawcą motocykli.
  - f) Montaż videorejestratora musi zapewniać poprawną współpracę z wyposażeniem wersji bazowej motocykla i nie może stwarzać zagrożenia pożarowego oraz powodować zaburzeń elektromagnetycznych.
  - g) W układzie elektrycznym motocykla należy zamontować urządzenie zapobiegające spadkowi napięcia podczas rozruchu motocykla (samoczynne wyłączanie videorejestratora).

#### V) Wymagania techniczne dla urządzenia dla wizualizacji i archiwizacji.

- 1) Urządzenie musi zapewniać możliwość archiwizacji wybranych fragmentów oraz całości materiału zapisanego na twardym dysku rejestratora.
- 2) Musi zapewniać przygotowanie materiału dowodowego w sposób uniemożliwiający ingerencję w zarejestrowany materiał.
- 3) Urządzenie musi posiadać monitor umożliwiający prezentację materiału video.
- 4) Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia twardego dysku rejestratora.
- 5) Musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD.
- 6) Minimalne wymagania sprzętowe:
  - a) Procesor: dwu rdzeniowy z min. 4 MB pamięci cache
  - b) Płyta główna:
    - min. 2 gniazda pamięci DDR 3,
    - min. 2 gniazda PCI Express (x16, x4),
    - min. 2 gniazda PCI,
    - min. 4 gniazda SATA,
    - min. 6 gniazd USB,
    - wyjście D-SUB,
  - c) Pamięć operacyjna: min. 4 GB DDR3
  - d) Karta graficzna:
    - PCI Express x16
    - min. 1 GB pamięci
    - wyjście DVI/HDMI
  - e) zintegrowana karta dźwiękowa,
  - f) zintegrowana karta sieciowa,
  - g) Dyski Twarde:
    - 1 TB SATA (min. 32 MB pamięci cache)
    - 320 GB SATA (min. 16 MB pamięci cache)
  - h) Zasilacz: min 500 W
  - i) Napęd DVD-RW - 50x
  - j) Monitor
    - minimum 20''

- D-SUB
  - DVI
  - HDMI ( możliwość użycia przejściówki)
  - wbudowane głośniki
- k) Obudowa:
- 3 zatoki zew. 5,25"
  - 2 zatoki zew. 3,5"
  - 2 gniazda USB na froncie obudowy
- l) Mysz z podłączeniem pod port USB
- m) Klawiatura z podłączeniem pod port USB
- n) Wyposażenie dodatkowe
- kieszeń HDD wewnętrzna SATA
  - System operacyjny Windows 7
  - Pakiet MS Office (wersja min. 2007)
  - Dostarczone oprogramowanie musi zapewnić odczyt sekwencji zapisanych z możliwością spowolnienia obrazu.
  - Z oprogramowaniem konieczne jest dostarczenie licencji na czas nieokreślony, oprogramowanie musi być dostarczone na nośnikach danych (dyskach optycznych).

## **VI) WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMBINEZONU MOTOCYKLISTY**

### 1) Kombinezon motocyklisty

- a) Kombinezon motocyklisty jest przeznaczony do użytkowania przez policjanta motocyklistę w okresie od wiosny do późnej jesieni. Składa się z kurtki i spodni. Powinien być funkcjonalny i zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien być wykonany z wodoodpornego materiału z włókien poliamidowych (np. tkanina typu cordura 600 D lub równoważna) lub poliestrowych w kolorze ciemnognatowym z membraną paro przepuszczalną. Materiał musi posiadać wysoką wytrzymałość na rozdarcie i ścieranie. W miejscach osłanianych protektorami tkanina wierzchnia kombinezonu musi być dodatkowo wzmocniona tkaniną z włókien poliamidowych (np. tkanina typu cordura 1000 D lub równoważna) lub poliestrowych o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozdarcie i ścieranie. Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien być wodoszczelny, nieprzewiewny i oddychający. Szwy decydujące o wodoszczelności muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających, Ochraniacze (protektory) na szczególnie wrażliwe części ciała (kręgosłup, biodra, nerki, łokcie kolana, barki/ramiona) muszą posiadać Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa CE.
- b) Opis podstawowych cech użytkowych. Kombinezon (kurtka i spodnie) powinien charakteryzować się:
- dobrą układalnością,
  - odpornością na deformację,
  - wodoszczelnością, nieprzewiewnością i paroprzepuszczalnością
  - stabilnością kształtów po praniu,
  - trwałością odpornością wybarwień,
  - niezawodnością zastosowanych rodzajów zapięć,
  - estetycznym wykonaniem - elementy kurtki i podpinki ocieplającej powinny być łączone za pomocą szycia, szwy powinny być ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez marszczeń i wyciągnięć), z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. Wszystkie szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przesykiem wstecznym, celem zabezpieczenia przed pruciem,
- c) wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: wyroby powinny być wykonane z materiałów spełniających wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81 poz. 743 z 2004 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
- d) konstrukcja kurtki i spodni powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania (nie powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów).
- e) dokumenty odniesienia:
- PN-EN 13595-1:2005 - Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne.
  - PN-EN 1621-1: 1999 - Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych Wymagania i metody badań dla ochron przeciwuderzeniowych

- PN-EN 1621-2:2005 - Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 2: Ochroniacze pleców dla motocyklistów -wymagania i metody badań

## 2) Kurtka.

Kurtka powinna posiadać:

- a) wyjmowane anatomiczne ochroniacze (protektory) osłaniające kręgosłup, łokcie, barki wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów,
- b) z przodu zamek błyskawiczny zapinany na całej długości kurtki przykryty listwą (plisą) zapinaną na całej długości na napy lub taśmą samoczną (rzepy),
- c) kołnierz - stójkę~ zapinany na zatrzaski lub taśmą samoczną. Wykończenie kołnierza z surowców zapewniających miękkie i przyjemny kontakt (np. z neoprenu lub równoważnego),
- d) w przodach cięte dwie dolne kieszenie, obszyte wewnątrz podszewką; zapinane na zamek błyskawiczny o długości około 18 +/- 2 cm,
- e) na lewym przodzie pod plisą przy zamku błyskawicznym kieszeń pionową, wpuszczaną, zamkniętą zamkiem błyskawicznym,
- f) od strony wewnętrznej po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń wpuszczaną, zapinaną na zamek błyskawiczny,
- g) od strony wewnętrznej po prawej stronie na wysokości piersi kieszeń nakładana (naszywana) na telefon komórkowy wykonana z tkaniny zasadniczej, kieszeń zapinana patką na układ taśm samocznych, zamawiający dopuszcza kieszeń wpuszczaną po prawej stronie, zamawiający dopuszcza zastosowanie zamka błyskawicznego,
- h) u dołu kurtki na obu bokach paski ściągające przechodzące przez plastikowe oczko z długością regulowaną za pomocą taśmy samocznej, zamawiający dopuszcza paski ściągające, które poprzez konstrukcję ściągającą samoczynnie obwód dolny kurtki dopasowując go do sylwetki użytkownika,
- i) z tyłu poniżej linii pasa dół tyłu kurtki lekko poszerzony. Całkowita długość tyłu kurtki przykrywa cały karczek spodni przy założonym pasie na kurtce,
- j) w tyle kurtki od strony wewnętrznej na linii pasa wszyty na taśmie elastycznej mocny zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie spodni,
- k) na dole kurtki wydłużony i usztywniony pas tylny, ochraniający nerki i zapewniający szczelne przyleganie kurtki,
- l) dopinaną na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą z rękawami, stanowiącą integralną część kurtki, wykonaną z ociepliny składającej się z włókniny ocieplającej, umieszczonej między dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym. Podpinka jest pikowana, (
- m) u dołu kurtki 4 podtrzymywacze pasa głównego o długości (światło) 7 cm ( $\pm 0.3$  cm) i szer. 3 cm ( $\pm 0.3$  cm) służące do zamocowania pasa służbowego z wyposażeniem. Podtrzymywacze muszą być wzmocnione i zabezpieczone przed wyrwaniem i odpruciem,
- n) rękawy wszywane z regulacją obwodu mankietu za pomocą patki z taśmą samoczną, w szew rękawa wszyty pionowo zamek błyskawiczny o długości około 25 cm, licząc od dolnej krawędzi rękawa, umożliwiający regulację obwodu rękawa na przedramieniu,
- o) naramienniki zapinane przy pomocy nap, służące do nasuwania pochewek z oznaczeniem stopnia - wymiary pochewek: długość - 110 mm; szer. węższego końca - 43 mm; szer. szerszego końca - 47 mm, szersza część naramiennika powinna być wszyta od strony ramienia a węższa zapinana na napę od strony szyi,
- p) na wysokości lewej piersi przodu umieszczony napis POLICJA w kolorze srebrnym. Napis powinien być przymocowany za pomocą taśmy samocznej (rzepy).
- q) na plecach umieszczony centralnie. napisy POLICJA w kolorze srebrnym. Napis powinien być przymocowany za pomocą taśmy samocznej (rzepy).
- r) na wysokości klatki piersiowej przodu prawego taśmę samoczną (pętka) o wymiarach 130 x 25 mm  $\pm 2$  mm, służącą do dopinania emblematu z nazwiskiem
- s) całość kurtki wykończona jest podszewką pikowaną.
- t) na wysokości klatki piersiowej oraz z tyłu kurtki wycięcia wentylacyjne zamykane na zamek błyskawiczny.

## 3) Spodnie motocyklisty (spodnie długie z przedłużonym stanem w pasie, cięte na Linii kolan)

Spodnie powinny posiadać:

- a) wyjmowane anatomiczne ochroniacze (protektory) osłaniające biodra i kolana wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów,
- b) siedzenie wzmocnione owalnymi łatami, zamawiający dopuszcza spodnie wykonane bez siedzenia wzmocnionego owalnymi łatami,
- c) w przodzie spodni umieszczone dwie kieszenie cięte. zamykane na zamek błyskawiczny,

- d) elastyczne wstawki z tkaniny rozciągliwej nad kolanami oraz poniżej pasa nerkowego umożliwiające dopasowanie spodni do sylwetki motocyklisty, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających swobodne zginanie kolana bez elastycznej wstawki z tkaniny rozciągliwej,
- e) boki spodni z wzdłużnymi wycięciami wentylacyjnymi zamykanymi na zamek błyskawiczny o długości co najmniej 20 cm,
- f) z boków nogawek po stronie zewnętrznej u dołu wszyty zamek błyskawiczny długości co najmniej 20 cm w sposób umożliwiający regulację obwodu nogawki. Zamek jest przykryty listwą zapinaną na taśmę samoczepną, zamawiający dopuszcza zamiast listwy pokrywającej zamek błyskawiczny takie uszczelnienie, które zapewni wodoszczelność całych spodni, pokrywającej zamek błyskawiczny takie uszczelnienie, które zapewni wodoszczelność całych spodni,
- g) obwód nogawki u dołu regulowany patką z taśmą samoszczepną,
- h) z przodu pasek ściągający z zapięciem na plastikową klamrę. Między pasek a spodnie wszyty zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki,
- i) wypinane szelki wykonane z tkaniny oraz taśmy elastycznej/gumy z regulacją długości za pomocą plastikowych klamer,
- j) szelki do spodni muszą być odpinane aby w sezonie letnim można było pełnić służbę w spodniach wraz z koszulą służbową.
- k) całość spodni wykończona jest podszewką pikowaną, z dopinaną na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą. Podpinka ocieplająca stanowi integralną część spodni. Wykonana jest z ociepliny składającej się z włókniny ocieplającej, umieszczonej między dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym, podpinka jest pikowana.

#### 4) Rękawice motocyklisty.

- a) Pięciopalcowe, wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym, przystosowane do temp powietrza +15°C, zapinane na suwak lub rzep oraz dodatkowo pasek do ściągania w górnej części rękawicy, co powoduje usztywnienie nadgarstka. Na wewnętrznej stronie rękawicy dodatkowa nakładka antypoślizgowa i wzmocnienia osłaniające kostki oraz stawy palców po stronie zewnętrznej. Na palcu wskazującym prawej rękawicy element służący do wycierania wody z szyby kasku. Rękawice wyposażone w oddychającą membranę zapewniającą wodoszczelność. Wykończenie wewnątrz (wyściółka) zapewniające dobrą izolację cieplną oraz zapobiegające poceniu się dłoni. Wielkość wkładu dopasowana do wielkości rękawiczek. Czubki palców wkładu połączone z czubkami palców rękawiczki. Konstrukcja rękawic zapewniająca swobodne poruszanie palcami. Łączenie części składowych jednakowe pod względem sposobu szycia, rodzaju szwu i ścięgu,
- b) Dokumenty odniesienia: PN-EN 13594:2005 - Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych - Wymagania i metody badań.

#### 5) Buty motocyklisty.

- a) Buty wodoodporne wykonane ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym z długą cholewką okrywającą łydkę oraz z ochraniaczami na kostki i piszczel. Wewnątrz buta warstwa izolacyjnoochronna wykonana z trójwarstwowego materiału włókienniczego z paroprzepuszczalną membraną. Szwu decydujące o wodoszczelności obuwia uszczelnione taśmą uszczelniającą. W bokach cholewek na całej długości kryte zapięcie na zamek błyskawiczny przykryty połą skóry z taśmą samoczepną oraz dodatkowe zabezpieczenie z zastosowaniem membrany oddychającej zapobiegające przedostawaniu się wody do środka buta poprzez zamek błyskawiczny. Spody buta trudno ścieralne z protektorem połączone z cholewką metodą wtrysku. Na wierzchu buta lewego dodatkowa nakładka antypoślizgowa umożliwiająca łatwe operowanie dźwignią zmiany biegów. Na podbiciu buta oraz nad piętą wstawki ułatwiające zginanie buta w pozycji do jazdy.
- b) Dokumenty odniesienia: PN-EN 13634:2005 - Obuwie ochronne do profesjonalnej jazdy motocyklem - Wymagania i metody badań.

#### 6) Kask motocyklisty.

- a) Kask w białym kolorze wyposażony w tzw. łamaną żuchwę z dwiema szybami (biała przezroczysta i przyciemniona). Szyby mogą być używane niezależnie od siebie. Dopuszcza się możliwość częściowego nasunięcia szyby przyciemnionej na szybę przezroczystą
- b) Dokumenty odniesienia: atest bezpieczeństwa ECE 22-05.
- c) Budowa i wyposażenie:
  - Regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej,
  - Zapięcie typu klik lub zatrask,
  - Szyba jasna odporna na zarysowania, nie parująca,



- Wewnętrzne wyłożenie wyjmowane w celu prania,
- Materiał skorupy kasku wykonana z nowoczesnych materiałów /kompozytowych
- Brzegi skorupy kasku wykończone miękkim materiałem zapobiegającym otarciu lub zranieniu motocyklisty.
- Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa zgodności z ECE 22-05 wystawionego przez jednostkę akredytowaną dla kasku.
- Zamawiający dopuszcza wyposażenie kasku w rozwiązanie, w którym obydwie szyby są rozdzielone tzn. szyba przezroczysta jest sporządzona z żuchwą, a szyba przyciemniana jest zintegrowana z kaskiem i można ją wysunąć za pomocą suwaka umieszczonego na kasku.
- Zamawiający dopuszcza wyłożenie kasku w nie wyjmowane wyłożenie wewnętrzne.