

DRZWI

OZNACZENIA

RODZAJ WYROBU

W ŚWIETLE	S
	H
W ŚWIETLE	S ₀
	H ₀
ZEMIEJZNY	S _z
	H _z

WYMIARY

GRUBOSC MURU

KIERUNEK OTWIERANIA

RODZAJ I GRUBOSC SIŁWA

FINISZE

BARWY

DRUCIO

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RAZEM

UWAGI

ZUMIFIKOWANE

WROTA DO GARAZU SAMOCHODOWEGO

2300

2303

2435

2370

< 12

2

G

II. TYPOWE

TYBOSKRZY - DŁOWE PEŁNE

800

2000

910

2055

6

≤ 12

P

L

P

L

P

L

1

VII P. TYPOWE

PIWNICZNE

800

1900

910

1955

6

≤ 12

P

L

P

L

P

L

1

IV. TYPOWE

EDNOSKRZY - DŁOWE PEŁNE

600

2000

710

2055

6

≤ 12

P

L


P

L

P

L

1



ST-4

Rys. Nr 3593

6

Oznaczenie rysunku i sposób wykonania przyjęto zgodnie z albumem elementów zunifikowanych dla potrzeb budownictwa warszawskiego opracowanym przez Pracownię Unifikacji. Skieruje indywidualną wykonanie rysunków i wzorów rysunków według rysunków.

Kadrowie ogólne i wewnętrzne i zewnętrzne uszła projekt osiedla. Sposób osadzenia w murze wykonano według rysunków roboczych architektów-budowlanych.

MIASTOPROJEKT STOLICA-W-SCH ÖD

Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego Warszawa, ul. Świerzyńska 16 W-5543

WYKAZ DRZWI ZEJDNIZNYCH ZUNIFIKOWANYCH

WYKAZ STOLARKI TYPOWEJ WENETRZ

P-2

INZ. G. REKWIRONICZ

INZ. T. TYSZYŃSKA

KIER. PRAC

INZ. W. CZERSKI

T. TYSZYŃSKA

SPORZĄDZIŁ

POBIS

OBIEKI GARAZ K.W.M.O

WARSZAWA