

Nr sprawy: WZP- 453/09/35/T

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
**w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 euro**  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) – zwanej dalej Ustawą na:  
**DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SAMOCHODU TYPU FURGON  
W POLICYJNEJ WERSJI RUCHOME MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO**

**CPV: 34.11.40.00-9**

*Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 22 czerwca 2009r. pod numerem 204500 - 2009*

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach odwoławczych
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

### Załączniki do SIWZ:

1.	Załącznik nr 1	Opis przedmiotu zamówienia
2.	Wzór-załącznik nr 2	Oferta Wykonawcy
3.	Wzór- załącznik nr 2/1	Tabela zawierająca dane techniczne oferowanego pojazdu wraz z wyposażeniem
4.	Wzór-załącznik nr 3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
5.	Wzór-załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
6.	Wzór – załącznik nr 5	Oświadczenie

## **I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:  
**Komenda Stołeczna Policji**  
**Wydział Zamówień Publicznych,**  
**ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

z dopiskiem: „Dostawa specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego” oraz wskazaniem numeru referencyjnego WZP- 453/09/35/T.

4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faxu, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji- podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faxu przez całą dobę.
7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faxowych służących do wymiany korespondencji.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: **Wiesława Pietkiewicz tel./fax. (022) 603 86 08, (0-22) 603 76 42.**
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust.1 i ust.3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

## **II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu typu furgon, w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego – zwanego dalej pojazdem.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a. uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia, a w szczególności:
    - a<sub>1</sub>. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
    - a<sub>2</sub>. instalacji antenowych,
    - a<sub>3</sub>. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny),
    - a<sub>4</sub>. dodatkowej instalacji elektrycznej zasilania pojazdu oraz aranżacji wnętrza pojazdu dla potrzeb Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego
  - b. wykonania pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
  - c. przeszkolenia 3 osób w zakresie eksploatacji pojazdu oraz obsługi specjalistycznego sprzętu i wyposażenia zamontowanego w pojeździe, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wymagana gwarancja (minimum):
  - a. 24 miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
  - b. 36 miesięcy – na powłokę lakierniczą,
  - c. 72 miesiące – na perforację elementów nadwozia,
  - d. 24 miesiące – na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,
  - e. 60 miesięcy – na oznakowanie pojazdu.
5. Wykonawca wskaże stację (min.1) obsługi serwisowej dla pojazdu bazowego oraz motorowerów, znajdującą się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, w których Zamawiający będzie mógł wykonać naprawy gwarancyjne.
6. Czas trwania zamówienia: **dostawa w nieprzekraczalnym terminie do 70 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.
7. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji Warszawa ul. Karolkowa 46.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania tej części w ofercie.

### **III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępnienia wymaganego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednio:
  - a. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
  - b. dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. IV.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: Wykonawca „spełnia” warunki albo „nie spełnia” warunków.

### **IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. a Wykonawca złoży:**

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### **V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowany pojazd bazowy spełnia podstawowe parametry techniczne opisane w Rozdziale II załącznika nr 1 do SIWZ, w tym w zakresie: mocy silnika, rozstawu osi, prędkości maksymalnej, przenoszenia napędu (skrzyni biegów).
- b. Dokument zawierający parametry techniczne oferowanego pojazdu oraz wybranych elementów wyposażenia dodatkowego (Wzór – załącznik nr 2/1).
- c. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

### **VI. WADIUM:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### **VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:**

1. Do oferty (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) pod rygorem jej odrzucenia lub uznania za odrzuconą należy załączyć następujące dokumenty:
  - a. dokument, o których mowa w Rozdziale IV,
  - b. dokumenty i oświadczenie, o których mowa w Rozdziale V,
  - c. oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu składają:
  - a. każdy z Wykonawców – dokument wymieniony w Rozdz. IV,
  - b. wspólnie:
    - b.1 dokumenty i oświadczenie, o których mowa w Rozdz. V,
    - b.2 podpisane przez wszystkich prawnie upoważnionych przedstawicieli wykonawców występujących wspólnie – oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
    - b.3 pełnomocnictwo – w formie zgodnej z wymaganiem określonym w rozdz. VIII pkt 3 SIWZ.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. IV, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### **VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami, były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5. Wszystkie dokumenty, z zastrzeżeniem pkt. 3 powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zgodnie z § 4 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Nr 87, poz. 605, ze zmianami) żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
7. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdziale I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faxu oraz oznaczyć jako: „**OFERTA**”.
8. W przypadku zastrzeżenia dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art.8 ust.3 Ustawy, wskazane jest, aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

### **IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust.1 pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 Ustawy).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

### **X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIENI:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdziale I pkt 3 zgodnie z formą określoną w pkt 4 i 5.

## **XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Miejsce składania ofert:  
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres podany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu **06.07.2009** r. o godz. **13<sup>00</sup>**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## **XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:**

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt. 6 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy,
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

## **XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **06.07.2009** r. o godz. **13<sup>30</sup>**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
  - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz proponowane przez nich ceny oferty brutto w PLN .
  - b. termin wykonania zamówienia publicznego, warunki płatności i okres gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

## **XIV. BADANIE OFERT:**

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów, oświadczeń lub ofert.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie **później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a). oczywiste pomyłki pisarskie,
  - b). oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c). inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

## **XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:**

1. W odniesieniu do ofert nie odrzuconych komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:

<b>L.p.</b>	<b>Opis kryteriów oceny</b>	<b>Znaczenie</b>
1.	Cena oferty w PLN brutto	100%

2. Cenę oferty brutto stanowi cena pojazdu brutto w PLN przy uwzględnieniu również kosztu:
- aranżacji i wyposażenia pojazdu, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ,
  - pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
  - przeszkolenia 3 osób w zakresie eksploatacji pojazdu oraz obsługi specjalistycznego sprzętu i wyposażenia zamontowanego w pojeździe, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - transportu do miejsca określonego w Rozdziale II pkt 7,
  - pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oferowane ceny muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pojęcie ceny zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 1 Ustawy.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$W = \frac{\text{najniższa cena spośród złożonych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W – wskaźnik kryterium ceny obliczany będzie w punktach.

## **XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

- Niewłócznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
- W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- Niewłócznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art.92 Ustawy, a wybranemu wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
- W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- Wymagane jest wniesienie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy, o której mowa w Rozdz. XVIII § 1 ust. 4. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji, o którym mowa w Rozdz. XVIII §3 ust.1.
- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - pieniędzy; – przelewem na rachunek Zamawiającego: **11 1240 6247 1111 0000 4978 0778**;
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - gwarancjach bankowych;
  - gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
  - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
  - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
8. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać w treści dokumentu stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela) do wysokości sumy gwarancyjnej.
9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  - a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru i po uznaniu przez Zamawiającego za należyte wykonane,
  - b. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości pojazdu, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a Rozdz. XVIII SIWZ.

## **XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:**

Wobec treści ogłoszenia, postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI Ustawy.

## **XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:**

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

### **§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego – zwanego dalej pojazdem.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony w ramach umowy pojazd będzie nowy, zgodny co do rodzaju i wymagań w zakresie zabudowy i wyposażenia dla potrzeb Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego, określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączniku nr 2 do umowy (stanowi kserokopię dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V lit.a SIWZ), a także wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a. uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia w tym, w szczególności:
    - a<sub>1</sub>. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
    - a<sub>2</sub>. instalacji antenowych,
    - a<sub>3</sub>. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny),
    - a<sub>4</sub>. dodatkowej instalacji elektrycznej zasilania pojazdu, oraz aranżacji wnętrza pojazdu dla potrzeb Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego.
  - b. wykonania pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
  - c. przeszkolenia 3 osób w zakresie eksploatacji pojazdu oraz obsługi specjalistycznego sprzętu i wyposażenia zamontowanego w pojeździe, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Strony ustalają cenę pojazdu wraz z adaptacją dla potrzeb Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego na kwotę ..... zł. brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy),
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji i przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.



## § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, w nieprzekraczalnym terminie **do 70 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, projektu zabudowy (aranżacji wnętrza) pojazdu dla potrzeb Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd na własne ryzyko i koszt wliczony w cenę do siedziby Wydziału Transportu KSP w Warszawie, ul. Karolkowa 46.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
5. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w oparciu o załącznik nr 1 i nr 2 do umowy, w miejscu, o którym mowa w ust. 3.
6. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do pojazdu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
  - a. kartę pojazdu,
  - b. zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
  - c. kartę gwarancyjną pojazdu wraz kartami gwarancyjnymi elementów wyposażenia Ruchomego Miasteczka Ruchu Drogowego, w szczególności: rowerów, motorowerów, kamery, telewizora,
  - d. kartę gwarancyjną sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz oznakowania pojazdu,
  - e. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
  - f. wyciągi ze świadectwa homologacji: pojazdu, motorowerów, kasków i sygnalizacji uprzywilejowania.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 lub 2 do umowy, Wykonawca w terminie **2 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu - zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokołu odbioru pojazdu, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne jak i podwykonawcy (*jeżeli dotyczy*)
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin dostawy, o którym mowa w ust.1, o **15 dni kalendarzowych** z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a.

## § 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd gwarancji, liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru, o których mowa w § 2 ust 8, odpowiednio na:
  - a. podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie- .....(min. 24 miesiące),
  - b. powłokę lakierniczą - .....(min. 36 miesięcy),
  - c. perforację elementów nadwozia -.....( min. 72 miesiące),
  - d. sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej -.....(min. 24 miesiące),
  - e. oznakowanie pojazdu – .....(min. 60 miesięcy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
3. Wykonawca gwarantuje, że zmiany adaptacyjne pojazdu, o których mowa w ust. 2, nie będą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe, lub motorowerach Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w stacji obsługi serwisowej opisanej w ust. 8 (wskazanej przez Wykonawcę w ofercie) w terminie do **7 dni roboczych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 7.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 4 okres gwarancji na wymienione części i elementy biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Zapis ust. 1 lit. a stosuje się odpowiednio.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad, na pisemny (dopuszcza się drogę faksową) wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może **przekroczyć 30 dni roboczych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 4.
7. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na adres....., tel. ...., fax..... (wskazany przez Wykonawcę).
8. Naprawy gwarancyjne, w okresie wskazanym w ust. 1 pkt. a) dla:
  - a) oferowanego pojazdu - odbywać się będą w Stacji Obsługi Serwisowej w (adres), .....tel ..... fax..... (wskazany przez Wykonawcę),
  - b) oferowanych motorowerów- odbywać się będą w ( adres) .....tel. ....fax. .... (wskazany przez Wykonawcę).

#### § 4

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
  - a. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b. 0,05% wartości, o której mowa § 1 ust. 4 PLN brutto, za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 z uwzględnieniem § 2 ust. 10,
  - c. 0,01 % wartości, o której mowa § 1 ust. 4 PLN brutto, za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2,
  - d. 0,01% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 4 i ust. 6.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. b, c lub d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur.

#### § 5

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości wskazanej w § 1 ust. 4 tj. .... Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości w terminie – do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a. Zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie terminu gwarancji.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wydłużenie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia nowego zabezpieczenia lub aneksowania dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia na wydłużony okres.

#### § 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 7

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 8**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

## **§ 9**

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE  
DLA „SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU TYPU FURGON PRZEZNACZONEGO DO DZIAŁAŃ  
PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNYCH”**

**I. WYMAGANIA OGÓLNE.**

**1. Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno – techniczne dla Specjalistycznego samochodu typu furgon, przeznaczonego do działań profilaktyczno – prewencyjnych.

**2. Przeznaczenie pojazdu.**

Pojazd ten przeznaczony jest do wykonywania przez Policję Ruchu Drogowego działań profilaktyczno – edukacyjnych, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego, poprzez:

- popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
- kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,
- stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.

**3. Warunki eksploatacji.**

Pojazd będzie:

1. Użytkowany w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.
2. Jeździł po drogach twardych i gruntowych, oraz w miarę potrzeby pokonywał krawężniki, wysepki i inne tego typu elementy.
3. Przechowywany na wolnym powietrzu.
4. Myty w myjni automatycznej szczotkowej.
5. Naprawiany w resortowych stacjach obsługi lub w autoryzowanych stacjach obsługowo-naprawczych Dostawcy.

**4. Wymagania formalne.**

- 1) Zmiany adaptacyjne (wykonane przez wykonawcę lub przez zamawiającego w uzgodnieniu z wykonawcą) pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 2) Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 10 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
- 3) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 4) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 5) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 6) Dostawca pojazdu wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe odbiorników elektrycznych (łącznie z odbiornikami łączności radiowej, których moc wynosi około 50 W) i wyposażą pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

**II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO, PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA SPECJALISTYCZNĄ WERSJĘ ZABUDOWANĄ.**

1. Nadwozie musi spełniać następujące warunki:
  - a. Dopuszczalna masa całkowita po dokonaniu adaptacji nie więcej niż 3.500 kg.
  - b. Rozmiary przestrzeni ładunkowej przed zabudową, obejmującej przedział II. o których mowa w Rozdziale III:
    - wysokość wnętrza minimum 180 cm,
    - długość przestrzeni ładunkowej musi być taka, aby zapewnić możliwość załadowania najdłuższych elementów oraz rozmieszczenie całego dodatkowego wyposażenia.

- c. Wyposażone w drzwi zewnętrzne przednie lewe i prawe, jednoskrzydłowe, drzwi przesuwne z prawej strony nadwozia oraz drzwi tyłu nadwozia uchylne dwuskrzydłowe symetryczne zgodnie z opisem w rozdziale III, pkt 1 ppkt 3.
  - d. Przedział II w wersji zabudowanej.
  - e. Rozstaw osi nie mniejszy niż 4000 mm.
2. Silnik i układ zasilania:
    - a. Wysokoprężny, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 5.
    - b. Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2.400 cm<sup>3</sup>.
    - c. Moc silnika nie mniejsza niż 95 kW.
  3. Układ hamowania:
    - a. Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS )
    - b. Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy zapobiegający uślizgom bocznym pojazdu (np. ESP )
  4. Układ kierowniczy:
    - a. Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie.
    - b. Wspomaganie układu kierowniczego.
  5. Przenoszenie napędu:
    - a. Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona, w co najmniej 5 biegów do przodu.
    - b. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 130 km/h.
    - c. W przypadku napędu na oś tylną wymagany wyłączalny układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu pojazdu (np.ASR).
  6. Bezpieczeństwo:
    - a. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich.
    - b. Poduszki gazowe dla kierowcy i dysponenta.
    - c. System czujników parkowania z tyłu pojazdu obejmujący swoim zasięgiem całą przestrzeń za pojazdem.
  7. Tarcze kół:
    - a. Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5.
    - b. Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym - szt. 4.
    - c. Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 52 tygodnie.
  8. Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu.
  9. Oświetlenie dodatkowe pojazdu:
    - a. Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub w spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.
  - 9.1 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:
    - a. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszego opracowania WTT musi poprawnie współpracować z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu i zapewnić wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
    - b. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-“, na masie), zasilana z alternatora(ów) oraz dwóch akumulatorów: głównego do rozruchu silnika i pomocniczego, nie mniej niż 100 Ah każdy. Urządzenia dodatkowe w szczególności urządzenia łączności i informatyczne, sygnalizacja uprzywilejowania oraz gniazda zasilające przy wyłączonym silniku pojazdu muszą być zasilane wyłącznie z akumulatora pomocniczego. Układ elektryczny musi umożliwiać awaryjny rozruch silnika z akumulatora pomocniczego. Akumulatory muszą być połączone w ten sposób, aby niemożliwe było ich wzajemne rozładowywanie się.
    - c. Pobór prądu z każdego z akumulatorów przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może przekraczać 100 mA,
  10. Wyposażenie dodatkowe:
    - a. Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać wszystkie drzwi pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa, jeżeli ten jest wyposażony w zamek.
    - b. Autoalarm wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch w przedziale I.
    - c. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

- d. Lusterka elektrycznie ustawiane i podgrzewane.
  - e. Radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony, w nie mniej niż 2 głośniki zamontowane w przedziale I.
  - f. Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie).
  - g. Gaśnice proszkowe typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadające odpowiedni certyfikat CNBOP w ilości 1 szt. zamocowana w zasięgu kierowcy oraz w przedziale II zamocowana gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 5 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
  - h. Koc gaśniczy.
  - i. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
    - rękawice lateksowe - 3 pary,
    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
    - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
    - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
    - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
    - folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
    - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
    - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka,
    - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka,
  - j. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu,
  - k. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
  - l. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa: mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.
  - m. Komplet dywaników gumowych w przedziale I.
  - n. Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu.
  - o. Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, o prądzie obciążenia min. 10 A każde, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej.
  - p. Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd, o których mowa w ppkt o) i n), z przewodem spiralnym o długości 5 mb w stanie rozciągniętym.
  - q. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
    - podnośnik samochodowy,
    - klucz do kół,
    - wkrętak dwustronny,
    - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów.
  - r. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu, i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka,
11. Ergonomia:  
Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach przód – tył i góra- dół oraz fotela dysponenta, co najmniej przód – tył.
12. Rok produkcji pojazdu: bieżący dla danego roku dostawy,

### III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO FURGON NA WERSJĘ SZKOLENIOWĄ.

- do przedziału II - drzwiami przesuwными, znajdującymi **Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu:**

1. **Pojazd powinien być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu:**
  - min. 2 funkcjonariuszy (w tym kierującego pojazdem),
  - specjalistycznego wyposażenia.
2. **Wnętrze pojazdu powinno być przedzielone przegrodami na dwa przedziały:**
  - przedział I - kabina kierowcy dla policjantów: kierującego pojazdem, oraz jednego funkcjonariusza,
  - przedział II - magazynowy.
3. **Wejście do poszczególnych przedziałów powinno być możliwe:**
  - do przedziału I - drzwiami bocznymi (kabina kierowcy) po prawej i lewej stronie w części przedniej pojazdu,
  - do przedziału II – drzwiami przesuwными, znajdującymi się po jego prawej, tylnymi drzwiami pojazdu, otwieranymi na boki pod kątem min. 250 stopni.

**4. Przedział I oddzielony będzie całkowicie od przedziału II przegrodą pełną do wysokości dachu.**

**5. Przedział II – magazynowy.**

- Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwowymyalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
- Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej, oraz tapicerką w kolorze ciemnym.
- Co najmniej jedno siedzisko z wewnętrznymi schowkami dla policjanta obsługującego sprzęt komputerowy.
- Stolik pod komputer (laptop), przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy. Stolik ma być usytuowany przy siedzisku dla policjanta i powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolika na obciążenie – min.100 kg.
- Szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania sprzętu audiowizualnego i urządzenia wielofunkcyjnego o wymiarach np. wys./szer./głęb. ok. 600/500/400 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń. W szafce tej powinno być również miejsce przystosowane do przewozu kamery cyfrowej, przedłużacza i listew zasilających. Urządzenia, które mają być przechowywane w szafce opisane są w punktach 7.11, 7.12, 7.22,
- Na ścianach bocznych pojazdu powinien znajdować się zestaw szafek, szuflad, które przystosowane powinny być do bezpiecznego przewozu dodatkowego wyposażenia pojazdu.
- Przewidziane miejsce na plansze dydaktyczne opisane w punkcie 7.5.
- Przewidziane miejsce na zestaw mini znaków drogowych opisanych w punkcie 7.6.
- Przewidziane miejsce na zestaw drogowych pacholek gumowych opisanych w punkcie 7.7.
- Przewidziane miejsce na zestaw mini sygnalizacji świetlnej, opisany w punkcie 7.8.
- Przewidziane miejsce na rowerowy tor przeszkód opisany w punkcie 7.9.
- Przewidziane miejsce na przedsiónek, opisany w punkcie 7.13.
- Przewidziane miejsce na krzesła składane, opisane w punkcie 7.14.
- Przewidziane miejsce na stół przenośny – składany, opisany w punkcie 7.15.
- Przewidziane miejsce na dwa rowery wraz z uchwytami na rower, opisane w punkcie 7.1.
- Przewidziane miejsce na dwa motorowery wraz z uchwytami motorowery, opisane w punkcie 7.21.
- Przewidziane miejsce na kaski ochronne opisane w punkcie 7.2.
- Przewidziane miejsce na kamizelki odblaskowo – ochronne, opisane w punkcie 7.4.
- Przewidziane miejsce na montaż Telewizora LCD opisanego w punkcie 7.16.
- Przewidziane miejsce na stół pod telewizor opisany w punkcie 7.17.
- Przewidziane miejsce na rynnę aluminiową składaną opisane 7.18.
- Przewidziane miejsce na rozkładany zestaw opisany w punkcie 7.19.
- Dodatkowa szafka i szuflady zamykane do przewożenia materiałów profilaktycznych (np. ulotki, odblaski).
- Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatraskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem.
- Oświetlenie przedziału II – światło rozproszone umieszczone w górnej części przedziału.
- Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej.
- Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału II z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.
- Przewidziane miejsce na apteczkę samochodową.
- Przewidziane miejsce na gaśnicę samochodową. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki dostęp do gaśnicy.

## 6. Instalacja elektryczna.

- 1) Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 1000 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (komputer, sprzęt audiowizualny, urządzenie wielofunkcyjne). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód notebooka, urządzenia wielofunkcyjnego i sprzętu audiowizualnego przed chwilowymi spadkami napięcia,
- 2) Generator prądotwórczy zapewniający (poprzez układ ładowania wymieniony w punkcie 3) ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (komputer, sprzęt audiowizualny, drukarkę, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne), zamontowany w części II. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Moc nominalna min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalna min 3 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V 50Hz, prąd znamionowy min. 10A. Silnik benzynowy, czterosuwowy, lub Diesla. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 7h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maks. poziom hałasu maks. 60 dB (w odległości do 7m). Generator powinien być obudowany w oddzielnej szczelnej szafce. Generator powinien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i być uruchamiany z części II. W przypadku pracy przy zamkniętych drzwiach spaliny nie mogą dostawać się do wnętrza pojazdu. Wylot spalin z generatora ma być tak umieszczony, aby podczas pracy spaliny nie dostawały się bezpośrednio pod namiot przedsiönka. Podczas pracy generator powinien zasilac wszystkie gniazda 230V i ładowac wszystkie akumulatory, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V powinno odbywac się automatycznie z przetwornicy,
- 3) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 20 A) dwóch akumulatorów na postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów ma być umiejscowiona w kabinie pasażerskiej, w widocznym dla kierowcy miejscu, aby informować kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika przy zasilaniu zewnętrznym 230V (wskaźnik poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów),
- 4) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego,
- 5) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem (umieszczony w przedziale II w okolicach drzwi bocznych przesuwanych lub do kabiny przy drzwiach pasażera),
- 6) Minimum pięć gniazd 230 V w przedziale II do zasilania urządzeń biurowych,
- 7) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka i sprzętu audiowizualnego oraz współpracę komputera z urządzeniem wielofunkcyjnym i sprzętem audiowizualnym (zabudowane przewody ze złączami USB zapewniające komunikację pomiędzy komputerem, urządzeniem wielofunkcyjnym i sprzętem audiowizualnym, umożliwiające łatwe przełączanie pomiędzy komputerem, sprzętem audiowizualnym i urządzeniem wielofunkcyjnym). Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy,
- 8) Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (z lewej, prawej i tyłu pojazdu) podwójnymi lampami halogenowymi, rozpraszającymi, uruchamianymi z przedziału II. Lampa znajdującą się po stronie drzwi przesuwanych ma być tak usytuowana, aby po zamontowaniu przedsiönka (namiotu) znajdowała się pod sufitem, tzn. ma oświetlać wnętrze namiotu i jednocześnie nie powinna być zasłonięta przez otwarte drzwi przesuwne,
- 9) Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz osprzęt instalacji elektrycznej zasilane napięciem niebezpiecznym (powyżej 50V) muszą spełniać wymagania Dyrektywy niskonapięciowej 72/23 EWG i innych obowiązujących norm bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń pracujących w pojazdach samochodowych,
- 10) Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz osprzęt muszą posiadać oznaczenia napięcia pracy.



## 7. Dodatkowe wyposażenie samochodu.

Pojazd furgon musi być wyposażony w:

- 1) 2 rowery: 1 typu składak ( koła 20 cali) i 1 typu górski ( koła 24 cali ) wraz z obowiązkowym wyposażeniem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia) i pompkami oraz dla roweru górskiego przednie i tylne hamulce typu szczękowego.
- 2) 3 kaski ochronne (rowerowe) dla dzieci i młodzieży - rozmiar S, M, L, posiadające homologację,
- 3) jednorazowe nakrycia głowy pod kask - 1000 szt.,
- 4) 7 szt. kamizelek odblaskowo – ochronnych koloru żółtego ( rozmiar S x 2, M x 2, L x 2, XL x 1 ),
- 5) plansze dydaktyczne ( zawierające wszystkie znaki informacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze, znaki drogowe poziome, tabliczki do znaków drogowych, znaki uzupełniające, sygnały świetlne, znaki kierunku i miejscowości, polecenia i sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione) zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Plansze o wymiarach szer. 65 – 75 cm i wys. 95 – 105 cm wraz ze statywem,
- 6) zestaw mini znaków drogowych (zestaw 49 elementów) wykonanych z odpornego na różne warunki atmosferyczne materiału (np. PCV). Zestaw ma zawierać znaki A-5 (4 szt.), A-7 (10 szt.), A-8 (4 szt.), A-16, A-29 (2 szt.), B-2, B-9, B-10, B-20 (2 szt.), B-21, B-22, B-23, B-31, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-8, C-12 ( 4 szt.), D-1 (2 szt.), D-2, D-3, D-5, D-6 ( 4 szt.).

Wymiary znaku:

- wysokość 150 – 165 cm,
  - powierzchnia tarczy 25 – 30 cm,
  - słupek wykonany z materiału PCV,
  - podstawa znaku – metalowa,
  - elementy do mocowania znaków,
- 7) Zestaw drogowych pachołków gumowych 10 szt.,
  - 8) Zestaw mini sygnalizacji świetlnej wraz z akumulatorami i urządzeniami umożliwiającymi ich ładowanie w sieci 220V – 230V, o niżej wymienionych parametrach:
    - wysokość sygnalizatora 155 – 165 cm,
    - sygnalizator trójkomorowy,
    - sygnalizator w obudowie plastikowej,
    - akumulator w obudowie metalowej,
    - zasilanie – prąd stały ( akumulator 12 V ),
    - żarówki samochodowe 5W, 12 W,
    - sygnalizacja pracuje w systemie kodowania cyfrowego,
    - zasięg pracy pilota około 100m,
    - temperatura przechowywania od - 20 do +60°C,
    - temperatura pracy min. od 0 do +40°C,
    - odporny na zakłócenia innych urządzeń elektrycznych, znajdujących się w pobliżu,
  - 9) Rowerowy tor przeszkód zawierający minimum:
    - równoważnię wym. dł. 300 – 400 cm, szer. 20 cm, grubość 3,5 – 4,5 cm, średnica walca 15 – 20 cm, z możliwością składania w ½ długości,
    - tarkę dł. 300 – 400 cm, szer. 20 cm, szerokość schodka 10 cm, wys. schodka 5 cm, z możliwością składania w ½ długości,
    - slalom z ograniczeniem ( 10 pachołków ) o wym. wys. 80 – 100 cm, wys. kółka ( podstawy ) 8 – 10 cm, śred. 12 – 18 cm,
    - rynnę o wym. dł. 300 – 400 cm, szer. 20 – 22 cm, wys. 5 cm, z możliwością składania w ½ długości,
    - ósemka – zestaw pachołków o wym. wys. 20cm, gr. 6 x 6 cm,
  - 10) System nagłaśniający wraz z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi:  
Mikrofon – parametry minimalne:
    - 4 częstotliwości pracy (do 4 jednocześnie),
    - charakterystyka - kardoidalna,
    - przetwornik – dynamiczny,
    - odbiornik - EM 1 – stacjonarny,

- nadajnik - SKM 1 - mikrofon do ręki z wyłącznikiem, bezprzewodowy,
  - zasilanie nadajnika - 2 x ogniwo AA-1,5V,
- Aktywne kolumny głośnikowe – parametry minimalne:
- wraz ze statywem i kablem o dł. min 10 metrów,
  - otwór na statyw,
  - moc RMS min 100 W,
  - typ głośnika 3-drożny,
  - pasmo przenoszenia 25-40000,
  - dynamika 95dB,
  - impedancja 8 omów,
- Mikser – parametry minimalne:
- analogowy audio,
  - 8 kanałów liniowych,
  - 4 wejścia mikrofonowe,
  - korekcja: 3-zakresowy EQ na każdym kanale, filtr dolno-zaporowy 75 Hz na kanałach mono,
  - 2 wyjścia stereo,
  - wejście i wyjście Mini Stereo i stereo RCA,
  - wyjście Record,
  - wyjście symetryczne jack 6,3 mm,
- 11) Dwie listy zasilające mające 5 gniazd z pełnym zabezpieczeniem prądowym:
    - a) o dł. min. 5 metrów, spełniająca normy szczelności IP 67 lub IP 68,
    - b) o dł. min. 7 metrów, spełniająca normy szczelności IP 67 lub IP 68,
  - 12) Przedłużacz przeznaczony do napięcia 230 V o długości min. 20m umożliwiający podłączenie zewnętrznego źródła zasilania do sprzętu zabudowanego w pojeździe,
  - 13) Przedśionek (namiot) całoroczny wykonany np. z akrylu lub PCV, którego stelaż (samorozkładający) aluminiowy montowany jest do boku z drzwiami przesuwными. Przedśionek powinien posiadać dwie ściany boczne wraz z okienkami umożliwiającymi dobrą wentylację oraz sufit. Tył przedśionka ma stanowić bok pojazdu, pod którym znajdują się drzwi przesuwne. Wysokość i szerokość przedśionka ma być dopasowana do wymiarów pojazdu, natomiast głębokość ma wynosić min 300cm. Przedśionek ma być koloru granatowego zawierający symbol policji ruchu drogowego,
  - 14) krzesła składane wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne np. metalowo - brezentowe, w ilości 4 szt,
  - 15) Składany przenośny stolik o wym. 80 – 100 cm w kształcie kwadratu wykonany z materiału odpornego na warunki atmosferyczne np. PCV.
  - 16) Telewizor LCD - parametry minimalne:
    - Rozmiar ekranu 42 cale
    - Rozdzielczość matrycy 1980x1020
    - Format 16/9
    - Kąt widzenia 178/178
    - Wyjście AV + RGB
    - Złącze S-Video
    - Do telewizora musi być dostarczony pokrowiec
  - 17) Stolik pod telewizor:
    - regulacja wysokości stolika ,
    - platforma obraca się o 360°,
    - podstawa na czterech kółkach posiadająca blokady,
    - stolik musi umożliwiać transport telewizora po różnej nawierzchni np. utwardzonej, trawiastej, piaszczystej itp.
  - 18) Rynny aluminiowe składane umożliwiające wjazd i wyjazd motorowerów do części magazynowej pojazdu,
  - 19) Rozkładany zestaw z tworzywa imitującego asfalt w którego skład wchodzi między innymi: ulice, rondo, skrzyżowania, (wzór zestawu stanowi załącznik nr1 do niniejszego oprowania), zestaw musi spełniać następujące parametry :
    - szerokość ulic min 200 cm,
    - grubość elementów składanych min. 10 mm,
    - zestaw oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi poziomymi.

20) Zestaw narzędzi, w którego skład wchodzi:

- Młotek 1 kg,
- Piłka do drewna,
- Szczypce uniwersalne,
- Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa 18V
- Zestaw kluczy ampułowych oraz płaskich (do obsługi opisanych w punkcie 7.1 rowerów)

21) Dwa motorowery

**Pierwszy Motorower o poniższych parametrach:**

- Wymiary max - 1880 mm x 700 mm x 1030 mm,
- Silnik- czterosurowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem,
- Pojemność max – 49,5 cm<sup>3</sup>,
- Moc maksymalna – 3,7 KM (2,4 kW)
- Prędkość maksymalna- 45 km/h,
- Zapłon- CDI,
- Rozruch – Elektryczny, nożny,
- Waga max – 95 kg,
- Opony przód/tył – 2,5-17/2,75-17,
- Hamulce przód/tył – Tarczowy/Bębnowy
- Tylne amortyzatory regulowane

**Drugi Motorower o poniższych parametrach:**

- Wymiary max - 1670 mm x 740 mm x 1080 mm,
- Silnik- spalinowy, czterosurowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem,
- Pojemność max – 49,5 cm<sup>3</sup>,
- Moc maksymalna – 3,0 KM (2,2 kW)
- Prędkość maksymalna- 45 km/h,
- Zapłon- CDI,
- Rozruch – Elektryczny, nożny,
- Waga max –80 kg,
- Opony przód/tył – 10 x 3.5,
- Hamulce przód/tył – Tarczowy/Bębnowy,
- Pojedynczy Amortyzator

22) Kamerę cyfrową z formatem zapisu na nośniku HDD, pojemność dysku min. 80 GB, przetwornik obrazu o rozdzielczości min 1 mpix, z zoomem cyfrowym min. 2000, zoomem optycznym min 25, zapis fotografii o rozdzielczości min. 1 mpix na wewnętrznym dysku twardym lub wymiennych kartach pamięci, regulację ostrości ręczną i automatyczną, akumulator wielokrotnego ładowania, datę i godzinę rejestracji, wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,5 cala, ładowarkę akumulatora na 230V, torba na kamerę. Wraz z kamerą wykonawca musi dostarczyć odpowiedni do kamery statyw.

#### IV. UPRZYWILEJOWANIE W RUCHU.

1. Na dachu pojazdu, pomiędzy słupkiem znajdującym się przed drzwiami przednimi a przesuwanymi należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą, posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.nr 32, poz.262 z póź.zm.). Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Odległość pomiędzy powierzchnią dachu a podstawą lampy nie może wynosić więcej niż 60 mm.
2. Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:
  - a. min dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
  - b. umieszczony z jej przodu i z tyłu świetlny napis „POLICJA” wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,
  - c. światło błyskowe barwy czerwonej (stroboskopowe) umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a świetlnym napisem „POLICJA”,

- d. pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlenia obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych, każda o mocy 55 W. Zamawiający wymaga możliwość niezależnego załączania pomocniczych lamp halogenowych z każdej strony pojazdu.
3. Na dachu samochodu w jego tylnej części należy zamontować dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe), umieszczone symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu. Wysokość lamp nie może być większa od wysokości specjalnej lampy ostrzegawczej, określonej w pkt 1),
4. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim należy zamontować dodatkowe dwa światła uprzywilejowania stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej.
5. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi zgodnie z Regulaminem 10 EKG ONZ:
- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
  - być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
  - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003,
6. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:
- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
  - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,
- Dopuszcza się odrębne sterowanie oświetleniem pomocniczym
7. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
  - włączenie lampy uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
  - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
  - podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu,
  - musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i błyskowej.

## V. KOLORYSTYKA I OZNAKOWANIE.

1. Pojazd musi:
- posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w **tabeli 1**.
  - być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r. poz.262 z późn.zm.). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu,
  - posiadać z tyłu pojazdu pas wyróżniający,
2. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:
- punkt 1.3.2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w zakresie dla folii odbłaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji.
  - punkt 2.27,2.28,2.29,2.30,4.14,4.15,4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

3. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odbłaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w **tabeli 2**.

**Tabela 1**

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Wartość współczynnika luminacji $\beta$
		1	2	3	4	
Srebrny metalik	X	0,311	0,303	0,311	0,319	0,25-0,40
	Y	0,321	0,329	0,337	0,329	

**Tabela 2**

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji $\beta$
		1	2	3	4	
Biała	X	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27
	Y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	X	0,078	0,15	0,21	0,137	0,01
	Y	0,171	0,22	0,16	0,038	

4. Z oferowanego pojazdu należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji oraz fabrycznym oznaczeniem marki i modelu pojazdu. Oznaczenie marki i modelu pojazdu w miarę możliwości należy przesunąć poza oznakowanie pojazdu.

## VI. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU.

1. Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta,
2. Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu. W przedziale II wszystkie kable muszą być poprowadzone w sposób niewidoczny,
3. Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył,
4. W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablone; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli,
5. Prowadnice do kabli: otwory i przewiertki w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami,
6. Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skałeczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów,
7. Wtyczki i gniazda należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia,

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres \_\_\_\_\_

Nr telefonu i faksu \_\_\_\_\_

**Do  
Komendy Stołecznej Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Dostawę specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego ( WZP- 453/09/35/T)**

1. Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ:

**MARKA:** \_\_\_\_\_

**MODEL:** \_\_\_\_\_

**TYP:** \_\_\_\_\_

za cenę \_\_\_\_\_ **PLN brutto,**

2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w nieprzekraczalnym terminie do **70 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy.

3. **Udzielamy gwarancji** odpowiednio:

a. \_\_\_\_\_ - (min. 24)\* miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie specjalistyczne,

b. \_\_\_\_\_ - (min. 36)\* miesiące – na powłokę lakierniczą,

c. \_\_\_\_\_ - (min. 72)\* miesiące – na perforację elementów nadwozia,

d. \_\_\_\_\_ - (min.24)\* miesiące - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,

e. \_\_\_\_\_ - (min. 60) \* miesiące – na oznakowanie pojazdu.

**UWAGA\***

*W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek pozycji w pkt. 3 Zamawiający uzna, że Wykonawca akceptuje terminy podane przez Zamawiającego w tych punktach.*

4. **Termin płatności** wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

5. **Naprawy gwarancyjne** dla:

a) oferowanego pojazdu - odbywać się będą w Stacji Obsługi Serwisowej w (adres), .....  
.....tel. .... fax.....,

b) oferowanych motorowerów- odbywać się będą w ( adres) .....  
.....tel. ....fax. ....

6. Reklamacje należy zgłaszać (dopuszczalna droga faxowa) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> na adres ..... nr tel/faxu.....

7. **Oświadczamy, że:**

a) proponowany pojazd spełnia wymagania określone w Rozdziale II Załącznika nr 1 do SIWZ,

b) pojazd zostanie zaadaptowany zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale III a dodatkowe wyposażenie pojazdu spełnia wymagania opisane w ust. 7 Rozdziału III Załącznika nr 1 do SIWZ,

c) zmiany adaptacyjne pojazdu dokonywane w trakcie jego eksploatacji, wynikające z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdu.

8. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XVIII SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Informujemy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.
11. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami / z pomocą podwykonawcy \* który realizować będzie część zamówienia obejmującą .....

PODPIS I PIECZEĆ WYKONAWCY

---

**DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYBRANYCH ELEMENTÓW  
WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO**

<i>Oferowany pojazd bazowy</i>					
<i>Lp</i>		<i>Wymagane</i>		<i>Oferowane</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	
1	Nadwozie:	a	Rozstaw osi nie mniejszy niż 4000 mm		
		b	Drzwi zewnętrzne przednie lewe i prawe, jednoskrzydłowe, drzwi przesuwane z prawej strony nadwozia oraz drzwi tyłu nadwozia uchylne dwuskrzydłowe		
		c	Wysokość wnętrza minimum 180 cm,		
2	Silnik:	a	Wysokoprężny, 4 - suwowy, spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,		
		b	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2 400 cm.		
		c	Moc silnika nie mniejsza niż 95 kW		
3	Układ hamowania	a	wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),		
4	Układ kierowniczy:	a	Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie		
		b	Wspomaganie układu kierowniczego.		
5	Przenoszenie napędu:	a	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 130 km/h,		
		b	Skrzynia biegów mechaniczna w pełni zsynchronizowana, wyposażona w co najmniej 5 biegów do przodu.		
6	Bezpieczeństwo:	a	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich		
		b	Poduszki gazowe dla kierowcy i dysponenta.		
		c	System czujników parkowania z tyłu pojazdu obejmujący swoim zasięgiem całą przestrzeń za pojazdem.		
7	Tarcze kół.	a	Tarcze kół stalowe z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,		
		b	Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,		
<b>Wybrane elementy dodatkowego wyposażenia</b>					
<i>L.p.</i>		<i>Wymagane</i>		<i>Oferowane</i>	<i>Marka, typ, model</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
1	Telewizor LCD	a	Rozmiar ekranu 42 cale		
		b	Rozdzielczość matrycy 1980x1020		
		c	Wejście AV + RGB		
		d	Złącze S-Video		
2	Pierwszy motorower	a	Wymiary max.: 1880mm x 700 mm x 1030 mm		
		b	Silnik czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem		
		c	Pojemność max. – 49,5 cm <sup>3</sup>		
		d	Moc max. – 3,7 KM (2,4 kW)		
		e	Zapłon CDI		
		f	Rozruch elektryczny, nożny.		



		g	Waga max. – 95 kg.		
		h	Hamulce przód/ tył – tarczowy/bębnowy		
		i	Tylnie amortyzatory regulowane		
3	Drugi motorower	a	Wymiary max.: 1670mm x 740 mm x 1080 mm		
		b	Silnik czterosuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem		
		c	Pojemność max. – 49,5 cm <sup>3</sup>		
		d	Moc max. – 3,0 KM (2,2 kW)		
		e	Zapłon CDI		
		f	Rozruch - elektryczny, nożny.		
		g	Waga max. – 80 kg.		
		h	Hamulce przód/ tył – tarczowy/bębnowy		
		i	pojedynczy amortyzator.		
		4	Kamera cyfrowa	a	Zapis na nośniku HDD
b	Pojemność dysku min. 80 GB				
c	Zoom cyfrowy min. 2000				
d	Zoom optyczny min. 25				
e	Wyświetlacz LCD o przekątnej min, 2,5 cala				

Uwaga: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- 1) w kolumnie 4 Załącznika 2/1 do SIWZ - dla oferowanego pojazdu - wskazać rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany pojazd,
- 2) w kolumnie 4 i 5 Załącznika 2/1 do SIWZ – dla oferowanych elementów wyposażenia dodatkowego – wskazać rzeczywiste dane techniczne wyposażenia oraz dodatkowo: markę, typ i model.

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

\_\_\_\_\_  
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy**

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „**Dostawę specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego**” ( WZP- 453/09/35/T)

ja .....

(imię i nazwisko)

zamieszkały .....

ja .....

(imię i nazwisko)

zamieszkały .....

reprezentując firmę .....

(nazwa firmy)

jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie .....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (my), że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w niniejszym postępowaniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia \* (art. 22 ust. 1 pkt 2),
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4).

Celem potwierdzenia warunków udziału w niniejszym postępowaniu załączamy do oferty dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie) wymienione przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzające spełnianie przez nas tych warunków.

Miejscowość ..... data .....

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1. ....

2. ....

\* *niepotrzebne skreślić*

\* *jeśli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie załączy zobowiązania, Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O PRYZYCNANIE ZAMÓWIENIA**

**My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia:  
Dostawę specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu  
Drogowego ( WZP- 453/09/35/T)**

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy \_\_\_\_\_, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), że:
  - 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /**przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia**  
\* (art. 22 ust. 1 pkt 2),
  - 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Uwaga:*

*•jeśli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie załączy zobowiązania, Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.*

**OŚWIADCZENIE**

**Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę specjalistycznego samochodu typu furgon – w policyjnej wersji Ruchome Miasteczko Ruchu Drogowego” ( WZP- 453/09/35/T),**

**oświadczamy, że:**

- 1) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe spełniają Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 2) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 3) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 4) Trójkąt ostrzegawczy posiada homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.
- 5) Kaski ochronne (rowerowe) posiadają homologację potwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania.
- 6) Motorowery posiadają homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2005. Nr 108 poz. 908 ze zm.).
- 7) Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz osprzęt instalacji elektrycznej zasilane napięciem powyżej 50V spełniają wymagania Dyrektywy niskonapięciowej 72/23 EWG i innych obowiązujących norm bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń pracujących w pojazdach samochodowych.

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:**

\_\_\_\_\_