


ZAWIĄZANIE NR 7 do wypracowań
z dn. 24.09.2013



90-562 Łódź
ul. Łąkowa 3/5
NIP: 836-149-03-43
REGON: 100911320

plan3D ADRIAN BOGUTCZAK

adrianbogutczak@plan3D.com.pl
tel/fax: 42 292-06-00 mobile: 601-498-963

Ad 4.

Ad.4.

Fasada szklana np. Yawal

- szkło bezpieczne białe antyrefleksyjne jednostronnie foliowane
- profile aluminiowe poddane obróbce powierzchniowej polegającej na malowaniu lakierami poliesterowymi lub anodowaniu
- Współczynnik przenikania ciepła

Identyfikacja mostka

U

[W/m²xK]

Połączenie modułów nieprzezroczystych przez słup/rygiel

0,000

Połączenie modułów nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie stałe) przez słup/rygiel

0,020

Połączenie modułu nieprzezroczystego z przezroczystym (oszklenie otwierane) przez słup/rygiel

0,015

- Izolacyjność akustyczna

Ważony wskaźnik wypadkowej izolacyjności akustycznej dla ściany osłonowej z przeszkleniem o $R_w < 38$ dB można obliczać dla konkretnego rozwiązania

pas podokienny: $R_w = 55$ dB

moduł stały: $R_w = 35$ dB (szyba 6+4/16)

moduł stały: $R_w = 40$ dB (szyba 4.4.1+6/16A)

moduł okienny: $R_w = 37$ dB (szyba 6+4/16)

moduł okienny: $R_w = 39$ dB (szyba 4.4.1+6/16A)

MGR INŻ. ARCHITEKT
ADRIAN BOGUTCZAK

Adrian Bogutczak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń nr ew 37/LOKK/2010

Należy rozpatrywać łącznie z Projektem Wykonawczym