

Nr sprawy: WZP- 555/09/41/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 133 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) – zwanej dalej Ustawą na:

DOSTAWA SAMOCHODÓW W WERSJI MOBILNY POSTERUNEK POLICJI

CPV: 34 14 40 00-8

Opłata za SIWZ: 13,05 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2009/S 119-173010.(PL-Warszawa : Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział IV	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział V	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział VI	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Wadium
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIV	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XV	Ocena ofert
Rozdział XVI	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVII	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach odwoławczych
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór – załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy
2. Wzór – załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór – załącznik nr 3 do SIWZ – Dane techniczne oferowanego pojazdu
4. Wzór – załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie
5. Wzór – załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy
6. Wzór – załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „**Dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego **WZP – 555/09/41/T**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faksu, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji- podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych służących do wymiany korespondencji.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: **Katarzyna Strzałkowska tel. (0-22) 603 86 08, faks (0-22) 603 76 42.**
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust.1 i ust.3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji sztuk 2-** zwanych dalej pojazdami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia, a w szczególności:
 - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c) instalacji antenowych,
 - d) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego (np. terminal mobilny).
4. Zmiany adaptacyjne samochodów, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.
5. Wymagana gwarancja (minimum) na dostarczone samochody i wyposażenie, bez limitu kilometrów:
 - a) min. 24 miesiące- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
 - b) min. 24 miesiące – na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,
 - c) min. 36 m miesięcy – na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie,
 - d) min. 72 miesiące – na perforację elementów nadwozia oraz zabudowy
6. Wykonawca po podpisaniu umowy w ciągu 10 dni roboczych przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt aranżacji zabudowy pojazdu.
7. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.**
8. Wymagania w zakresie Podwykonawców:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. **Termin realizacji zamówienia – do 14 tygodni** od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do **30.11.2009 r.**
2. **Miejsce realizacji zamówienia:** Warszawa, ul. Karolkowa 46

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do realizacji zamówienia;
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednio:
 - a. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - b. dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Rozdz. V potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: Wykonawca „spełnia” warunki albo „nie spełnia” warunków.

V WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 1 a i d Rozdz. IV Wykonawca złoży następujące dokumenty.

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (jeżeli dotyczy).

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowany pojazd bazowy (podwozie z kabiną) spełnia podstawowe parametry techniczne opisane w załączniku nr 3 do SIWZ, w tym m.in. wskazane w tabeli pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a i b,
- b. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) złoży:**
 - a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – wzór załącznik nr 5 do SIWZ,
 - b) Dokumenty, o których mowa w Rozdz. V SIWZ pkt A,
 - c) Dokument, o którym mowa w Rozdz. VI SIWZ pkt a,
 - d) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VI SIWZ lit. c - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
 - e) Dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium zgodnie z zapisami Rozdz. IX SIWZ pkt 2.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne składają wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ):**
 - a) każdy z Wykonawców dokumenty wymienione w Rozdz. V lit. A pkt 1 – 4,
 - b) wspólnie:
 - b.1. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
 - b.2. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI lit. a i c,
 - b.3. W przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w pkt 2 Rozdz. VIII SIWZ,
 - b.4. Dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium zgodnie z zapisami Rozdz. IX SIWZ – pkt 2.
3. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:**
 - 3.1. w Rozdz. V pkt A ppkt 1, 2, 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 - 3.2. w Rozdz. V pkt A ppkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił wszystkie pozycje w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku zaoferowania ceny „0,00 PLN” – Zamawiający odrzuci ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
 5. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych Stron.
 6. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: **„OFERTA”**.
 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do składanej oferty odpowiednio:
 - w formie innej niż w pieniądzu – w dwóch egzemplarzach, w tym:
 - a1. pierwszy egzemplarz (oryginał) – umieszczony w osobnej kopercie powinien znajdować się w opakowaniu zawierającym ofertę,
 - a2. drugi egzemplarz (kserokopia) – dołączony do składanej oferty.
- W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, przelewem na rachunek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument (oświadczenie, wydruk komputerowy) potwierdzający dokonanie operacji finansowej (wydania polecenia dokonania przelewu) w jednym egzemplarzu załączonym do oferty. Zamawiający nie określa wzoru w/w dokumentu, a jedynie zaleca aby ten dokument zawierał informację o wysokości wpłaconego wadium oraz datę wykonania operacji (wydania polecenia przelewu). W/w dokument stanowi jedynie informację dla Zamawiającego o dokonanej operacji finansowej, której potwierdzeniem będzie terminowe (do terminu składania ofert) uznanie rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art.8 ust.3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
 9. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości **14 720,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia zł)**.
 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego:
11 1240 6247 1111 0000 4978 0778
- W przypadku wniesienia wadium przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego:
- b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz.1158, z późn. zm.).

Oferta, która nie będzie zabezpieczona na okres określony w Rozdz. X SIWZ dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Zwrot – utrata wadium:
 - A. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia;
 - B. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty,

- b) który został wykluczony z postępowania,
- c) którego oferta została odrzucona;

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

C. Przepadek wadium:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA :

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni** (art. 85 ust.1 pkt 3 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 Ustawy).
4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85 ust. 4 Ustawy).

XI. TRYB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdziale I pkt 3 zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 8.00. – 18.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2009 r. do godz. 11.30
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VII pkt 6 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, |z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.08.2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji Warszawa ul. Nowolipie 2.
2. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane udziałem w publicznej sesji otwarcia ofert, powinni zgłosić się w terminie wyznaczonym w pkt 1, do Punktu Obsługi Interesanta KSP, skąd zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz proponowane przez nich ceny oferty brutto w PLN;
Uwaga! Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający podczas otwarcia ofert podaje m.in. ceny ofert, tak więc Wykonawca nie może zastrzec ceny swojej oferty.
 - b) termin wykonania zamówienia publicznego, warunki płatności i okres gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XV. OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa - do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie** przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań **określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert**
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w tym m.in.:
 - b.1. jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
 - b.2. jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczbie jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b.3 w przypadku braku podania ceny jednostkowej, Zamawiający wyliczy cenę jednostkową na podstawie wartości oraz liczby jednostek miar,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w obliczeniu ceny,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Opis kryteriów oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (w PLN)	100 %

2. Cena oferty brutto stanowi cenę pojazdów w PLN przy uwzględnieniu:
 - a) dostawy do obiektu wskazanego w Rozdziale III pkt 2 SIWZ,
 - b) pozostałych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.

3. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do groszy (2 miejsca po przecinku). Do obliczeń należy przyjmować również ceny w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość procentową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{wartość badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

C – wskaźnik kryterium ceny obliczany będzie w punktach

7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający, na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy.

XVII .INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a Wybranemu wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy, (zgodna z Ofertą Wykonawcy). Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu: – przelewem na rachunek Zamawiającego:
11 1240 6247 1111 0000 4978 0778
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać w treści dokumentu stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zwrot zabezpieczenia:

- a.) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w Rozdz. II pkt 1 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w Rozdz. II pkt 9.
- b.) zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie terminu gwarancji.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa dwóch samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji sztuk 2**, zwanych dalej pojazdami.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony w ramach umowy pojazdy będą nowe, zgodne co do rodzaju i wymagań określonych w załączniku nr 1 i 2 do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ), a także wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia w tym w szczególności:
 - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c) instalacji antenowych,
 - d) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego (np. terminal mobilny).
4. Strony ustalają cenę w wysokościzł brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji i przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, w nieprzekraczalnym terminie **do 14 tygodni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.11.2009 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazdy na własne ryzyko i koszt wliczony w cenę do siedziby Wydziału Transportu KSP w Warszawie, ul. Karolkowa 46.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w oparciu o załącznik nr 1 i nr 2 do umowy, w miejscu o którym mowa w ust. 2.
5. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do pojazdów kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
 - a. kartę pojazdu,
 - b. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym po wykonanej adaptacji pojazdu oraz zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
 - c. kartę gwarancyjną pojazdu,
 - d. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
 - e. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,
 - f. schemat dodatkowej instalacji elektrycznej i łączności radiowej.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczone pojazdy nie spełniają wymogów określonych w załączniku 2 do SIWZ, Wykonawca w terminie **5 dni roboczych**, licząc od

dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub dostarczenia nowych pojazdów - zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.

8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokołu odbioru pojazdów, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne jak i podwykonawcy (jeżeli dotyczy).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, o którym mowa w ust. 1 o **15 dni** z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a .

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczone pojazdy gwarancje, liczoną od dnia podpisania bez uwag protokołów odbioru, o którym mowa w §2 ust 8 odpowiednio na:
 - a. podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie-(min. 24 miesiące),
 - b. powłokę lakierniczą oraz oznakowanie -(min. 36 miesięcy),
 - c. perforację elementów nadwozia oraz zabudowy -.....(min. 72 miesiące)
 - d. sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej -.....(min. 24 miesiące).
2. Wykonawca gwarantuje, że szkody powstałe z przyczyn zanieczyszczenia przez ptasie odchody wyłączają gwarancję tylko wtedy, gdy wynikać będą z niedbałego użytkowania pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdów niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. Wykonawca gwarantuje, że zmiany adaptacyjne pojazdów, o których mowa w ust. 3, nie będą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojazdach Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w terminie do **7 dni roboczych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 8.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 okres gwarancji na wymienione części i elementy. Zapis ust. 1 lit. a stosuje się odpowiednio – licząc od dnia podpisania protokołu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad, na pisemny (dopuszcza się drogę faksową) wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może **przekroczyć 30 dni roboczych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 5.
8. Składanie reklamacji dokonywane będzie na adres (wskazany przez Wykonawcę).

§ 4

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
 - a. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust.4 w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej w wysokości 10% za niedostarczenie pojazdów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - b. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 PLN brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
 - c. 0,05% wartości, o której mowa § 1 ust. 4 PLN brutto, za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 z uwzględnieniem § 2 ust. 10,
 - d. 0,05% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 5 i ust. 7.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c i d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur.

§ 6

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości wskazanej w § 1 ust. 4 tj. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości w terminie – do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a. Zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie terminu gwarancji.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wydłużenie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia nowego zabezpieczenia lub aneksowania dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia na wydłużony okres.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres _____

Nr telefonu i faksu _____

**Do
Komendy Stołecznej Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji” WZP -555/09/41/T

1. Oferujemy dostawę dwóch pojazdów spełniających wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ:

Marka pojazdu	Model pojazdu	Typ pojazdu	Cena jednostkowa brutto w PLN	Ilość	Wartość brutto w PLN (kol.4xkol.5)
1	2	3	4	5	6
				2 szt.	
Cena oferty brutto (suma wartości określonej w kol. 6):.....					
Słownie:.....					

2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w nieprzekraczalnym terminie do **14 tygodni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 30.11.2009 r.**
3. **Udzielamy gwarancji** odpowiednio:
- _____ - (min. 24)* miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
 - _____ - (min. 36)* miesięcy – na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie,
 - _____ - (min. 72)* miesiące – na perforację elementów nadwozia oraz zabudowy,
 - _____ - (min.24)* miesiące - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej.

UWAGA*

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek pozycji w pkt 3 Zamawiający uzna, że Wykonawca akceptuje terminy podane przez Zamawiającego w tych punktach.

4. Termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (z dołączonym dokumentem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za zrealizowanie prac w przypadku ich zlecenia podwykonawcy – jeżeli dotyczy).
5. Oświadczamy, że:
- proponowane pojazdy spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ,

- b) zmiany adaptacyjne pojazdu dokonywane w trakcie jego eksploatacji, wynikające z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdu.
6. Osobą ze strony Wykonawcy uprawnioną do uczestnictwa przy odbiorze pojazdu jest
7. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Informujemy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni.
10. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami / z pomocą podwykonawcy ** który realizować będzie część zamówienia obejmującą

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

**w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie realizował zamówienia przy pomocy Podwykonawcy

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowy adaptowany na „Mobilny Posterunek Policji”

2. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd „Mobilny Posterunek Policji” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań w zakresie prewencyjnym. W jego wnętrzu zakładane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak:

- sporządzanie dokumentacji służbowej,
- przyjmowanie interesantów
- sprawdzanie osób i pojazdów,
- inne.

Dodatkowo konstrukcja pojazdu powinna umożliwiać bezpieczny przewóz specjalistycznego wyposażenia.

3. Warunki eksploatacji.

Pojazd będzie:

- 1) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- 2) użytkowany na drogach utwardzonych i gruntowych,
- 3) garażowany głównie na wolnym powietrzu,
- 4) w okresie gwarancji naprawiany w stacjach obsługowo-naprawczych.

4. Wymagania formalne.

- 1) Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy (podwozie z kabiną) wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami).
- 2) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich”.
- 3) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 4) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU

1. Pojazd musi spełniać:

- 1) Rok produkcji bieżący, fabrycznie nowy,
- 2) Nadwozie:
 - a. Kabina kierowcy trzyosobowa – „kabina dzienna” ,
 - b. Rozstaw osi minimum 4600 mm.
 - c. Wymiary nadwozia związane z zabudową
 - Minimalna długość do zabudowy 7000 mm,
 - Maksymalna wysokość ramy (mierzona od podłoża) 800 mm.
 - d. barwa nadwozia: Srebrny metalik opisana w pkt II 4
- 3) Silnik:
 - a. Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,
 - b. Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 170 KM.

- 4) Układ hamowania pneumatyczny wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS).
- 5) Układ kierowniczy:
 - a. Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie,
 - b. Wspomaganie układu kierowniczego.
- 6) Przenoszenie napędu:
 - a. Skrzynia biegów minimum 5 biegów do przodu + bieg wsteczny, mechaniczna.
- 7) Bezpieczeństwo:
 - a. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań lub zintegrowane z fotelem i napinaczami,
 - b. Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy.
- 8) Tarcze kół.
 - a. Tarcze kół z ogumieniem uniwersalnym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe)
 - b. Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 54 tygodni od dnia dostawy pojazdu
- 9) Oświetlenie dodatkowe pojazdu.
 - a. Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
- 10) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.
 - a. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 24V („-” na masie).
 - b. Sygnalizacja świetlna (w kabinie kierowcy przy uruchomionym silniku) informująca o otwartych drzwiach w zabudowie kontenerowej.
 - c. Sygnalizacja świetlna (w kabinie kierowcy przy uruchomionym silniku) informująca o podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V.
- 11) Dostawca pojazdu wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe bazowym odbiorników elektrycznych (zasilanych z akumulatora i alternatora pojazdu, łącznie z odbiornikami łączności radiowej których moc wynosi około 50 W) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
- 12) Wyposażenie dodatkowe:
 - a. Centralny zamek z pilotem (oddzielnie dla drzwi kabiny pojazdu oraz drzwi zabudowy).
 - b. Autoalarm
 - c. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
 - d. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,
 - e. Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie)
 - f. Kamera cofania. W tylnej części pojazdu musi zostać umieszczona kamera panoramiczna cyfrowa umożliwiająca obserwację obszaru znajdującego się za samochodem (po 60° od osi wzdłużnej pojazdu). Kamera obsługiwana przez kierowcę za pośrednictwem monitora umieszczonego w kabinie kierowcy.
 - g. Podpory stabilizujące pojazd na postoju.
 - h. Gaśnice proszkowe typu samochodowego posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP:
 - o masie środka gaśniczego minimum 1 kg 1 szt. (jedna mocowana w pobliżu siedzenia kierowcy),
 - o masie środka gaśniczego minimum 5 kg 1 szt. (mocowana w przedziale I)
 - i. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,
 - j. Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta oraz 3 młotki do wybijania szyb (jeden mocowany w kabinie kierowcy, dwa w przedziale I)
 - k. Komplet fabrycznych dywaników gumowych (kabina),
 - l. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
 - m. Przetwornica (reduktor napięcia) z 24V do 12V (kabina),
 - n. Radioodtwarzacz samochodowy,
 - o. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - podnośnik samochodowy,
 - klucz do kół,
 - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),
 - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

- p. Reflektor (szperacz) - przenośna lampa halogenowa, dalekosiężna, o mocy około 55W, zasilana z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4m, o minimalnym natężeniu światła 80 tys. Kandel,
- q. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 - rękawice lateksowe - 3 pary,
 - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
 - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
 - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
 - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
 - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
 - folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
 - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
 - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka,
 - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

13) Ergonomia

- a. Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja w zakresie pochylenia oparcia, pneumatyczne zawieszenie fotela kierowcy,
- b. Fotele przednie muszą być wyposażone w zagłówki.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO

Wyposażenie wnętrza pojazdu.

- 1) Podstawowe założenia zabudowy „kontenerowej”:
 - a) Wymiary wewnętrzne przed adaptacją :
 - Długość minimum 7000 mm,
 - Szerokość minimum 2100 mm,
 - Wysokość minimum 2200 mm,
 - b) Ściany boczne, sufit oraz podłoga pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej.
 - c) Poszycie zewnętrzne (w tym również dach) wykonane ze stopów aluminium (bez widocznych nitów) lakierowane na kolor srebrny metalik,
 - d) Poszycie wewnętrzne wykonane ze stopu aluminium lub sklejki wodoodpornej lub PCV
 - e) Wzmocnione krawędzie i narożniki kontenera.
 - f) Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian (lub wywinięta na ściany boczne), łatwo zmywalna,
 - g) Pod kontenerem z prawej i lewej strony „luki bagażowe” zamykane na kluczyk z klapami zabezpieczonymi przed opadaniem,
 - h) Z prawej strony kontenera, nad punktami świetlnymi, zamontowana rozkładana elektrycznie markiza, o wymiarach długość 4000 – 5000 mm i szerokości 2000 - 3000 mm
- 2) Wnętrze pojazdu powinno być przedzielone przegrodami na trzy przedziały:
 - a) przedział I - biurowo-socjalny, z umeblowaniem do pracy dla 2 policjantów (biurka, siedziska), usytuowany w przedniej części kontenera,
 - b) - przedział II - biurowy, umeblowanie do pracy dla policjanta z możliwością przyjmowania interesantów (biurko, siedziska), usytuowany w tylnej części kontenera,
 - c) - przedział III – toaleta chemiczna z umywalką.
- 3) Wejście do poszczególnych przedziałów powinno być możliwe:
 - a) do przedziału I - drzwiami bocznymi po prawej stronie pojazdu (w części środkowej),
 - b) do przedziału II - drzwiami bocznymi po prawej stronie pojazdu (w części tylnej),
 - c) do przedziału III - z przedziału I biurowo-socjalnego,
 - d) z przedziału I do II drzwiami przesuwными.
- 4) Przedział I biurowo socjalny
 - a) Przedział przeszklony, szyby atermiczne po prawej i lewej stronie przedziału, o wymiarach wysokość 700 – 900mm, długość 1000 – 1500 mm, o przepuszczalności światła nie większej niż 30%, z szybą przesuwną. Szyby powinny spełniać rolę wyjść „awaryjnych”,
 - b) Od strony przedziału szyby wyposażone w opuszczane rolety, zabezpieczające przed wydostawaniem się światła na zewnątrz,
 - c) Drzwi wejściowe do przedziału I przeszklone, o szerokości minimum 900 mm, z szybą atermiczną, o przepuszczalności światła nie większej niż 30%, od strony przedziału szyba

- wyposażona w opuszczaną roletę, zabezpieczającą przed wydostawaniem się światła na zewnątrz, Powinna istnieć możliwość otwierania drzwi zarówno od wewnątrz przedziału jak i z zewnątrz,
- d) Wysuwane stopnie ułatwiające wchodzenie do pomieszczenia o wysokości trepa 160 - 200 mm, głębokości 200 – 300 mm i szerokości większej od drzwi opisanych w punkcie c)
 - e) Drzwi z przedziału I do II przesuwne, przeszklone. Szyba w drzwiach przesuwnych powinna umożliwiać obserwację osób (interesantów) w przedziale II (np. lustro weneckie). Musi istnieć możliwość otwierania drzwi jedynie ze strony przedziału I.
 - f) Siedziska dla policjantów. **Proponowane rozwiązanie:** Jedno siedzisko (dla policjantów) zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, (głębokość siedziska 400-600mm, długość od siedziska na ścianie przedniej do szafki pod urządzenie wielofunkcyjne) przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Drugie siedzisko zlokalizowane na ścianie przedniej przedziału (tyłem do kierunku jazdy) głębokość siedziska 400 – 600 mm, długość od siedziska ściany lewej do szafki opisanej w punkcie h). Wszystkie siedziska i oparcia siedzisk w przedziale I tapicerowane. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami.
 - g) Stolik owalny usytuowany przy siedziskach (z zaokrąglonymi rogami), na stałe przytwierdzony do podłogi. Konstrukcja stolika powinna zapewniać łatwe zajmowanie miejsc na siedziskach opisanych w punkcie f). wytrzymałość stolika na obciążenie minimum 200 kg.
 - h) Na ścianie przedniej (pomiędzy ścianą prawą a siedziskiem) szafka socjalna (na całej wysokości ściany) przeznaczona na lodówkę, kuchenkę mikrofalową, bezprzewodowy czajnik elektryczny. Drzwiczki szafek wyposażone w zamki samozatraskowe z blokadą.
 - i) Stoliki pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany lewej. Stolik powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie – min.100 kg. Przy stoliku obrotowy fotel dla policjanta.
 - j) Na lewej ścianie bocznej (pomiędzy stolikiem pod komputer, a siedziskiem dla policjantów), szafka przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) o wymiarach wys./szer./głęb. ok. 400/500/400 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń.
 - k) W pobliżu stolika pod komputerem zamontowana zostanie sprzet łączności radiowej (dostarczony przez Zamawiającego) oraz ładowarki do baterii radiostacji przenośnych.
 - l) Przedział I biurowa pojazdu powinna być wyposażona w jedną, trwale zamocowaną kasę metalową (zamykana na klucz) ukryta, np. w schowku pod siedziskiem policjanta umożliwiające przechowywanie dokumentów formatu A-4.
 - m) Oświetlenie przedziału I – światło rozproszone umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikiem pod komputer oraz stolikiem opisanym w pkt. g)– kierunkowe reflektory halogenowe punktowe zamontowane w suficie przedziału biurowego).
 - n) Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej,
 - o) W przedziale należy zamontować radioodtwarzacz samochodowy oraz minimum 2 głośniki.

5) Przedział II biurowy

- a) Przedział przeszklony, szyby atermiczne po prawej i lewej stronie przedziału, o wymiarach wysokość 700 – 900mm, długość 9000 – 1200 mm, o przepuszczalności światła nie większej niż 30%, z szybą przesuwaną. Szyby powinny spełniać rolę wyjść „awaryjnych”,
- b) Od strony przedziału szyby wyposażone w opuszczane rolety, zabezpieczające przed wydostawaniem się światła na zewnątrz,
- c) Drzwi wejściowe do przedziału II przeszklone, o szerokości minimum 900 mm, z szybą atermiczną, o przepuszczalności światła nie większej niż 30%, od strony przedziału szyba wyposażona w opuszczaną roletę, zabezpieczającą przed wydostawaniem się światła na zewnątrz. Powinna istnieć możliwość otwierania drzwi zarówno od wewnątrz przedziału jak i z zewnątrz,
- d) Wysuwane stopnie ułatwiające wchodzenie do pomieszczenia o wysokości trepa 160 - 200 mm, głębokości 200 – 300 mm i szerokości większej od drzwi opisanych w punkcie c)
- e) Siedzisko dla policjanta zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, (głębokość siedziska 400-600mm, długość min 600 mm) przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału.
- f) Siedzisko dla osoby kontrolowanej po przeciwległej stronie, na prawej stronie przedziału.
- g) Stolik pod komputer (laptop), przylegający do ściany tylnej. Stolik usytuowane pomiędzy siedziskami (dla policjanta i kontrolowanego), zamontowany na szynie przesuwniej, w sposób

- umożliwiający przesunięcie stolika wzdłuż ściany tylnej w celu ułatwienia zajmowania miejsc. Stoliki nie może przesuwac się samoistnie podczas jazdy. Stolik powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie – min. 100 kg.
- h) Pomiędzy siedziskiem dla policjanta a przednią ścianą przedziału (do wysokości szyby) szafka umożliwiająca przechowywanie dokumentów formatu A-4. Drzwiczki szafek wyposażone w zamki samozatraskowe z blokadą. W szafce musi zostać przewidziane miejsce na alkomat o wymiarach szerokość 330 mm, wysokość 230 mm, głębokość 170 mm (urządzenie dostarczone przez Zamawiającego). Sposób mocowania urządzenia powinien zapewniać jego prawidłową pracę oraz bezpieczny transport.
 - i) Oświetlenie przedziału II – światło rozproszone umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscem pracy (tj. nad stolikiem pod komputer) – kierunkowe reflektory halogenowe punktowe zamontowane w suficie przedziału biurowego).
- 6) Przedział III musi zostać wyposażony w:
- a) Przesuwne drzwi wejściowe do przedziału III
 - b) Toaletę chemiczną ze spłuczką elektryczną. Zbiornik na wodę czystą o pojemności min. 100 litrów, zbiornik na wodę brudną (fekalia) o pojemności min 120 litrów. Zbiorniki powinny zostać zamontowane w lukach bagażowych. Powinna istnieć możliwość łatwego opróżniania zbiornika wody brudnej do sieci kanalizacyjnej.
 - c) Umywalkę wraz z niezbędnym osprzętem. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Elektryczny, przepływowy podgrzewacz ciepłej wody.
 - d) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką, oraz pojemnik na mydło w płynie.
 - e) Oświetlenie przedziału III – światło rozproszone umieszczone w górnej części przedziału.
 - f) Wskaźnik zapelnienia zbiornika wody brudnej.
- 7) Ogrzewanie i wentylacja pomieszczenia I, II, III
- a) Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału I i II (zasilany ze zbiornika samochodu) z możliwością ustawienia (oddzielnie dla każdego przedziału) temperatury i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału I i II przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania (w I i II przedziale) rozmieszczone równomiernie, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziałów. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania.
 - b) Klimatyzacji elektryczna zasilana z agregatu prądowórczego lub sieci elektrycznej 230V o mocy chłodniczej min 3,5 kW z inwerterem. Wydajność chłodnicza klimatyzacji powinna zapewnić utrzymanie w przedziale I i II stałej temperatury około 19°C. System klimatyzacji powinien składać się z jednej jednostki zewnętrznej oraz dwóch jednostek wewnętrznych. Jednostka zewnętrzna powinna zostać umieszczona na zewnątrz kontenera w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jednostki wewnętrzne (naściennne lub podsufitowe) powinny zostać umieszczone w przedziale I i II i zapewnić niezależne schładzanie przedziału I i II, z możliwością ustawienia (oddzielnie dla każdego przedziału) temperatury i termostatem. Jednostki wewnętrzne powinny posiadać regulację nadmuchu (prędkości wentylatora), a sposób dystrybucji powietrza powinien zapewnić równomierny rozkład temperatur w przedziałach (bez uczucia przeciągu). Jednostki wewnętrzne powinny zapewnić efektywne oczyszczanie powietrza (w tym z nieprzyjemnego zapachu). System klimatyzacji powinien umożliwiać dogrzewanie przedziału I i II (pompa ciepła).
 - c) W przedziale I, II oraz III należy zamontować wentylator dachowy o wydajności zapewniającej 60 krotną wymianę powietrza w czasie 1 godziny. Sterowanie powinno być możliwe oddzielnie dla każdego przedziału.
- 8) Instalacja elektryczna.
- a) Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 1000 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych

odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, alkomat). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń oraz zabezpieczać obwód drukarki – kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia.

- b) Zespół dwóch równolegle podłączonych generatorów prądotwórczych zapewniających (poprzez układ ładowania wymieniony w punkcie c) ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, alkomat, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, klimatyzacje, lodówkę, mikrofalówkę, czajnik elektryczny). Generatory powinny zostać zamontowane w lukach bagażowych. Podczas pracy generatorów możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń. Moc nominalna każdego generatora min. 2,8 kW (w pracy ciągłej) i maksymalna min. 3 kW (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V 50Hz, prąd znamionowy min. 10A. Silnik benzynowy, czterosurowy, lub Diesla. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 7h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maks. poziom hałasu maks. 60 dB (w odległości do 7m). Generatory powinny pracować przy zamkniętych lukach bagażowych i być uruchamiane z przedziału I. Podczas pracy generatory powinny zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V „obwodu A” powinno odbywać się automatycznie z przetwornicy.
- c) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 20 A) dwóch akumulatorów na postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z min. jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora wym. w pkt b. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w przedziale biurowym (wskaźnik poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów).
- d) Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatorów prądotwórczych oraz zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
- e) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem (umieszczony w przedziale I).
- f) Wskaźnik poboru mocy przez urządzenia zasilane z „obwodu A” i „obwodu B”.
- g) Instalacja elektryczna powinna zostać podzielona na dwa obwody:
- **Obwód A** - do zasilania urządzeń biurowych (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, alkomat) oraz oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, wentylacja. Obwód musi posiadać:
 - minimum 4 gniazda 230 V zamontowane w przedziale I,
 - minimum 2 gniazda 230V zamontowane w przedziale II,
 - **Obwód B** - obwód musi być połączone z generatorem w sposób wykluczający jego zasilanie przez przetwornicę. Obwód będzie zasilat klimatyzację elektryczną oraz kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, podgrzewacz wody, lodówkę. Obwód musi posiadać:
 - minimum 1 gniazdo 230V zamontowane w przedziale II,
 - minimum 6 gniazda 230V zamontowane w przedziale I,
 - minimum 2 gniazda 230V zamontowane w lukach bagażowych,
- Sposób podłączenia czajnika elektrycznego i kuchenki mikrofalowej do obwodu B powinien uniemożliwić ich jednoczesne ich włączenie.
- Gniazda obwodu A i B powinny zostać odpowiednio oznakowane.
- h) Jedno samochodowe gniazdo 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale I i jedno w przedziale II.
- i) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch komputerów oraz współpracę komputerów z drukarką (zabudowane przewody ze złączami USB zapewniające komunikację pomiędzy komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające łatwe przełączanie pomiędzy dwoma komputerami i drukarką (np. poprzez Switch). Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy.
- j) Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (z lewej, prawej i tyłu pojazdu) podwójnymi lampami halogenowymi, rozpraszającymi, uruchamianymi z przedziału biurowego.

2. Instalacja łączności radiowej.

- 1) Pojazd musi być przystosowany do montażu:
- a) radiotelefonu przewodnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.
 - b) radiotelefonu przewodnego na pasmo UHF (380÷około 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.
 - c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,

- d) zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg
- 2) Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego.
 - 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów w przedziale I pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po podpisaniu umowy na etapie adaptacji pojazdu.
 - 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania wzmocnionych miejsc w przedziale I przewidzianych do montażu monitora terminala transmisji danych
 - 5) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) przedziału I, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
 - 6) Wykonawca musi podłączyć do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania, który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.
 - 7) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu do czterech anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W, 5/8 długości fali
 - b) szerokopasmowej na pasmo 380÷400 MHz, z możliwością przestrojenia do pasma 450÷470 MHz, mocy ≥ 20 W z zyskiem ≥ 3 dB,
 - c) samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900 ÷ 2400 MHz,
 - d) samochodowej GPS.

Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.
 Konstrukcja ww. anten ma umożliwić mycie pojazdu w automatycznej myjni.
 Dopuszcza się zainstalowanie na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w **pozycjach c, d**.
 Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w **pozycjach c, d**.
 Anteny z pozycji **c, d** mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne. Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.
 - 8) Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$. Należy je przeprowadzić do przedziału I w pobliżu stolika pod komputer i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.
 - 9) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900 MHz ÷ 2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS.
 - 10) Instalacja elektryczna musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
 - 11) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
 - 12) Wykonawca do samochodu dostarczy instrukcję instalacji. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
 - 13) Rodzaj i sposób instalacji anten powinien być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego na etapie wyposażenia pojazdu.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

- 1) W miejscu wskazanym przez zamawiającego (np. na dachu pojazdu) należy zamontować:
 - a) w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności jej demontażu.
 - b) w tylnej części (np. na dachu) zamontowane dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego ledowe lub specjalną lampę ostrzegawczą.
 - c) lampy, o których mowa w pkt. a) i b) muszą posiadać homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ i 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. nr. 32, poz.262 z późniejszymi zmianami).
 - d) lampy sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym o których mowa w pkt a) i b) zabezpieczone konstrukcją metalową, (kratami lub siatką) chroniącą przed ich uszkodzeniem mechanicznym (np. uszkodzeniem o gałęzie drzew).
- 2) Specjalna lampa ostrzegawcza, o której mowa w pkt. 1)a) z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:
 - a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
 - b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „POLICJA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim odbłaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,
 - c) światło błyskowe barwy czerwonej (ledowe) umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a podświetlonym napisem „POLICJA”.
 - d) dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego, ledowe, umieszczone w atrapie pojazdu lub na zderzaku.
- 3) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:
 - a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.
- 4) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - sterowania sygnalizacją świetlną,
 - sterowania urządzeniem rozgłaszającym.
- 5) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
 - a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
 - b) włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego),
 - c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
- e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
- f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,
- g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami zewnętrznymi pojazdu.

Z oferowanego pojazdu należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji.

4. Kolorystyka i oznakowanie pojazdu

- 1) Samochód w specjalizowanej policyjnej wersji musi:
 - a. być oznakowany zgodnie z § 31.1.2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.
 - b. Posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli poniżej:

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Wartość współczynnika luminacji β
		1	2	3	4	
Srebrny metalik	x	0,311	0,303	0,311	0,319	0,25 ÷ 0,40
	y	0,321	0,329	0,337	0,329	

- 2) Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać wymagania:
 - a. Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odbłaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,
 - b. Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).
- 3) Współrzędne trójchromatyczne barwy „białej” i „niebieskiej” odbłaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej:

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji β
		1	2	3	4	
Biała	X	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27
	Y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	X	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01
	Y	0,171	0,220	0,160	0,038	

5. Dodatkowe wyposażenie zabudowy

- a) Kuchenka mikrofalowa.
 - Pojemność min 19 litrów.
 - Poziom mocy mikrofalii około 800 W.
 - Sterowanie elektroniczne.
 - Talerz obrotowy o średnicy 20 cm.
- b) Lodówka sprężarkowa.
 - Pojemność min 40 litrów,
 - Zasilanie 12 / 24 V /230 V,
 - nastawianie temperatury chłodzenia
- c) Czajnik elektryczny

- Pojemność min 1,5 litra,
 - Grzałka płaska o moc około 2000 W,
 - Wskaźnik poziomu wody:
 - Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody
- d) Cztery przedłużacze o długości minimum 25 metrów, na bębnach zwijanych, do podłączenia zasilania z sieci zewnętrznej
- e) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) o wymiarach szerokość max 500 mm, głębokość max 400 mm, wysokość max 400 mm:
- drukarka: z laserową technologią druku, maksymalny rozmiar nośnika (papieru) format A-4, wydajność min 7000 stron na miesiąc, rozdzielczość w pionie i poziomie 1200 dpi. podajnik papieru, taca odbiorcza,
 - skaner: skaner stolikowy, obszar skanowania min. format A-4 z możliwością skanowania w kolorze, optyczna rozdzielczość skanowania min 600 dpi,

6. Wskazówki dotyczące montażu.

1) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

2) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.

3) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

4) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablów; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

5) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

6) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skałeczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

<i>Lp.</i>			<i>Wymagane</i>	<i>Oferowane</i>
1	2		3	4
1	Nadwozie:	a	Kabina kierowcy trzyosobowa- „kabina dzienna”	
		b	Rozstaw osi minimum 4600 mm	
		c	Wymiary nadwozia związane z zabudową: - minimalna długość do zabudowy - 7000 mm - maksymalna wysokość ramy (mierzona od podłoża) – 800 mm	
		d	Barwa nadwozia: srebrny metalik	
2	Silnik:	a	Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5	
		b	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 170 KM	
3	Układ hamowania	a	Wyposażony w co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),	
4	Układ kierowniczy:	a	Regulacja kolumny kierowniczej minimum w jednej płaszczyźnie	
		b	Wspomaganie układu kierowniczego.	
5	Przenoszenie napędu	a	Skrzynia biegów minimum 5 biegów do przodu + bieg wsteczny, mechaniczna	
6	Bezpieczeństwo	a	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań lub zintegrowane z fotelem i napinaczami	
		b	Poduszki powietrzne , co najmniej dla kierowcy	
7	Oświetlenie dodatkowe pojazdu	a	Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światłą zintegrowane z lampami zespolonymi	
8	Wyposażenie elektryczne i elektroniczne	a	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 24V („-” na masie)	

Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kolumnie 4 Załącznika 3 do SIWZ - Dane techniczne oferowanych pojazdu - wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany pojazd.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Pojazd posiada homologację na pojazd bazowy (podwozie) wystawiona zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
- 2) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe spełniają Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 3) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 4) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 5) Trójkąt ostrzegawczy posiada homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji” WZP – 555/09/41/T

ja
.....
(imię i nazwisko)

zamieszkały
.....
.....

ja.....
.....
(imię i nazwisko)

zamieszkały
.....
.....

reprezentując firmę
.....
(nazwa firmy)

jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie
.....
.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (my), że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w niniejszym postępowaniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /**przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*** (art. 22 ust. 1 pkt 2),
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4).

Celem potwierdzenia warunków udziału w niniejszym postępowaniu załączamy do oferty dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie) wymienione przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzające spełnianie przez nas tych warunków.

Miejscowość data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1.
2.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* **niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia:
„Dostawa samochodów w wersji Mobilny Posterunek Policji” WZP – 555/09/41/T

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), że:
 - 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /**przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia** * (art. 22 ust. 1 pkt 2),
 - 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty _____

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

