

## Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy :** Dostawy zestawu piaskarki (oczyszczarki) kabinowej ciśnieniowej.

**CPV 43.80.00.00-1**

**Zestaw piaskarki (oczyszczarki) kabinowej ciśnieniowej:**

1. Kabina :

- wymiary wewnętrzne komory roboczej :
  - wysokość : 800 – 1000
  - szerokość : 900 – 1200
  - głębokość : 800 – 1000
- kabina przystosowana do czyszczenia metodą ciśnieniową,
- kabina przystosowana do pracy ścierniwem mineralnym lub stalowym,
- kabina wykonana poprzez spawanie kształtowników stalowych i blach o grubości min. 2 mm,
- stół roboczy z blachy perforowanej grubości min. 3 mm, oparty na kratownicy z płaskowników,
- komora robocza wyłożona płytą gumową trudnościeralną o grubości min. 3 mm,
- oświetlenie komory roboczej – lampy jarzeniowe,
- otwierane boczne ściany,
- wyłączniki krańcowe zapobiegające wyłączeniu urządzenia przy otwartych drzwiach,
- pneumatyczny transport ścierniwa z leja zsykowego kabiny do separatora,
- służą do oczyszczania dłużycy.

2. Filtr – Odpylacz :

- układ samoczynnego oczyszczania filtra,
- skuteczność filtracji min. 99%.

3. Separator ścierniwa (cyklonowy) :

- umieszczany na zbiorniku ciśnieniowym.

4. Piaskarka ciśnieniowa :

- zbiornik ciśnieniowy o pojemności : 20 – 40 l,
- sterowanie wyłącznikiem nożnym,
- zawór dozujący ścierniwo typu MIKRO,
- reduktor ciśnienia z odwadniaczem,
- trudnościeralne węże do ścierniwa,
- oprawa dyszy + dysza z węglika krzemu lub węglika boru:  $\varnothing$  5mm –  $\varnothing$  6,5 mm.

5. Części zamienne i materiały eksploatacyjne na 1000 h pracy :

- folia ochronna na szybę,
- rękawice powlekane PCW z rękawem,
- szyby hartowane,
- szyby z poliwęglanu,
- dysze z węgliku krzemu lub węgliku boru :  $\varnothing$  5mm –  $\varnothing$  6,5 mm,
- oprawa dysz,
- złącza CQP,
- uszczelki dysz,
- uszczelki złącza CFT,
- uszczelki złącza CQP,
- elektrokorund, węglik krzemu - gradacja 120,

**Uwaga :** Powyższy zestaw musi zostać zamontowany w pomieszczeniu o wymiarach :

- wysokość : 3000 mm,
- szerokość : 3000 mm,
- głębokość : 4500 mm.

**Warunki gwarancji**

1. Gwarancja min. 12 miesięcy.
2. Serwis gwarancyjny.
3. Czas oczekiwania na serwis gwarancyjny do 72 godz. od zgłoszenia.
4. Przedłużenie gwarancji o czas naprawy gwarancyjnej.

**Niezbędna dokumentacja**

1. Instrukcja użytkowania w języku polskim.
2. Dokumentacja dopuszczająca zestaw piaskarki (oczyszczarki) kabinowej do eksploatacji.
3. Książka gwarancyjna.

Uwaga :

Oferta powinna zawierać :

1. Cenę netto i brutto zestawu piaskarki (oczyszczarki) kabinowej powinna zawierać : dostawę, montaż, uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz pakiet części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na 1000 h pracy.
2. Termin płatności (wymagany – przelew 30 dni)
3. Termin realizacji zamówienia.

**Ofertę należy przesłać do dnia .....**

**Wydział Zaopatrzenia**

**Komendy Stołecznej Policji**

**Warszawa ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa**

**fax. 22 604 15 03**