

Załącznik do ogłoszenia

WYMAGANE PARAMETRY FAKS WIELKOSERYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA

Określenie przedmiotu zamówienia faksu:

Urządzenie telefaksowe pracujące w technologii laserowej.

Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji i być przeznaczone na rynek Polski oraz posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2014r), kompletne.

Wymagania minimalne:

- gwarancja min 36 miesięcy
- menu urządzenia w języku polskim
- instrukcja użytkownika w języku polskim (eksploatacja i programowanie urządzenia)
- kompatybilność ITU-T Grupa 3 (zgodność z dyrektywą 1999/5/EC)
- maksymalna szybkość modemu 33,6 kb/s (*dobierana automatycznie*)
- podajnik dokumentów min 30 arkuszy
- skaner mono
- efektywna szerokość skanowania min 208 mm (A4)
- rozdzielczość skanowania minimum 400 dpi
- metoda drukowania laserowa
- wydruk na papierze zwykłym ksero
- szybkość wydruku min 6 str/min
- format wydruku A4(*efektywnie 202x289mm*), Letter(*efektywnie 208x271mm*), Legal(*efektywnie 208x348mm*)
- rozdzielczość drukowania w trybie faks/kopiarka min 400x390 dpi
- rozdzielczość drukowania w trybie drukarka: max 600x600 dpi, min 300x300 dpi
- zasilanie 230V AC 50Hz jednofazowe
- praca w temp od min 10 do max 30 stopni Celsjusza
- wyposażony w mikrotelefon (MT) tzw. „słuchawkę”
- wyposażony w port USB umożliwiający współpracę z PC (*konfiguracja, drukowanie, skanowanie, zapis i edycja stacji, stan urządzenia, wysyłanie grupowe i odbieranie dokumentów*) wraz z oprogramowaniem narzędziowym
- pojemność podstawowej kasyety na papier min 240 arkuszy A4 (*papier o gramaturze 75g/m2*)
- kaseeta na papier umożliwia załadowanie papieru w formacie A4(*210x297mm*), Legal (*216x356mm*), Letter (*216x279mm*)
- opcjonalnie możliwość montowania dodatkowej kasyety na papier o pojemności, co najmniej 250 arkuszy papieru o rozmiarze A4(*papier o gramaturze 75g/m2*)
- praca w systemie tonowym i impulsowym wybierania numerów
- pamięć umożliwiająca zapisanie min 330 nr stacji
- praca w trybie "POLLINGU" (*transmisja zabezpieczona hasłem*) z obecnie stosowanymi faksami typu Panasonic UF6300-YF (*zgodnie „Zaleceniami dotyczącymi standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji w zakresie informatyki i łączności z dnia 10.12.2013r Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia, Rozdział 4 pkt.4.5.6 "System Polifax" podpunkt a) „sieć rozsiewcza Polifax-Z"*)
- wydruk raportów transmisji (*tryb auto i ręczny, indywidualny i zbiorczy*)
- musi posiadać możliwość zaprogramowania tzw. "okólników" min. 8 po min. 30 stacji.
- możliwość programowania min 30 klawiszy bezpośredniego wybierania stacji
- wyświetlacz LCD podświetlany min 20 znaków x 2 linie
- musi posiadać funkcjonalność przechodzenia w tryb „uśpienia" (*niższy pobór mocy po określonym czasie bez wyłączenia urządzenia*)
- musi posiadać funkcjonalność filtrowania nadawców – odrzucania niechcianych faksów (*identyfikacja po nr nadawcy*)
- programowalne logo i nr tel. urządzenia
- wbudowany głośnik umożliwiający monitorowanie połączenia (*regulacja natężenia dźwięku*)
- musi posiadać funkcjonalność automatycznego przestawienia czasu z letniego na zimowy
- musi posiadać funkcjonalność wprowadzania kodu dostępu do urządzenia (*ochrona przed nieautoryzowanym użyciem*)

- wbudowana pamięć min 8MB z możliwością rozbudowy, do co najmniej 32MB (gromadzenie odebranych dokumentów w przypadku braku papieru lub tonera)
- pamięć obrazu stron min 470 (rozdz. standard.)
- klawiatura do ręcznego wybierania numerów
- tryby pracy urządzenia: telefon, telefon/faks, faks, PC i faks, PC
- musi posiadać funkcjonalność kopiowania dokumentów
- musi posiadać funkcjonalność skanowania dokumentów
- komplet zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych na min 8000 kopii
- możliwość programowego ustawienia typu linii telefonicznej, linia od operatora publicznego PSTN lub linia z małonumerowego systemu telekomunikacyjnego „wewnętrzny”
- max. wymiary bryły faksu (bez zamontowanego MT i materiałów eksploatacyjnych, dodatkowego pojemnika na papier, rozłożonych podajników dokumentów) szerokość 380mm, głębokość 480 mm, wysokość 260mm, waga max 10kg

Wymagania dodatkowe

W cenie oferty powinny być uwzględnione:

- Wszelkie koszty dostawy do Zamawiającego
- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, odbiór i dostawa naprawianego urządzenia do Komendy Stołecznej Policji

WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (SKANER, KOLOROWA DRUKARKA, KAKS, ETHERNET)

FAX

Zgodność	Fax Modem Super G3 33,6 kb/s
Rozdzielczość	Standardowy: 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm Dokładna, Zdjęcie: 8 pikseli/mm x 7,7 linii/mm Superdokładna: 8 pikseli/mm x 15,4 linii/mm
System Kompresji	MH / MR / MMR
Rozdzielczość Skanowania	kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
Pojemność Pamięci Obrazu	630 stron
Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	Tak (3 stacje x 20 lokalizacji)
Prędkość modemu (kbps)	33.6
Prędkość transmisji	min.4 s na stronę
Szybkie skanowanie	Tak
Transmisja opóźniona	Tak
Friendly Fax Reception	Tak
Tryb korekcji błędów (ECM)	Tak
Funkcja podwójnego dostępu	Tak
FAX Memory Backup	Tak
Wybieranie jednoprzyciskowe	Tak (6 stacji)
Auto Dialer	Tak (300 stacji)
Funkcje Odbioru	Tryb TEL/ Tryb tylko <u>FAKS</u> / Tryb TEL/FAKS (w wybranych krajach)
FAX RX auto reduction	Tak
Network Compatible	Tak
10/100BASE-T Compatible	Tak
Oprogramowanie OCR	Tak
Oprogramowanie Multi-Function	Tak
□aller ID Data Transfer	Tak
PC Fax Phone	Tak
PC Fax Capability	Tak
PC Scanner (dpi)	Kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi. Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)

PC Printer (dpi) Do 1200 x 1200 dpi
 Interfejs USB Tak
 Windows Compatibility Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP 64-bitowy / Vista / Vista 64-bitowy

PC Printer / Printer

Moduł bębna światłoczułego : 10000.0
 kolor(stron)
 typ Drukowanie laserowe
 Czas nagrzewania (sekundy) 38.0
 Moduł bębna światłoczułego : 10000.0
 Czarny(stron)
 Rozdzielczość wydruku (DPI) Do 1200 x 1200 dpi
 Emulacja druku GDI, PCL5c, PCL6
 PC Interface USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
 OS Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP 64-bitowy / Vista / Vista 64-bitowy
 Pamięć 192 MB
 Skanowanie kolorowe (input/output bits) 24 bity / 24 bity
 Skanowanie monochromatyczne (input/output bits) 16 bitów / 8 bitów
 Wielkość sknowanego dokumentu 208 mm x 287 mm
 Rozdzielczość (DPI) 600.0
 OCR Tak
 Obracanie 90, 180, 270 stopni
 TWAIN Tak
 Widok strony tak
 Wytnij i wklej Tak
 Interfejsy USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
 Booklet tak
 Rozdzielczość (dpi) 600 x 600
 Multi-Kopia do 99 stron
 Zoom 25% - 400% (krok 1%)
 Zestawianie (sortowanie) Tak
 Wydruk próbny Tak
 Grupowanie Tak
 Oszczędność tonera Tak
 tonery na min. czarny 8000 wydruków, kolory 4000 wydruków, bębny na 10000 wydruków
 Jednoprzyciskowe wybieranie tonowe Tak
 Identyfikacja abonenta wywołującego Tak
 Caller ID Edit/Store Tak
 Caller ID List Printout Tak
 Switchable Tone/Pulse Setting Tak
 Flash Time Setting Tak
 Ekran LCD 16 znaków x 2 linie
 Identyfikacja abonenta wywołującego tak
 Przycisk nawigacyjny Tak
 Funkcja pomocy Tak
 Funkcje kopiarki Tak
 ADF Tak (50 arkuszy)
 pomoc Tak (w MENU)
 papier A4
 Pojemność 250.0