

## Załącznik do ogłoszenia : Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV

(nazwa nadana zamówieniu i nr referencyjny) 26/2015/WTI

	Nazwa i parametry minimalne:	Jedn.	Ilość
1.	Kamera kolorowa - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,8-10 mm; - sterowanie DC; - menu ekranowe; -zasilanie 230VAC;	szt.	2
2.	Obudowa do kamery z poz. 1 z uchwytem ściennym - otwierana na bok; -IP66 - zasilanie 230VAC	szt.	2
3.	Kamera zewnętrzna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni w obudowie z uchwytem ściennym. - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - sterowanie DC; - mechaniczny filtr IR; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilanie 12 VDC; - temperatura pracy od -35 do +50 <sup>2</sup> C; - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia.	szt.	3
4.	Monitor kolorowy LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego z wysięgnikiem ściennym - rozmiar 21"; - przeznaczony do pracy ciągłej; - rozdzielczość 1280x1024; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza BNC; - montowany na wysięgniku ściennym.	szt.	1
5.	Przewód koncentryczny RG6 thrishield	mb.	200
6.	Przewód OMY 2x1mm <sup>2</sup>	mb.	100
7.	Przewód OMY 3x1,5mm <sup>2</sup>	mb.	100
8.	Kołki rozporowe -długość 20cm	szt.	20