

## Załącznik Nr 1

L.p.	Asortyment	Opis	Ilość
1	<b>Gaśnica GP-4x ABC z wieszakiem</b>	Gaśnica proszkowa 4 kg z wieszakiem Gaśnice muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na zgodność z PN-EN 3-7	40
2	<b>Wąż hydrantowy fi 25/20</b>	Wąż Hydrantowy fi 25 płaskoskładany o długości 20 m Odporny na działanie warunków atmosferycznych Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie Łączniki aluminiowe Ciśnienie robocze 1,5 MPa Zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U)	10
3	<b>Wąż hydrantowy fi 52/20</b>	Wąż Hydrantowy fi 52 płaskoskładany o długości 20 m Odporny na działanie warunków atmosferycznych Wkładka wewnętrzna PCV odporna na ścieranie Łączniki aluminiowe Ciśnienie robocze 1,5 MPa Zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U)	40
4	<b>Koc p.poż. z futerałem</b>	Koc gaśniczy o wymiarach: 140 x 180 cm Wykonany z tkaniny szklanej Opakowanie futerał w kolorze czerwonym Zgodny z PN-EN 1869:1999 Posiada Certyfikat Nr 1056/2002	10
5	<b>Skrzyneczka na kluczyk ewakuacyjny</b>	Szafka na kluczyk do drzwi ewakuacyjnych. Szafka z szybką wykonana z blachy stalowej, malowana na czerwono. Szafka wyposażona w zamek patentowy oraz komplet kluczy. Szafka posiada otwory do montażu na ścianie. Wymiary: Wysokość 160-170 mm Szerokość 90-100 mm Głębokość 40 mm	20
6	<b>Znak „GAŚNICA”</b>	Płyta PCV o wym 15 cm x 15 cm Fluorescencyjna Pn-92/N-01256/02	20