

Załącznik do ogłoszenia : Zakup podzespołów do monitoringu wizyjnego i CCTV

(nazwa nadana zamówieniu i nr referencyjny) 26/2015/WTI

	Nazwa i parametry minimalne:	Jedn	Ilość	Przykładowe urządzenia spełniające wymagania
1.	Kamera kolorowa - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2.8-10 mm; - sterowanie DC; - menu ekranowe; - zasilanie 230 VAC;	szt.	2	Kamera SCB 2000 PH
2.	Obudowa do kamery z poz. 1 z uchwytem ściennym - otwierana na bok; - IP 66 - zasilanie 230VAC	szt.	2	
3.	Kamera zewnętrzna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni w obudowie z uchwytem ściennym. - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,8-12 mm; - sterowanie DC; - mechaniczny filtr IR; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilanie 12 VDC; - temperatura pracy od -35 do +50°C; - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia.	szt.	3	Kamera NVDN-801H/IRH
4.	Monitor kolorowy LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego z uchwytem ściennym - rozmiar 21"; - przeznaczony do pracy ciągłej; - rozdzielczość 1280x1024; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza BNC; - montowany na uchwycie ściennym z regulacją (pochylenie ±20°, obrót 0÷90°)	szt.	1	Monitor Orion 215LEDP
5.	Przewód koncentryczny RG6	mb.	200	
6.	Przewód OMY 2x1mm ²	mb.	100	
7.	Przewód OMY 3x1,5mm ²	mb.	100	
8.	Kołki rozporowe –długość 20cm	szt.	20	