

Załącznik do ogłoszenia**WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (SKANER, KOLOROWA DRUKARKA, FAKS, ETHERNET)****Określenie przedmiotu zamówienia faksu:**

Urządzenie telefaksowe pracujące w technologii laserowej.

Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji i być przeznaczone na rynek Polski (i wyposażone w język polski) oraz posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. Fabrycznie nowe (wyprodukowane w 2014r/2015), kompletne.

Wymagania dodatkowe

W cenie oferty powinny być uwzględnione:

- Wszelkie koszty dostawy do Zamawiającego
- Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, odbiór i dostawa naprawianego urządzenia do Komendy Stołecznej Policji

FAX

Zgodność	Fax Modem Super G3 33,6 kb/s
Rozdzielczość	Standardowy: 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm Dokładna, Zdjęcie: 8 pikseli/mm x 7,7 linii/mm Superdokładna: 8 pikseli/mm x 15,4 linii/mm
System Kompresji	MH / MR / MMR
Rozdzielczość Skanowania	kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
Pojemność Pamięci Obrazu	630 stron
Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	Tak (3 stacje x 20 lokalizacji)
Prędkość modemu (kbps)	33.6
Prędkość transmisji	min.4 s na stronę
Szybkie skanowanie	Tak
Transmisja opóźniona	Tak
Friendly Fax Reception	Tak
Tryb korekcji błędów (ECM)	Tak
Funkcja podwójnego dostępu	Tak
FAX Memory Backup	Tak
Wybieranie jednoprzyciskowe	Tak (6 stacji)
Auto Dialer	Tak (300 stacji)
Funkcje Odbioru	Tryb TEL/ Tryb tylko <u>FAKS</u> / Tryb TEL/FAKS (w wybranych krajach)
FAX RX auto reduction	Tak
Network Compatible	Tak
10/100BASE-T Compatible	Tak
Oprogramowanie OCR	Tak
Oprogramowanie Multi-Function	Tak
Caller ID Data Transfer	Tak
PC Fax Phone	Tak
PC Fax Capability	Tak
PC Scanner (dpi)	Kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
PC Printer (dpi)	Do 1200 x 1200 dpi
Interfejs USB	Tak
PC Printer / Printer	
Moduł bębna światłoczułego : kolor(stron)	10000.0
typ	Drukowanie laserowe
Czas nagrzewania (sekundy)	38.0
Moduł bębna światłoczułego : Czarny(stron)	10000.0
Rozdzielczość wydruku (DPI)	Do 1200 x 1200 dpi
Emulacja druku	GDI, PCL5c, PCL6

PC Printer / Printer

PC Interface	USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
OS	Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP 64-bitowy / Vista / Vista 64-bitowy / Win 7 / Win 8
Pamięć	192 MB
Skanowanie kolorowe (input/output bits)	24 bity / 24 bity
Skanowanie monochromatyczne (input/output bits)	16 bitów / 8 bitów
Wielkość sknowanego dokumentu	208 mm x 287 mm
Rozdzielczość (DPI)	600.0
OCR	Tak
Obracanie	90, 180, 270 stopni
TWAIN	Tak
Widok strony	tak
Wytnij i wklej	Tak
Interfejsy	USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Multi-Kopia	do 99 stron
Zoom	25% - 400% (krok 1%)
Zestawianie (sortowanie)	Tak
Wydruk próbny	Tak
Grupowanie	Tak
Oszczędność tonera	Tak
tonery dodatkowe(oprócz będących na wyposażeniu)	na min. czarny 4000 wydruków, kolory 4000 wydruków,
Jednoprzyciskowe wybieranie tonowe	Tak
Identyfikacja abonenta wywołującego	Tak
Caller ID Edit/Store	Tak
Caller ID List Printout	Tak
Switchable Tone/Pulse Setting	Tak
Flash Time Setting	Tak
Ekran LCD	16 znaków x 2 linie
Identyfikacja abonenta wywołującego	tak
Przycisk nawigacyjny	Tak
Funkcja pomocy	Tak
Funkcje kopiarki	Tak
ADF	Tak (50 arkuszy)
pomoc	Tak (w MENU)
papier	A4
Pojemność	250.0