

Wykaz urządzeń CCTV

	Nazwa i parametry minimalne:	Jedn.	Ilość	Przykładowe urządzenia spełniające wymagania
1.	Kamera zewnętrzna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni w obudowie z uchwytem ściennym. - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 650 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - sterowanie DC; - mechaniczny filtr IR; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilanie 12 VDC; - temperatura pracy od -35 do +50°C; - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia.	szt.	3	Kamera NVDN-801H/IRH
2.	Kamera kopułowa wandaloodporna ze zintegrowanym oświetlaczem podczerwieni - funkcja dzień/noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 650 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - sterowanie DC; - mechaniczny filtr IR; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilanie 12 VDC; - temperatura pracy od -10 do +50°C; - promiennik podczerwieni o szerokim kącie świecenia.	szt.	1	Kamera NVDN-801V/IR
3.	Monitor kolorowy LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego z uchwytem ściennym - rozmiar 23,6"; - przeznaczony do pracy ciągłej; - rozdzielczość 1920x1080; - format obrazu 16:9; - kontrast 10000:1; - jasność 300 cd/m ² - kąt widzenia 160°/160° - wyposażony w złącza -wejścia wideo: 2x BNC, VGA, HDMI, S-video – wyjścia wideo 2x BNC; - montowany na uchwycie ściennym z regulacją (pochylenie ±20°, obrót 0÷90°)	szt.	1	Monitor BCS-2301 LED
4.	Przedłużacz myszki USB po skrętce komputerowej, zasięg do 50m.	kpl.	2	
5.	Dysk twardy 3,5", SATA III - pojemność 1 TB; - prędkość obrotowa 7200	szt.	1	
6.	Uchwyt ścienny do monitora 13-32" - Regulacja w pionie: - 20 / + 20 stopni - Regulacja w poziomie: 180 stopni - kolor czarny	szt.	1	
7.	Zasilacz wielowyjściowy do CCTV: - napięcie wyjściowe stabilizowane 12 VDC; - ilość wyjść 8; - prąd maksymalny każdego wyjścia 1 A; - zabezpieczenie przed przeciążeniem lub zwarcieniem; - zabezpieczenie przed przepięciem w każdej linii wyjściowej; - konstrukcja szafka zamykana przeznaczona do zawieszenia na ścianie.	szt.	2	
8.	Przewód koncentryczny RG6, pokrycie opłotem min. 80%	mb.	200	
9.	Przewód OMY 2x1mm ²	mb.	100	
10.	Przewód UTP, kat 5E, wewnętrzny, drut	mb.	305	
11.	Kolki rozporowe –długość 20cm	szt.	20	
12.	Peszel niepalny z PCV 20x25 z pilotem	mb.	100	
13.	Korytka kablowe z PCV 25x15, kolor biały	szt.	30	
14.	Puszka instalacyjna 100x100x50 bez dławic IP56	szt.	10	
15.	Szybkozłączka S-55 wtyk zasilania DC 2.1/5.5	szt.	20	