

Minimalne parametry techniczno - użytkowe kserokopiarek wymagane przez Zamawiającego

| | |
|--|--|
| | Czarno-biała kserokopiarka A3 |
| Format kopii | od 114x162 (format C6) do 297x420 (format A3) |
| Szybkość kopiowania | minimum 30 str/min |
| Czas uzyskania pierwszej kopii (kopiarka) | nie dłuższy niż 4,5 s |
| | |
| Pojemność podajników papieru | o łącznej pojemności minimum 3000 arkuszy + podajnik boczny, możliwość zainstalowania dodatkowego podajnika na minimum 1800 arkuszy A4 |
| Odbiorniki papieru | Tace odbiorcze o łącznej pojemności minimum 500 arkuszy, offsetowanie wydruków (przesuwanie zestawów) |
| Obsługiwana gramatura papieru | 60-200 g/m ² |
| Obsługiwana gramatura papieru dla druku dwustronnego | 60-160 g/m ² |
| Rozdzielczość druku (optyczna) | 1200x1200 dpi |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny, dwustronny na minimum 100 arkuszy |
| Wyświetlacz | LCD, kolorowy dotykowy, w języku polskim |
| Wymiary (szerokość x głębokość) | nie większe niż 60 cm x 65 cm |
| Obciążenie miesięcznie | maksymalnie 125 000 wydruków |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy |
| Materiały eksploatacyjne | wraz z urządzeniem dostarczony 1 wkład z tonerem producenta urządzenia |