



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1385/16/854.../16

dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do naprawy kabli”, nr postępowania WZP – 854/16/47/Ł.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Dotyczy zadania nr 1:

Pytanie nr 1:

Ad. Poz. 15-16 miedź

Kabel liniowy RJ114 żyłowy YTLYp 4x0,12 – czy Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla z importu KP 4 – Przewody płaskie wykonane są w powłoce PCV z izolacją polwinitową, Żyła: skręcana 7x0,12mm Cu, AWG 28; Rezystancja żył: 200 Om/km; Rezystancja izolacji: 500MOhm; Zakres temperatur pracy: - 30 do +70° C; Długość rolki: 100m. Czy z litymi żyłami miedzianymi czy z pomiedziowanymi CSS Żyła: skręcana 6x01mm?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla, tj. kabel z importu KP4 – przewody płaskie wykonane w powłoce PCV z izolacją polwinitową, żyła: skręcana 7x0,12 CU (miedziana), AWG 28; rezystancja żył 200 Ohm/km; rezystancja izolacji: 500MOhm; zakres temperatur pracy: -30 do +70°C; długość rolki 100m.

Pytanie nr 2:

Ad. Poz. 4 Łącznik żył typu Scotchlok, UY 2

Czy Zamawiający wymaga oryginalnego łącznika UY2 Scotchlok firmy 3M, czy dopuszcza zamienniki z importu tzw. Szybkołączki UY2?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3:

Ad. Poz. 1-3 Osłona Raychem XAGA 500

Czy Zamawiający wymaga oryginalnych osłon XAGA 500 firmy Raychem/TYCO – czy dopuszcza nieoryginalne odpowiedniki z importu?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga asortymentu zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy zadania nr 2:

Pytanie nr 1:

Ad. Poz.1,2 Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych. Czy mufa ma być wyposażona w uchwyt do montażu oraz komplet uszczelnień portów okrągłych i owalnego?

Odpowiedź nr 1:

Komplet powinien zawierać uchwyt do montażu jak i komplet uszczelnień.

Pytanie nr 2:

Ad. Poz. 5 opaska zaciskowa 10cmx2,5mm
Czy wykonanie bezbarwne czy czarne odporne na UV?

Odpowiedź nr 2:

Dopuszcza się opaski odporne na UV kolor dowolny.

Pytanie nr 3:

Ad. Poz. 18
Czy przełącznica ma być ścienna, czy panelowa 19"? Czy metalowa czy plastikowa?

Odpowiedź nr 3:

Przełącznica ma być panelowa 19", metalowa.

Pytanie nr 4:

Ad. Poz. 19
Przełącznica światłowodowa 19" 1U, 24xSC simplex, bez adapterów, z zawiasem tj. przedni panel tej przełącznicy zamontowany za pomocą zawiasu, co pozwala na otwarcie i zamknięcie przy pomocy 1 śruby.
Czy przełącznica ma być wyposażona w kasetę na 24 sprawy? Czy ma być wyposażona w pigtaile?

Odpowiedź nr 4:

Dopuszcza się wyposażenie w kasetę na 24 spawy, bez wyposażenia w pigtaile.

Pytanie nr 5:

Ad. Poz. 26-27 wskazał dwa następujące kable:

Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 48x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD
--

Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD
--

Prosimy o doprecyzowanie jakich parametrów kabla Zamawiający oczekuje?

Czy Zamawiający wymaga, aby kable miały:

- włókno G.652.D, producent Sumitomo
- średnicę zewnętrzną tuby 1,8mm
- 6 elementów (tub) w kablu
- wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla
- centralny element wzmacniający (pręt FRP)
- o sile ciągnięcia dynamicznej wynoszącej 2700N

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z zapisami SIWZ włókno typu G652.D

Dopuszcza się średnicę zewnętrzną tuby 1,8 mm

Dopuszcza się 6 elementów (tub) w kablu

Wymagane wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla

Wymagany centralny element wzmacniający (pręt RFP)

Dopuszcza się siłę dynamiczną ciągnięcia wynoszącą 2700N

Zamawiający informuje, że w wyniku ww. pytań zmianie ulega:

- 1) Rozdz. XIII pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00**”
- 2) Rozdz. XIV pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00.**”
- 3) **Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy w zadaniu nr 1 i nr 2 (który należy złożyć wraz z ofertą Wykonawcy), wg załączonego do niniejszego pisma wzoru.**

Wyjaśnienia i zmianę do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Joanna
kom. Halina ZONKO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis asortymentu	Producent** oraz typ zaferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w %	Cena <u>netto</u> *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Ośłona Raychem XAGA 500, 43/8-150-PO		szt.		
2	Ośłona Raychem XAGA 500, 55/12-300-PO		szt.		
3	Ośłona Raychem XAGA 500, 75/15-300-PO		szt.		
4	Łącznik żył typu Scotchlok , UY 2 (op.=1000szt.)		szt.		
5	Arkusz Raychem, 43/8, dł.arkusza 1 500 mm+ 3 spinki		szt.		
6	Arkusz Raychem, 55/12, dł.arkusza 1 500 mm + 3 spinki		szt.		
7	Taśma izolacyjna do złączy kablowych, 2183 E-Z		szt.		
8	Taśma izolacyjna Scotch, 88T 1''		szt.		
9	Kabel , XzTKMXpw10x4x08		mb.		
10	Kabel , XzTKMXpw25x4x08		mb.		
11	Kabel , XzTKMXpw50x4x08		mb.		
12	Skrętka UTP kat5e linka, op=305 mb		op.		
13	Skrętka UTP kat5e drut, op=305 mb		op.		
14	Krosówka TDYd 1x2x0,5 lub krosówka TDY 1x2x0,5, szpulka =500mb		szpulka		
15	Kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 czarny krążek= 100mb Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla, tj. kabel z importu KP4 – przewody płaskie wykonane w powłoce PCV z izolacją polwinitową, żyła: skręcana 7x0,12 CU (miedziana), AWG 28; rezystancja żył 200 Ohm/km; rezystancja izolacji: 500MOhm; zakres temperatur pracy: -30 do +70°C; długość rolki 100m.		krążek		
16	Kabel liniowy RJ11 4 żyłowy YTLYp 4x0,12 biały, krążek 100mb Zamawiający dopuszcza odpowiednik tego kabla, tj. kabel z importu KP4 – przewody płaskie wykonane w powłoce PCV z izolacją polwinitową, żyła: skręcana 7x0,12 CU (miedziana), AWG 28; rezystancja żył 200 Ohm/km; rezystancja izolacji: 500MOhm; zakres temperatur pracy: -30 do +70°C; długość rolki 100m.		krążek		
17	Wtyki RJ 45 8P8C, (op.=100 szt.)		op.		
18	Wtyki RJ 11 6P4C, (op.=100 szt.)		op.		
19	Wtyki RJ 11 6P6C, (op.=100 szt.)		op.		

20	Opaski kablowe 110-145/2,5-3,5mm białe, (op.=100 szt.)		op.		
21	Opaski kablowe 110-145/2,5-3,5mm czarne, (op.=100 szt.)		op.		
22	Opaski kablowe 180-210/4,5-5mm białe, (op.=100 szt.)		op.		
23	Opaski kablowe 180-210/4,5-5mm czarne, (op.=100 szt.)		op.		
24	Skrętka UTP kat6 linka, (op.=305mb)		op.		
25	Skrętka UTP kat 6 drut, (op.=305mb)		op.		
26	Skrętka UTP kat6 linka powłoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego, (op.=305mb)		op.		
27	Skrętka UTP kat 6 drut powłoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego, (op.=305mb)		op.		
28	Wtyk RJ 45-ekranowany kat.6, 8p8c, uniwersalny-przeznaczony do montażu na drut jak i na linkę, (op.=100szt.)		op.		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-28)					
<i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis asortymentu	Producent** oraz typ zaoferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w %	Cena <u>netto</u> *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 48 spawów + tacki Komplet powinien zawierać uchwyt do montażu jak i komplet uszczelnień.		kpl		
2	Mufa światłowodowa pionowa do instalacji napowietrznych jak i kanałowych i doziemnych, pojemność 24 spawy + tacki. Komplet powinien zawierać uchwyt do montażu jak i komplet uszczelnień.		kpl		
3	Chusteczki bezpyłowe do czyszczenia włókien światłowodowych, opakowanie= 250 lub 280 szt.		op.		
4	IPA płyn do czyszczenia włókien światłowodowych, na bazie alkoholu izopropylenowego, opakowanie= 1 litr		l		
5	Opaska zaciskowa 10cm x 2,5mm (opk.100 szt) Dopuszcza się opaski odporne na UV kolor dowolny.		op.		
6	Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/UPC MM duplex, 24x pigtail SC/UPC MM, 1m, 50/125, OM2, 2 kasety, wyposażona w adaptory		kpl		
7	Kompletna przełącznica światłowodowa, 19", 1U , 12xSC/APC SM duplex, 24x pigtail SC/APC SM, 1m, 9/125, G652D, 2 kasety, wyposażona w adaptory		kpl		
8	Pigtail SC/UPC, MM, 50/125, 0,9mm, włókno OM2, 1m		szt.		
9	Pigtail SC/APC, SM, 9/125, 0,9mm, włókno G652D, 1m		szt.		
10	Adapter światłowodowy SC/UPC duplex, wielomodowy		szt		
11	Adapter światłowodowy SC/UPC simplex, wielomodowy		szt.		
12	Adapter światłowodowy SC/APC duplex, jednomodowy		szt.		

Sporz.: K.Wypychowska
tel.: 022 60 376 72

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

13	Adapter światłowodowy SC/APC simplex, jednomodowy		szt.		
14	Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytemi na 12 spawów		szt.		
15	Kaseta światłowodowa z pokrywą z uchwytemi na 24 spawy		szt.		
16	Zaślepka adaptera SC duplex		szt.		
17	Zaślepka adaptera SC simplex		szt.		
18	Przełącznica światłowodowa, 12x SC duplex, bez adapterów, zamykana na klucz. Przełącznica ma być panelowa 19", metalowa.		szt.		
19	Przełącznica światłowodowa 19" 1U, 24x SC simplex, bez adapterów, z zawiasem tj. przedni panel tej przełącznicy zamontowany za pomocą zawiasu, co pozwala na otwarcie i zamknięcie przy pomocy 1 śruby. Dopuszcza się wyposażenie w kasety na 24 spawy, bez wyposażenia w pigtaile.		szt.		
20	Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - FC/UPC simplex, wielomodowy		szt.		
21	Adapter światłowodowy hybrydowy SC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy		szt.		
22	Adapter światłowodowy hybrydowy FC/UPC - ST/UPC simplex, wielomodowy		szt.		
23	Oslona spawu światłowodowego 45 mm		szt.		
24	Opaski kablowe, 2,5 x 80 mm lub, 2,5 x 100 mm czarne, temp. Otoczenia: - 40°C do +80°C, 100szt w opakowaniu		op.		
25	Opaski kablowe, 4,8 x 300 mm, czarne, 100szt w opakowaniu		op.		
26	Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 48x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD Dopuszcza się średnicę zewnętrzną tuby 1,8 mm Dopuszcza się 6 elementów (tub) w kablu Wymagane wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla Wymagany centralny element wzmacniający (pręt RFP) Dopuszcza się siłę dynamiczną ciągnięcia wynoszącą 2700N.		mb.		
27	Kabel zewnętrzny do kanalizacji pierwotnej, 24x9/125, włókno G652D; powłoka PE, typ Z-XOTKtsdD Dopuszcza się średnicę zewnętrzną tuby 1,8 mm Dopuszcza się 6 elementów (tub) w		mb.		

	kablu Wymagane wzmocnienie z włókien aramidowych na ośrodku kabla Wymagany centralny element wzmacniający (pręt RFP) Dopuszcza się siłę dynamiczną ciągnięcia wynoszącą 2700N.				
28	Kabel wewnętrzny mini-breakout, 12x50/125/900, włókno OM2, powłoka LSZH		mb.		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-28 <i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

