

Zadanie nr 1**Termomikser z wymiennymi blokami grzewczymi i pokrywą**

wyświetlacz ciekłokrystaliczny
zakres termostatowania: od 15 st C (± 2 °C) poniżej temperatury otoczenia do maks. 100 °C – dopuszczalny większy zakres temperatur oraz większa precyzja (do ± 2 °C)
regulowany zakres temperatury: od 1 °C do 100 °C lub większy
częstotliwość mieszania nastawiana w zakresie: 300 – 3 000 rpm lub większym
dokładność utrzymywania temperatury: do ± 1 °C
maksymalna szybkość grzania: 6 °C/min lub większa
maksymalna szybkość chłodzenia: 2,5 °C/min. lub większa od 100 °C do temperatury pokojowej
maksymalny suw mieszania: 3 - 5 mm
funkcja krótkiego wytrząsania (tzw. Short mix) – oddzielny przycisk
czas pracy nastawiany w zakresie: 15s do 99:30 godzin lub większym, oraz możliwość pracy ciągłej
możliwość nastawienia do 20 programów (lub więcej), w tym 5 lub więcej uruchamiane przy pomocy klawiszy funkcyjnych
opcjonalna możliwość zastosowania pokrywy grzewczej chroniącej przed skraplaniem się pary wodnej
możliwość zastosowania wymiennych bloków grzewczych
możliwość szybkiej i prostej wymiany bloku bez użycia narzędzi, ale z zapewnieniem solidnego, pewnego i bezpiecznego umocowania
waga (bez akcesoriów): 5-7 kg (zapewniająca stabilne posadowienie termomiksera podczas mieszania)
pobór mocy: maks. 200 W
wymiary: maks. 22 x 33 x 15 cm
zasilanie: 220 – 240 V, 50 - 60Hz
interfejsy: port USB
Certyfikat CE.

Wyposażenie

a). Dedykowany blok grzewczy na 24 próbówki typu eppendorf o poj. 2 ml, z pokrywą. Wielkość otworów i ich rozstaw umożliwiające stosowanie probówek o poj. 2,0 ml z koszykami filtracyjnymi o wymiarach:
wysokość probówki 40 mm
średnica probówki 11mm
wysokość probówki z koszykiem i z wieczkiem 46mm
szerokość wieczka 13mm
dno cylindryczne

Termin: realizacja 3 tygodnie od daty złożenia zamówienia,
Odbiór: dostawa do Odbiorcy **w cenie**,
Gwarancja: 24 miesiące
autoryzowany serwis na terenie Polski

2015
NACZELNIK
Stonchalewski
ul. WSP. 101/12. P.O. KONRADOWICZ