

Załącznik do ogłoszenia:

Dostawa układów zasilania bezprzerwowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 zestawów zasilania bezprzerwowego zgodnie z poniższym wykazem:

7 zestawów w konfiguracji:

- UPS Sentinel Dual SDH 1000VA/900W, 230V/50Hz, wyświetlacz LCD; obudowa Rack/Tower; kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny; czas przełączania maksymalnie 0 ms (technologia true on-line); czas podtrzymania dla 300W minimum 20 minut; porty komunikacyjne: USB, RS232; min. 4 gniazda sieciowe standard komputerowy; gwarancja 24 miesiące
- Szafa dystrybucyjna 19" dwusekcyjna z cokołem (wysokość cokołu w zakresie 80-120mm). Wysokość każdej sekcji w zakresie 4-6U, max szerokość 600mm, głębokość 600mm. Szafa wolnostojąca z pełnymi bokami. Drzwi przednie i tylne każdej sekcji jednoskrzydłowe, perforowane zamykane na zamek jednopunktowy-patentowy (do każdej sekcji zastosowany inny kod klucza). Demontaż drzwi bez użycia narzędzi z możliwością montażu drzwi lewo/prawo. W dachu i podłodze każdej sekcji otwory do wprowadzenia okablowania oraz podłączenia wentylacji. W środku 4 profile RACK z możliwością regulacji położenia. Wszystkie elementy szafy uziemione. Dodatkowo komplet nóżek poziomujących. Możliwość trwałego rozdzielania sekcji szafy.
Każda sekcja szafy wyposażona w wentylator 230V, termostat, listwę zasilającą 19" 1U min. 5 gniazdami typu E 230V/50Hz z wyłącznikiem i uziemieniem z kablem zasilającym o długości 5m wtyk komputerowy (dopuszczalne użycie przedłużki); niezbędny zestaw montażowy (10x śruba M6, podkładka, nakrętka).

3 zestawy w konfiguracji:

- UPS Sentinel Dual SDH 1000VA/900W, 230V/50Hz, wyświetlacz LCD; obudowa Rack/Tower; kształt napięcia wyjściowego - sinusoidalny; czas przełączania maksymalnie 0 ms (technologia true on-line); czas podtrzymania dla 300W minimum 20 minut; porty komunikacyjne: USB, RS232; min. 4 gniazda sieciowe standard komputerowy; gwarancja 24 miesiące
- Szafa dystrybucyjna 19" dwusekcyjna z cokołem (wysokość cokołu w zakresie 80-120mm). Wysokość każdej sekcji w zakresie 4-6U, max szerokość 600mm, głębokość 500mm. Szafa wisząca z kompletem elementów do montażu każdej sekcji na ścianie (ciężar podzespołów które zostaną zamontowane w każdej sekcji ok. 14,5 kg). Drzwi przednie każdej sekcji perforowane jednoskrzydłowe zamykane na zamek patentowy, z możliwością montażu lewo/prawo; Osłony boczne perforowane zamykane na zamek (do każdej sekcji zastosowany inny kod klucza). W środku 4 profile RACK z możliwością regulacji położenia. W dachu i podłodze każdej sekcji otwory do wprowadzenia okablowania oraz podłączenia wentylacji. Wszystkie elementy szafy uziemione. Możliwość trwałego rozdzielania sekcji szafy.
Każda sekcja szafy wyposażona w wentylator 230V, termostat, listwę zasilającą 19" 1U min. 5 gniazdami typu E 230V/50Hz z wyłącznikiem i uziemieniem z kablem zasilającym o długości 5m wtyk komputerowy (dopuszczalne użycie przedłużki); niezbędny zestaw montażowy (10x śruba M6, podkładka, nakrętka).

Termin realizacji- nie później niż 14 grudnia 2015r.