

## Załącznik do ogłoszenia

### Rejestracja ruchu osobowego

Budowa modułu Corral rejestracji ruchu osobowego w obiekcie KPP w Piasecznie

Zakres prac:

- przeniesienie w strefie wejścia głównego (przejście z POI do strefy II) czytników po obu stronach drzwi wraz z wymianą elektrozaczepów oraz uruchomienie przejścia z POI do strefy II;
- przeniesienie czytników z korytarza na parterze w strefę przejścia pomiędzy POI a pomieszczeniem dyżurnego, montaż elektrozawory i samodomykacza, przycisku WY awaryjnego oraz uruchomienie przejścia z POI do pomieszczenia dyżurnego;
- uruchomienie przejścia przy pomieszczeniu magazynowym w obrębie pomieszczeń służby dyżurnej;
- montaż 2 czytników (powierzonych z zasobów KSP), samodomykacza, elektrozawory lub rygla (fizyczne zabezpieczenie dostępu do rygla – np. montaż osłony), przycisku WY awaryjnego w strefie wejścia od strony parkingu (krata) oraz uruchomienie przejścia z parkingu do obiektu;
- uruchomienie przejścia do pomieszczeń: nr 122, 118, 108, sali konferencyjnej;
- wymiana klamki na gałkę w drzwiach pomieszczenia nr 122;
- przeniesienie czytników z pomieszczeń nr 132 i 133 do pomieszczenia nr 136 oraz montaż elektrozawory, przycisku WY awaryjnego oraz uruchomienie przejścia do pok. 136;
- upgrade oprogramowania buforów do aktualnej wersji;
- zestawienie połączenia sygnałowego z systemu ppoz;
- dostawa kompletnego stanowiska komputerowego zarządzania i nadzoru Lenovo ThinkCentre, monitor BenQ 1600x1900, klawiatura, mysz, Windows 8.1;
- wymiana 2 szt. akumulatorów 12V 7Ah podtrzymujących zasilanie;
- uruchomienie / konfiguracja systemu ProXNet na kondygnacjach: parter, I piętro oraz w strefie wejścia od strony parkingu (krata) oraz utworzenie bazy pracowników;
- instruktarz/szkolenie minimum 2 osób wskazanych z KPP w Piasecznie w zakresie obsługi i nadawania uprawnień;
- czas realizacji – 14 dni;
- pożądaný okres gwarancji – 12 miesięcy;

materiały instalacyjne do zapewnienia przez wykonawcę:

- zwora elektromagnetyczna firmy GDE model EL-600SL – 12szt.
- uchwyt montażowy „ZL” do zwory GDE EL-600SL – BK-600ZL – 12 szt.
- zamek szyfrowy Roger SL2000E – 6 szt.
- zamek szyfrowy Roger SL1000B – 18 szt.
- zasilacz buforowy 12V/2A Pulsar AWZ200 – 12 szt.
- przewód YTDY 10x0,5 – 300m
- koryto kablowe 16x10 180m
- kabel UTP (linka) kat. 6 kolor czerwony - 600m
- kabel UTP (linka) kat. 6 kolor czarny - 300m
- wtyki RJ45 kat. 6 do linki – 300 szt.
- śruby montażowe rack – 200 szt.
- pathcord światłowodowy wielodomowy ST/PC – LC/PC MM50/125 duplex min. 5m
- pathcord światłowodowy wielodomowy ST/PC – SC/PC MM50/125 duplex min. 3m
- pathcord światłowodowy wielodomowy SC/PC – LC/PC MM50/125 duplex min. 5m
- peszel niepalny z pilotem o średnicy wewnętrznej co najmniej 25mm, średnicy zewnętrznej max. 36mm - 100 m
- opaski zaciskowe plastikowe czarne 200x3,6 mm – 200 szt.
- podstawki samoprzylepne do opasek zaciskowych, kolor czarny, wymiary podstawy 28 x 28 mm, szerokość opaski do 5,3 mm, podstawki mają mieć otwór 5-6 mm do mocowania wkrętem – 100 szt.