

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego na dostawę narzędzi do naprawy i konserwacji sprzętu uzbrojenia.

<i>L.p.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Ilość</i>
1	2	3
1	<p>Zgrzewarka kleszczowa punktowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - znamionowe napięcie zasilania: 230V - moc maksymalna: 13 kW - moc znamionowa: min. 2 kW (50%) - komplet ramion i elektrod: min. L=120 mm - grubość zgrzewanych blach: od 0,6 + 0,6 mm do 2+2 mm - przewód zasilający zakończony wtyczką 	1 szt
2	<p>Wiertarka elektryczna ręczna z udarem (do zastosowań profesjonalnych) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc: 800 - 900W, - dwubiegowa, - uchwyt wiertarski: 1,5 - 13 mm, - uchwyt szybkocuciący - wiercenie w betonie: do 20 mm, - wiercenie w stali : do 13 mm, - wiercenie w drewnie: do 40 mm - maksymalna liczba udarów: do 59 000/min - opakowanie: walizka z tworzywa 	1 szt
3	<p>Wiertarka elektryczna ręczna (do zastosowań profesjonalnych) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc: 400W - 500W, - jednobiegowa, - uchwyt wiertarski: 1 - 10 mm - uchwyt szybkocuciący, - wiercenie w stali : do 8 mm, - wiercenie w drewnie: do 20 mm - opakowanie: walizka z tworzywa. 	1 szt
4	<p>Wkrętarka sieciowa ręczna (do zastosowań profesjonalnych) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc: 600W - 710W, - regulacja obrotów, - uchwyt sześciokątny ¼" (6,35 mm) - maksymalny moment dokręcania: do 14Nm - opakowanie: walizka z tworzywa. 	1 szt

5	<p>Ściernica diamentowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarczowa płaska - wym. : 200x20x4x32 - spoiwo: żywiczne - warunki pracy: sucho - zastosowanie: ostrzenie narzędzi skrawających (węgliki spiekane, stal szybko tnąca) 	2 szt
6	<p>Nożyce do cięcia blachy proste</p> <ul style="list-style-type: none"> - ostrze hartowane (HRC 59-65) - dł. narzędzia: max. 250 mm - dł. ostrza: max. 60 mm - cięcie blachy o gr. max. 1,5 mm 	2 szt
7	Pilnik tarnik płaski 250 – 1mm	1 szt
8	Pilnik tarnik półokrągły 250 – 1 mm	1 szt
9	Pilnik tarnik okrągły 250 – 1 mm	1 szt
10	Pilnik tarnik płaski 250 – 2mm	1 szt
11	Pilnik tarnik półokrągły 250 – 2mm	1 szt
12	Pilnik tarnik okrągły 250 – 2mm	1 szt
13	<p>Piła tarczowa z płytkami HM</p> <ul style="list-style-type: none"> - wym.: 200x30x3x1,8/60-64z 	2 szt
14	<p>Noże do strugarki</p> <ul style="list-style-type: none"> - wym.: 410x35x3 (4szt - 1kpl) - 65 HRC - przeznaczenie: wyrównywanie powierzchni elementów drewna miękkiego i twardego 	2 kpl

15	<p>Brzeszczot do pily taśmowej</p> <ul style="list-style-type: none"> - cięcie drewna i sklejk - wym.: 10-0,9-H4x5650mm - brzeszczot zgrzewany na podany wymiar 	3 szt
16	<p>Suwmiarka noniuszowa 150x0,05</p> <ul style="list-style-type: none"> - noniusz: 0,05 - z zaciskiem - z głębokościomierzem 	10 szt
17	<p>Suwmiarka noniuszowa 150x0,02</p> <ul style="list-style-type: none"> - noniusz: 0,02 - z zaciskiem - z głębokościomierzem 	4 szt
18	<p>Suwmiarka warsztatowa noniuszowa dwustronna 300x0,05</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres 300 mm - noniusz: 0,05 - dł. szczęk zewn.: min 100 mm - stal nierdzewna, hartowana 	1 szt
19	<p>Wysokościomierz suwakowy noniuszowy 600 x 0,02</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres: 600 mm - noniusz: 0,02 - w zestawie dodatkowo węglkowa końcówka pomiarowa 	1 szt
20	<p>Szczelinomierz płytkowy 0,05 – 1mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadectwo wzorcowania - dł. listka: 100 mm - ilość listków: min. 20 szt 	2 szt

21	<p>Zestaw sękowników - flekowników do drewna</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary 15, 20, 25, 30, 35 - opakowanie – walizka drewniana lub z tworzywa 	1 kpl
22	<p>Uchwyt tokarski trójszczękowy samocentrujący Ø 160</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus stalowy - mocowanie DIN 6350 - montowany na tarczy zabierakowej - komplet szczęk jednolitych zewnętrznych - komplet szczęk jednolitych wewnętrznych - komplet śrub mocujących - klucz sześciokątny do śrub mocujących - klucz do uchwytu - certyfikat jakości - opakowanie: pudełko drewniane lub kartonowe 	1 kpl
23	<p>Pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania z długą dyszą</p> <ul style="list-style-type: none"> - w całości wykonany z metalu - dł. dyszy: 15 cm - szybkozłączka ¼" 	4 szt
24	<p>Przewód do sprężonego powietrza</p> <ul style="list-style-type: none"> - spiralny - materiał: poliamid - zakończony złączkami ¼" - Ø zew. 10 mm - Ø wew. 8 mm - dł. 10 m 	4 szt
25	<p>Opalarka elektryczna</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc nominalna: 1800 W - zakres temperatur: 50 - 600 °C - zużycie powietrza: 150 – 500L/min - funkcja chłodzenia 	1 szt