

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

koszulka z krótkim rękawem z napisem „POLICJA”

Koszulka z krótkim rękawem wykonana z dzianiny w kolorze czarnym. Podkrój szyi i rękawa wykończone są ściągaczem. Na plecach umieszczony jest napis „POLICJA” (wysokość liter 60mm, grubość 15mm, odległość między literami 5mm, długość napisu 260mm – tolerancja +/- 2mm dla każdego z wymienionych wymiarów) w kolorze żółtym, wykonany metodą sitodruku.

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Lp.	Nazwa materiału	Dane techniczne	Wymagania	
1	Dzianina zasadnicza	dzianina, splot: dwuprawy podwójny (interlokowy), skład: bawełna 100%		
		kolor czarny		
		masa powierzchniowa: 200 (+/-8%) g/m ²	PN-97/P-04613	
		odporność wybarwień na pranie 40 ⁰ C: zmiana barwy 4 zabrudzenia bieli 4	PN-87/P-4912	
		odporność wybarwień na pot:	zmiana barwy 4 zabrudzenia bieli 4	PN-87/P-4913
		zabrudzenie bieli:	tarcie suche 4 tarcie mokre 4	PN-71/P-04908
2	Dzianina ściągaczowa	dzianina, splot: ściągaczowy (1/1) skład: bawełna 20 tex + lycra kolor czarny		
		masa powierzchniowa: 265 (+/- 8%) g/m ²	PN-97/P-04613	

Wymagania i parametry na surowce i wyrób powinny być zgodne z normami wymienionymi w opisie technicznym lub normami je aktualizującymi.

Wymagania konstrukcyjno – techniczne

Opis wykonania

Lp.	Rodzaj operacji	Wymagania i uwagi
1	Rozkrój dzianiny	wg szablonów i układu kroju
2	Wykończenie szwu barkowego	na lewą stronę przodów podłożyć paski dzianiny
3	Wszycie plisy do podkroju szyi	szwy barkowe przełożyć na tył, a w szwie dekoltu pośrodku tyłu zamocować wszywkę rozmiarową
4	Wszycie rękawów	szwy barkowe przełożyć na tył
5	Zszycie boku i rękawa	w lewym szwie bocznym 15 cm od dołu koszulki zamocować wszywkę z nazwą firmy oraz rok produkcji
6	Wykończenie dołu koszulki	szwy boczne przewinać na tył
7	Naniesienie napisu POLICJA	napis umieścić wg odległości zawartych w tabeli wymiarów
8	Czynności końcowe	koszulkę należy oczyścić ze zbędnych nitek, uprasować i złożyć do spakowania

Wymagania użytkowe

Koszulka powinna charakteryzować się:

- odpornością na rozciąganie,
- odpornością wybarwień na działanie potu, światła,
- niezmiennym wyglądem po wielokrotnym praniu i prasowaniu,
- estetycznym wykonaniem.

Klasyfikacja Wielkości

Wzrost	Wielkość				
	S	M	L	XL	XXL
164	 				
170		 			
176			 		
182				 	
188					

Tabela części składowych

TKANINA	CZĘŚĆ SKŁADOWA	ILOŚĆ
Tkanina zasadnicza	przód	1
	tył	1
	lewy rękaw	1
	prawy rękaw	1
	Razem	4
Ściągacz	podkrój szyi	1
	lewy rękaw	1
	prawy rękaw	1
	Razem	3
	Ogółem	7

Cechowanie wyrobu

Wszystka rozmiarowa zamocowana jest na wewnętrznej stronie koszulki pośrodku podkroju tyłu w szwie wszycia dzianiny ściągaczowej.

Wszystka rozmiarowa zawiera następujące informacje:

- nazwa producenta (logotyp),
- rozmiar,
- oznaczenie sposobu konserwacji,
- rodzaj tkaniny zasadniczej.

RYSUNKI Z WYMIARAMI



Wymiary podano w tabeli wymiarów wyrobu gotowego

TABELA WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO

NAZWA WYMIARU	OZNACZENIE wg RYSUNKU*	WIELKOŚĆ					TOLERANCJA
		S	M	L	XL	XXL	
		WZROST					
		164	170	176	182	188	
		WYMIARY W CENTYMETRACH					
Długość	A	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	2,0
Szerokość na linii pachy	B	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	2,0
Szerokość na linii barków	C	35,0	38,0	41,0	44,0	47,0	1,0
Długość rękawa	D	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	1,0
Szerokość rękawa u góry	E	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	1,0
Szerokość rękawa u dołu	F	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	0,5
Szerokość dekoltu	G	12,0	12,0	13,0	13,0	14,0	0,5
Głębokość dekoltu z przodu	H	9,5	9,5	9,5	10,0	10,0	0,5
Odległość napisu od dolnej krawędzi koszulki	I	43,0	45,0	47,0	51,0	51,0	1,0

Wymiary podano w [cm]

*Oznaczenie według RYSUNKÓW Z WYMIARAMI

Pakowanie wyrobu

Koszulki z napisem „POLICJA” pakowane są pojedynczo do rękawa foliowego. Tak zapakowane układane są do kartonu po 50 sztuk. Na kartonie znajduje się etykieta zakładowa zawierająca następujące dane:

- pełna nazwa zakładu z adresem,
- nazwa wyrobu,
- ilość oraz rozmiar,
- data produkcji (rok; miesiąc).

BADANIA ODBIORCZE

Wyroby przewidziane do odbioru podlegają 100% kontroli przez komórkę Kontroli Jakości zakładu Producenta.

SPOSÓB KONSERWACJI WYROBU

Oznaczenie sposobu konserwacji przedstawia następujący układ znaków:



- prać w temperaturze do 40°C,
- nie chlorować,
- temperatura prasowania do 150°C,
- nie czyścić chemicznie,
- suszyć w stanie rozwieszonym bez wirowania.

WZÓR WSZYWKI

