

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiany asortyment powinien być dostarczany w opakowaniach oryginalnych producenta.
2. Dostarczany asortyment powinien spełniać wymagania:

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED

- Lampa niebieska ledowa, z mocowaniem magnetycznym, o barwie światła niebieskiej.
- Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości od 3,5 do 4,0 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania.
- Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z prędkością minimum 250km/h.
- Wymiary lampy:

Średnica – 140mm – 150mm

Wysokość – 80mm – 90mm

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED

- Lampa niebieska ledowa z mocowaniem magnetycznym, o barwie światła niebieskiej.
- Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości od 3,5 do 4,0 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania.
- Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z prędkością minimum 200km/h.
- Wymiary lampy:

Średnica – 140mm – 170mm

Wysokość – 110mm – 130mm

LAMPA OSTRZEGAWCZA STROBOSKOPOWA (wyładowcza – elektroniczna)

- Lampa niebieska ledowa z mocowaniem magnetycznym, o barwie światła niebieskiej.
- Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości od 3,5 do 4,0 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania.

- Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z prędkością minimum 200km/h.
- Wymiary lampy:
Średnica – 80mm – 120mm
Wysokość – 150mm – 160mm

WTYK EURO BEZ BEZPIECZNIKA

6-24 Volt, 8 Amperów.

Pasuje do gniazd zapalniczek zgodnych z normą ISO 4165, adapter z mocowaniem bagnetowym, bez bezpiecznika.

WTYK EURO Z BEZPIECZNIKIEM

6-24 Volt, 8 Amperów.

Pasuje do gniazd zapalniczek zgodnych z normą ISO 4165, adapter z mocowaniem bagnetowym, z bezpiecznikiem (Bezpiecznik: lampka szklana, 8 A, 5 x 20 mm)

3. Dostarczone lampy ostrzegawcze muszą posiadać homologację. Podstawa lamp nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu – mocowanie za pomocą zestawu zamontowanych magnesów oraz przyssawek.
4. W treści oferty należy podać markę oraz model oferowanej lampy.
5. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
6. Dostarczony przedmiot umowy powinien być opakowany w opakowania zabezpieczające jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
7. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostawa jest niekompletna lub nie spełnia wymogów formalnych określonych w zamówieniu, Wykonawca w terminie **2 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu, zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na nowy lub uzupełnienia braków.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia **24 miesięcznej** gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, liczonej od podpisania bez uwag protokołu odbioru. Wykonawca wskaże w ofercie gwarancję producenta.

NACZELNIK
Wydziału Transportu
Komendy Stożecznej Policji
nadkom. Wojciech GOŁĘBIEWSKI