

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Lina statyczna BEAL Raider Tactic -1200mb.

Lina statyczna służąca do zjazdów i podchodzenia przy pomocy przyrządów zaciskowych.

Lina typu A spełnia normę EN 1891. Wytrzymałość statyczna liny to 2400kg. Średnica liny 11 mm.

Lina z rdzeniem poliamidowym z opłotem aramidowym zwiększającym jej wytrzymałość na wysoką temperaturę i zużycie przy szybkich zjazdach, lina w rolkach 200 m. 6 szt.

**WARUNKI GWARANCJI - minimum 2 lata gwarancji na wadę produkcyjną.**

### 2. Przyrząd zjazdowy Petzl RIG -12 szt.

Kompaktowy przyrząd do zjazdu z automatyczną blokadą. Przyrząd do zjazdu na linach pojedynczych o średnicy 10.5 -11.5mm. zapewniający zjazd z prędkością 2 m/s. Kolor czarny.

Przyrząd spełnia normę CE EN 12841 typ C. CE EN 341 klasa A. Maksymalne obciążenie przyrządu to 150 kg.

**WARUNKI GWARANCJI -minimum 3 lata gwarancji**

### 3. Karabinek Petzl Freino -12 szt.

Do przyrządu zjazdowego RIG, rolka Simple i Stop. Karabinek automatyczny jednostopniowy z dodatkową możliwością hamowania. Karabinek spełnia normę CE 0082, EN 362.

**WARUNKI GWARANCJI- minimum 3 lata gwarancji**

### 4. Uprząż biodrowa Petzl Falcon-12 szt.

Lekka uprząż biodrowa, czarna, spełnia normę CE EN 358, CE EN 813. Rozmiar 1.

**WARUNKI GWARANCJI - minimum 3 lata gwarancji**

### 5. Taśma rurowa-100mb.

Poliamidowa taśma rurowa do budowy stanowisk o wytrzymałości co najmniej 18kN. Długość 100 m.

Norma EN 565

**WARUNKI GWARANCJI - minimum 2 lata gwarancji**

### 6. karabinek automatyczny Kong - TANGO-12 szt.

Karabinek automatyczny do lonży - dwuzapadkowy w kolorze czarnym. Wytrzymałość: podłużna 33kN, poprzeczna 15kN , z otwartym zamkiem 12 kN . Karabinek spełnia normę EN 12275, EN 362/B

**Karabinek Kong Tango – minimum 2 lata gwarancji**

### **7. Trójkąt ewakuacyjny –Petzl Pitagor-2 szt.**

Trójkąt ewakuacyjny służy do działań ratowniczych, z szelkami z możliwością regulacji.

Trójkąt ewakuacyjny spełnia normę CE EN 1497CE EN 1498

**WARUNKI GWARANCJI – minimum 2 lata gwarancji**

### **8. Lina desantowa BEAL 18mb -2 szt.**

Lina do działań desantowych z wykorzystaniem śmigłowca.

Lina desantowa BEAL SOFT FAST ROPE o średnicy 40 mm z zakończeniem DLT .

**WARUNKI GWARANCJI – minimum 2 lata gwarancji**

### **9. Rękawice Petzl -12 par**

Rękawice do zjazdu i asekuracji Petzl Cordex Plus w kolorze czarnym, w rozmiarze L , XL.

**WARUNKI GWARANCJI – minimum 2 lata gwarancji**

### **10. Taśma do ekspresu-12 szt.**

Taśma do ekspresu o długości 30 cm. Wytrzymałość minimalna to 22kN. Jedna z pętli musi mieć większą średnicę -12-15cm umożliwiającą zawiązanie jej na „główkę skowronka”. . Równoważnik taśmy Petzl AT TRAC. Preferowany kolor czarny. Musi spełniać normę CE EN 566.

**WARUNKI GWARANCJI – minimum 2 lata gwarancji**

### **11. Linka pomocnicza -91mb.**

Linka pomocnicza – repsnur do szerokich zastosowań we wspinaczce, o średnicy 5mm.

Wytrzymałość minimalna to 5Kn . Musi spełniać normę EN 564.

**WARUNKI GWARANCJI – minimum 2 lata gwarancji**