

## Załącznik do ogłoszenia-88/2016/WTI

### Parametry minimalne :

#### Parametry ogólne

Typ drukarki	Mono
Wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
Rozmiar wyświetlacza	16 znaków x 1 wiersz
Klasyfikacja lasera	Klasa 1 (IEC60825 - 1:2007)
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	256MB
Procesor	Cortex-A9 800MHz
Technologia	Laserowa

#### Połączenie

Połączenie	Sieć przewodowa, USB
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
Interfejs sieci przewodowej	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Certyfikacja Energy Star	Tak
Poziom hałasu	Drukowanie 52dbA, Tryb cichy 50dbA, Tryb gotowości 34dbA

#### W opakowaniu

Zawartość	Przewód zasilający, przewódnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
-----------	--

#### Specyfikacje nośników

Typy i gramatury	Standardowy i opcjonalny podajnik: zwykły, makulaturowy (60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny: zwykły, makulaturowy (60 - 200gsm). Drukowanie dwustronne: zwykły, makulaturowy (60 - 105gsm)
Rozmiary	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik opcjonalny - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal,

India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm do 215.9mm x długość: 127mm do 355.6mm. Druk dwustronny – A4

## Sieć

### Bezpieczeństwo sieci przewodowej

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

## Systemy operacyjne i oprogramowanie

### Obsługiwane

Windows®: Windows 10®, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003. OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS,

## Obsługa papieru

### Wejście papieru

Podajnik standardowy – 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy;

### Wyjście papieru

Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy; Zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz

## Drukowanie

### Szybkość drukowania 2-stronnego A4

Do 20 obrazy na minutę

### Standardowa szybkość drukowania A4

Do 40 strony na minutę

### Rozdzielczość

do 1,200 x1,200dpi

### Automatyczne drukowanie 2-stronne

Tak

### Emulacje

PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

### Czas wykonania pierwszego wydruku

Mniej niż 7.2 sekundy

## Funkcje zabezpieczeń

### 802.1x

Tak

### Filtr IP

Tak

### Secure function lock v3

Tak

<b>Bezpieczne drukowanie</b>	Tak
------------------------------	-----

<b>Bezpieczne drukowanie z SSL</b>	Tak
------------------------------------	-----

<b>Materiały W zestawie</b>
-----------------------------

<b>Eksploatacja w zestawie</b>	o wydajności min.3.000 stron
--------------------------------	------------------------------

<b>Dodatkowe tonery</b>	o wydajności min.8.000 stron
-------------------------	------------------------------

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	Jednostka bębna - 50.000 stron A4
---------------------------------	-----------------------------------

<b>Gwarancja</b>
------------------

<b>Gwarancja</b>	3-lata gwarancji
------------------	------------------